

**西子通力**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户： 上元潮东芳姐

**1,主要参数:**

|     |                    |       |              |
|-----|--------------------|-------|--------------|
| 工   | KW2023011275       | 电梯载重  | 630KG        |
| 电梯  | TK(W)-630/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站 | 7 / 7 / 7          | 日期:   |              |
| 轿内  | 1400×1150×2500     | 开门尺寸: | 中分两扇850×2100 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                         | 尺寸            | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                                                                                          | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板                                                              | 1550*1300*400 | 木箱   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                                     | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                    | 2200*600*600  | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等                 | 1350*850*1000 | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                         | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                       |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                                |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                                   |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件 | 3400*700*550  | 木箱   |  |  |  |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁(组装出厂)                                                                             |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                          |               | 裸装   |  |  |  |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨                                                                                           |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                                                                                              |               |      |  |  |  |       |
|    |        |                                                                                              |               |      |  |  |  |       |

装车总件数: 19 件

, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通力    |              |              |      |             |  |                    |  |     |    | 1#<br>电器箱 |             |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|--------------------|--|-----|----|-----------|-------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                    |  |     |    |           |             |
| 尺       | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  |                    |  |     |    |           |             |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数                |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检  | 备 注         |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      | 二代柜         |  | 默纳克3000+一体化,7.5 kw |  | 1   | 套  |           | 本箱严格防水防潮    |
| 2       | 外            | 电柜变频器        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                    |  | 1   | 套  |           |             |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |             |
| 4       | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |             |
| 5       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |      |             |  | 井道总高: 26.7 米       |  | 1   | 套  |           | 已配套预制       |
| 6       | 外            | 光电感应开关       |      |             |  |                    |  | 4   | 个  |           | 组装出厂        |
| 7       | 外            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65             |  | 1   | 套  |           |             |
| 8       | 外            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80     |  | 2   | 件  |           | 组合件, 配套发货   |
| 9       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟      |  | 1   | 套  |           |             |
| 10      | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒      |  | 1   | 个  |           | 黑底白字显示      |
| 11      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 无底盒                |  | 5   | 个  |           | 黑底白字显示      |
| 12      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 无底盒                |  | 1   | 个  |           | 黑底白字显示      |
| 13      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |             |
| 14      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W          |  | 0   | 个  |           |             |
| 15      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |             |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |             |
| 16      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                    |  | 3   | 个  |           | 配金属架        |
| 17      | 外            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道   |  | 2   | 个  |           | 长短各一件       |
| 20      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W         |  | 1   | 个  |           |             |
| 21      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩      |  | 5   | 个  |           |             |
| 22      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                    |  | 2   | 个  |           | 无机房加2只      |
| 23      | 外            | 下梁UKT开关      |      | 自动复位        |  |                    |  | 1   | 个  |           | 下提拉及对重安全钳专用 |
| 24      | 外            | 限位开关 (1370)  |      |             |  |                    |  | 4   | 个  |           |             |
| 25      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                    |  | 4   | 条  |           | 2.0mm镀锌板    |
| 26      | 外            | 报站装置         |      | 标准到站钟       |  | 24V                |  | 1   | 个  |           |             |
| 27      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |             |
| 28      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                    |  | 0   | 个  |           |             |
| 29      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套               |  | 1   | 套  |           |             |
| 30      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套               |  | 1   | 套  |           | 适配无机房       |
| 31      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B              |  | 2   | 把  |           |             |
| 32      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面: 6 mm²      |  | 45  | 米  |           |             |
| 33      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²         |  | 20  | 米  |           |             |
| 34      | 外            | 固定线码         |      |             |  |                    |  | 70  | 套  |           |             |
| 35      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |      |             |  |                    |  | 15  | 米  |           |             |
| 36      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                    |  | 5   | 米  |           |             |
|         |              | 蛇皮管          |      |             |  | 5米/条               |  | 0   | 条  |           |             |
| 37      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ30          |  | 0   | 米  |           | 机房          |
| 38      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ10          |  | 7   | 米  |           | 井道          |
| 39      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm            |  | 200 | 条  |           |             |
| 40      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm              |  | 100 | 粒  |           |             |
| 41      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                    |  | 2   | 卷  |           |             |
| 42      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |      |             |  |                    |  | 80  | 个  |           |             |
| 43      | 外            | 线耳 (大)       |      | UT10-6      |  |                    |  | 20  | 个  |           |             |
| 44      | 外            | 线耳 (小)       |      | SV1.25-3.2  |  |                    |  | 40  | 个  |           |             |
| 45      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 500*500方灯          |  | 1   | 个  |           |             |
| 46      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 标准平顶用              |  | 4   | 个  |           |             |
| 47      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 默纳克3000+一体化系统      |  | 1   | 条  |           |             |
| 48      | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |  |                    |  | 1   | 个  |           | 带安装支架       |
| 51      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370              |  | 4   | 条  |           |             |
| 52      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390              |  | 7   | 条  |           |             |
| 53      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80             |  | 7   | 件  |           | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通力    |               |             |                 |                       |        |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱   |                           |
|---------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-------------|---------------------------|
| 电梯装箱明细单 |               |             |                 |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 尺       | 1550*1300*400 |             | 重量:             |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号           | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                       |
| 1       | 自             | 上底盘         | K001.4-1        | 外尺:1460×1260 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                     |
| 2       | 自             | 底盘托架        | K001.4-2        | 外尺:1460×1250 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                     |
|         | 外             | 轿底超载装置      | 标准件             | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |             | 好整套出厂                     |
| 3       | 外             | 超载胶         | 外购件             | 450型 客梯专用             |        | 4  | 件  |    |    |             | 装配在轿底架                    |
| 4       |               | 开关座顶板       | K001.4-1.6A     | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |             |                           |
| 6       | 自             | 补偿链固定支架     | K001.4-2.4      | L= 1010               |        | 1  | 个  |    |    |             | 装配在轿底架                    |
| 7       | 外             | 大理石         | /               | 外尺: 1460 ×1260, 含开门位置 |        | 0  | 套  |    |    |             |                           |
| 8       | 自             | 卡胶          | 标准件             | 124*95                |        | 4  | 个  |    |    |             | 新款设计                      |
| 9       | 自             | 轿顶后护栏(含护脚板) | WK001.5-2E      | 外尺:宽1210×高440         |        | 1  | 件  |    |    |             |                           |
| 10      | 自             | 轿顶侧护栏(含护脚板) | 附图              | 外尺:宽1100×高440         |        | 2  | 件  |    |    |             | 左右对称                      |
| 11      | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) | 标准件             | 270*210               |        | 1  | 件  |    |    |             | 焊接在护栏上                    |
| 12      | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4        | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |             |                           |
| 13      | 自             | 对重正护板       | K008A.3         | 1136×1220             |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                    |
| 14      | 自             | 对重侧护板       | K008A.3-1       | 352×1220              |        | 4  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                    |
| 15      | 自             | 对重护板支架      | K008A.3-2       | L=350                 |        | 8  | 条  |    |    |             | 2mm                       |
| 16      | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3        | 950×800               |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm镀锌板                  |
| 17      | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4        | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |             |                           |
| 18      | 自             | 轿门地坎托架      | K001.4-5        | L=1200                |        | 1  | 条  |    |    |             | 宽54, 中分门用                 |
| 16      | 自             | 轿顶侧护脚板 (后)  | K002.1          | 335×140               |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板                  |
| 17      | 自             | 轿顶侧护脚板 (前)  | K002.2          | 250×140               |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板                  |
| 18      | 自             | 轿顶后护脚板      | K002.3          | 1250×100              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板                  |
| 18      | 自             | 轿顶护脚板连接件    | K002.5          | 150×150               |        | 2  | 件  |    |    |             | 2.0mm镀锌板                  |
| 19      | 自             | 底坑爬梯        | K008A.6         | H=1500                |        | 1  | 把  |    |    |             |                           |
|         |               |             |                 |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 西子通力    |               |             |                 |                       |        |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |                           |
| 电梯装箱明细单 |               |             |                 |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 尺寸:     | 2600*500*820  |             | 重量:             |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号           | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                       |
| 1       | 自             | 后侧壁板        | K003.1          | L=330,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.5mm304镜面不锈钢             |
| 2       | 自             | 后中壁板        | K003.2          | L=800,                | H=2500 | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm蚀刻附图不锈钢              |
| 3       | 自             | 侧中壁板        | K003.2          | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.5mm蚀刻附图不锈钢              |
| 4       | 自             | 侧后壁板        | K003.3          | L=175,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.5mm304镜面不锈钢             |
| 5       | 自             | 侧前壁板        | K003.7          | L=175,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.5mm304镜面不锈钢             |
| 6       | 自             | 操纵壁         | K003.4          | L=305,                | H=2125 | 0  | 件  |    |    |             | 1.5mm304镜面不锈钢<br>操纵箱板(外购) |
| 7       | 自             | 前壁板         | K003.4          | L=305,                | H=2125 | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm304镜面不锈钢             |
| 8       | 自             | 轿厢门楣        | K003.5          | L=375,                | K=1460 | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm304镜面不锈钢             |
|         |               |             |                 |                       |        |    |    |    |    |             | 1.5mm304镜面不锈钢             |
| 9       | 外             | 操纵箱         | 一体式操纵壁          | 7 / 7 / 7             |        | 1  | 套  |    |    |             | 真彩液晶7寸显示                  |
| 10      | 外             | 扶手          | 不锈钢扁扶手          | 长度=1100, 孔距900        |        | 1  | 条  |    |    |             |                           |
| 11      | 外             | 防夹人装置 (光幕)  | 外购件             | 917A61-AC220          |        | 1  | 套  |    |    |             | 浙江微科                      |
| 12      | 外             | 防撞胶粒        | 标准件             | 中分门型小胶粒               |        | 22 | 个  |    |    |             | 光幕纸筒外附带                   |
| 13      | 自             | 轿顶板(左)      | 配2个筒灯           | 330×1205              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢             |
| 14      | 自             | 轿顶板(中)      | 配工艺方灯           | 800×1205              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风        |
| 15      | 自             | 轿顶板(右)      | 配2个筒灯           | 330×1205              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢             |
| 16      | 自             | 铁线槽         | 含8个连接板          | 80×60×1.2             |        | 2  | 条  |    |    |             | 机房线槽                      |
| 17      | 自             | 轿门板         | 1.5mm304发纹磨砂不锈钢 | L=450                 | H=2115 | 2  | 件  |    |    |             | 左右各半                      |
| 18      | 外             | 门封条         | 标准件             | L=2115                |        | 2  | 件  |    |    |             | 装在轿门板上                    |

| 西子通力    |               |              |                              |                        |        |    |    |    |          | 4#<br>层门板箱        |
|---------|---------------|--------------|------------------------------|------------------------|--------|----|----|----|----------|-------------------|
| 电梯装箱明细单 |               |              |                              |                        |        |    |    |    |          |                   |
| 尺寸:     | 2200*600*600  |              | 重量:                          |                        |        |    |    |    |          |                   |
| 序号      | 标识            | 名 称          |                              | 图号/型号                  | 参 数    |    | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注               |
| 1       | 自             | 首层门板         | 1.5mm蚀刻附图不锈钢                 | L=450                  | H=2115 | 2  | 件  |    |          | 左右各半              |
| 2       | 自             | 其余层门板        | 1.5mm304发纹不锈钢                | L=450                  | H=2115 | 12 | 件  |    |          | 左右各半              |
| 3       | 外             | 门封条          | 标准件                          | L=2115                 |        | 0  | 条  |    |          | 取消此项              |
| 4       | 外             | 重锤导槽         | 标准件                          | 长度L=1415               |        | 7  | 条  |    |          | 装在门板上             |
| 5       | 自             | 防撞铁板         | 标准件                          | 配卡扣螺母                  |        | 0  | 块  |    |          |                   |
| 6       | 自             | 首层左门套        | 1.5mm304镜面不锈钢                | B=50                   | H=2120 | 1  | 件  |    |          |                   |
| 7       | 自             | 首层右门套        | 1.5mm304镜面不锈钢                | B=50                   | H=2120 | 1  | 件  |    |          |                   |
| 8       | 自             | 首层上门套        | 1.5mm304镜面不锈钢                | B=50                   | H=970  | 1  | 件  |    |          |                   |
| 9       | 自             | 其余层左门套       | 1.5mm304发纹不锈钢                | B=50                   | H=2120 | 6  | 件  |    |          |                   |
| 10      | 自             | 其余层右门套       | 1.5mm304发纹不锈钢                | B=50                   | H=2120 | 6  | 件  |    |          |                   |
| 11      | 自             | 其余层上门套       | 1.5mm304发纹不锈钢                | B=50                   | H=970  | 6  | 件  |    |          |                   |
| 12      |               |              | 总平方数:                        |                        |        |    |    |    |          |                   |
| 13      | 自             | 挡泥板          | 无图                           | 1000×80×1.2            |        | 7  | 件  |    |          | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |
| 14      | 自             | 展鹏门机安装板      | 标准图                          | 40*60                  |        | 0  | 件  |    |          | 展鹏门机用             |
| 西子通力    |               |              |                              |                        |        |    |    |    |          | 5#<br>杂件箱         |
| 电梯装箱明细单 |               |              |                              |                        |        |    |    |    |          |                   |
| 尺寸:     | 1350*850*1000 |              | 重量:                          |                        |        |    |    |    |          |                   |
| 序号      | 标识            | 名 称          |                              | 图号/型号                  | 参 数    |    | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注               |
| 1       | 外             | 扎头           | 标准件                          | Φ8                     |        | 6  | 个  |    |          | 限速器用              |
| 2       | 外             | 绳头组合         | 华辉                           | 钢簧, Φ8                 |        | 10 | 套  |    |          | 含夹板: 30只          |
|         | 外             | 绳头组合         | 圆杆加长150, 总长640               | 钢簧, Φ8                 |        | 0  | 套  |    |          |                   |
|         | 外             | 实木钢丝绳夹       | W001.4-8.8                   | L=250                  |        | 0  | 套  |    |          |                   |
| 3       | 外             | 轿厢自动限速器（无机房） | XSG608                       | 额定速度: 1.5 m/s          |        | 1  | 套  |    |          | 佛山华辉              |
|         |               |              |                              | 绳径: Φ8 mm              |        |    |    |    |          |                   |
| 4       | 外             | 涨紧装置         | 配HHZJ03摆臂型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s |                        |        |    |    |    |          |                   |
|         |               | 对重自动限速器（无机房） | XSG608                       | 额定速度: 1.5 m/s          |        | 0  | 套  |    |          | 对重用               |
|         |               | 涨紧装置         | 配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s |                        |        | 0  | 套  |    |          |                   |
| 5       | 自             | 无机房限速器安装座    | 右后                           | L=595                  |        | 1  | 条  |    |          | t6组焊件             |
| 6       | 自             | 锁梯装置         | 无机房标准件                       | 145*120                |        | 2  | 套  |    |          | 和上梁装配出厂           |
|         | 自             | 锁梯板          | 无机房标准件                       | 300*300                |        | 2  | 套  |    |          |                   |
|         | 外             | 轿厢导靴         | YP100(13K)                   | 配T89-1/B轨,安装孔距:65×90   |        | 2  | 个  |    |          | 佛山华辉              |
|         | 外             | 轿厢导靴         | YP85(13K)                    | 配T89-1/B轨,安装孔距:90, 2孔型 |        | 2  | 个  |    |          | 佛山华辉              |
| 7       | 外             | 对重导靴         | 广日副靴                         | 靴衬槽: B=17              |        | 4  | 个  |    |          | 配TK5A轨            |
| 8       | 外             | 对重导靴（加安全钳时用） | YP100(8K)                    | 靴衬槽: B=17              |        | 0  | 个  |    |          | 配TK5A轨            |
| 9       | 外             | 对重导靴垫片       | 标准件                          | 2mm, 110*80            |        | 8  | 个  |    |          | 镀锌板               |
| 10      | 外             | 对重导靴垫片       | 标准件                          | 1mm, 110*80            |        | 8  | 个  |    |          | 镀锌板               |
| 11      | 外             | 轿顶油杯         | 方油杯(U形)                      | 棉芯                     |        | 2  | 个  |    |          |                   |
| 12      | 外             | 对重油杯         | 方油杯(U形)                      | 棉芯                     |        | 2  | 个  |    |          |                   |
| 13      | 外             | 导轨接油盒        | 通用型                          |                        |        | 4  | 个  |    |          | 塑料                |
| 14      | 外             | 轿厢缓冲器        | HYF175B                      | P+Q=2500kg             |        | 1  | 套  |    |          | 液压型缓冲器, 配液压油      |
| 15      | 外             | 对重缓冲器        | HYF175B                      | P+Q=2500kg             |        | 1  | 套  |    |          | 液压型缓冲器, 配液压油      |
| 16      |               | 导轨座          | K10.3                        | 孔距: F=107; 孔直径Φ13      |        | 4  | 件  |    |          | 配T89-1/B轨         |
| 17      | 自             | 缓冲座          | 标准图                          | 缓冲座H=634               |        | 1  | 件  |    |          | 孔距:90x90          |
| 18      | 自             | 缓冲座（对重安全钳时用） | 标准图                          | 缓冲座H=600               |        | 0  | 件  |    |          | 孔距:90x90          |

|         |    |              |               |                                   |                                  |                 |    |     |    |    |                                                      |    |                          |
|---------|----|--------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----|-----|----|----|------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| 19      | 外  | 安全钳          |               | QJ102(配客梯下梁式单提拉机构, 型号: QJ102, 附图) | 允许总质量 :1700<br>额速:1.5m/s ,轨面: 16 | 1               | 套  |     |    |    | 佛山华辉<br>1套2个                                         |    |                          |
| 21      | 外  | 对重安全钳 (附图)   | QJ101配独立式提拉机构 |                                   | 对重轨距: 1016                       | 0               | 套  |     |    |    | 副轨面=16mm                                             |    |                          |
| 22      | 外  | 导轨油 (机油)     |               |                                   |                                  | 5               | kg |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 23      | 外  | 补偿链安装及二级保护   |               |                                   | 1米Φ8钢丝绳                          | 0               | 条  |     |    |    |                                                      |    |                          |
|         | 外  |              |               |                                   | Φ8扎头                             | 0               | 只  |     |    |    |                                                      |    |                          |
|         | 外  |              |               |                                   | 卸扣                               | 0               | 只  |     |    |    |                                                      |    |                          |
|         | 外  |              |               |                                   | U型码 (M12, 孔距72)                  | 0               | 套  |     |    |    | 含螺母                                                  |    |                          |
| 28      | 外  | 绳头锥套二次保护     |               |                                   | 1米Φ4钢丝绳                          | 2               | 条  |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 29      | 外  |              |               |                                   | Φ4扎头                             | 4               | 只  |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 30      | 外  | 补偿链导向装置      |               | 套海绵水管, L=1250                     |                                  | 0               | 件  |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 31      | 外  | 补偿链导向装置安装支架  |               | L=260                             |                                  | 0               | 件  |     |    |    | 对称                                                   |    |                          |
| 32      | 外  | 补偿链          | WFBSφ7        | 长度: 25 米                          |                                  | 0               | 件  |     |    |    | 单位质量: 1.28kg/m                                       |    |                          |
| 33      | 自  | 门套用钢筋        |               | Φ8 mm, L=1000                     |                                  | 0               | 件  |     |    |    | 注意: 门套固定用                                            |    |                          |
| 34      | 自  | 边料           |               | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上      |                                  | 42              | 件  |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 35      | 自  | 井道护板         |               | 彩板                                |                                  | 0               | 件  |     |    |    | 1米宽                                                  |    |                          |
| 36      | 自  | 井道护板支架       |               | ∠25角钢                             |                                  | 0               | 件  |     |    |    | 1.5米/件                                               |    |                          |
| 1       | 自  | 主机下安装板       |               | 附图                                | 16t/Q235-A, 500*490              | 1               | 个  |     |    |    | 配沈阳蓝光WYT-LDN1.5BΦ320×5×Φ8×12,注意安装孔: 270*190,22孔,组装出厂 |    |                          |
| 2       | 自  | 主机架上安装板      |               | 附图                                | 16t/Q235-A组焊件                    | 1               | 个  |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 3       | 外  | 减震B款         |               | 标准件                               | 双头螺栓型减震胶                         | 9               | 个  |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 1       | 外  | 主钢丝绳         |               | GB8903-1988, Φ8                   | 64米/条×5条                         | 320             | 米  |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳       |               | GB8903-1988, Φ8                   | 57米/条×1条                         | 57              | 米  |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 西子通力    |    |              |               |                                   |                                  |                 |    |     |    |    | 6#<br>导轨支架箱                                          |    |                          |
| 电梯装箱明细单 |    |              |               |                                   |                                  |                 |    |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 尺寸:     |    | 1600*600*300 |               | 重量:                               |                                  |                 |    |     |    |    |                                                      |    |                          |
| 序号      | 标识 | 名 称          |               | 型号                                | 参 数                              |                 |    | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱                                                   | 质检 | 备 注                      |
| 1       | 自  | 主导轨托码        |               | 附图                                | 50×50×5 L=250                    |                 |    | 34  | 件  |    |                                                      |    |                          |
| 2       | 自  | 副导轨托码        |               | 附图                                | 50×50×5 L=150                    |                 |    | 34  | 件  |    |                                                      |    |                          |
| 3       | 自  | 主导轨面码        |               | 附图                                | 50×50×5 L=200                    |                 |    | 34  | 件  |    |                                                      |    | F=107 ; 孔直径Φ13           |
| 4       | 自  | 左右支架合并件      |               | 附图                                | 50×50×5 L=450                    |                 |    | 34  | 件  |    |                                                      |    | 对称各半                     |
| 5       | 自  | 后支架          |               | 附图                                | 50×50×5 L=420                    |                 |    | 34  | 件  |    |                                                      |    | B=90, F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自  | 地坎底码         |               | 附图                                | ∠63×6 L=250                      |                 |    | 0   | 件  |    |                                                      |    | 门头安装用                    |
| 7       | 自  | 地坎托码         |               | 附图                                | ∠63×6 L=200                      |                 |    | 0   | 件  |    |                                                      |    |                          |
| 8       | 自  | 地坎斜撑         |               | 附图                                | ∠50×5 L=150                      |                 |    | 0   | 件  |    |                                                      |    |                          |
| 9       | 自  | 斜撑           |               | 附图                                | ∠50×5 L=500                      |                 |    | 0   | 件  |    |                                                      |    |                          |
| 10      | 自  | 斜撑托码         |               | 附图                                | ∠50×5 L=100                      |                 |    | 0   | 件  |    |                                                      |    |                          |
| 11      | 自  | 主轨面码-折弯件     |               | 附图                                | 200*80*110                       |                 |    | 0   | 件  |    |                                                      |    | 折弯件t5/Q235-A             |
| 12      | 外  | 主导轨压码        |               | T89-1/B                           |                                  | 13K             |    | 8   | 只  |    |                                                      |    | 用于限速器安装                  |
|         | 外  | 主导轨压码        |               | T89-1/B                           |                                  |                 |    | 108 | 只  |    |                                                      |    |                          |
| 13      | 外  | 副导轨压码        |               | TK5A                              |                                  |                 |    | 94  | 只  |    |                                                      |    |                          |
| 14      | 外  | 主导轨垫片        |               | 配T89-1/B轨                         |                                  | ξ= 0.5mm, 1.0mm |    | 68  | 件  |    |                                                      |    | 厚薄各半                     |
| 15      | 外  | 副导轨垫片        |               | 配TK5A轨                            |                                  | ξ= 0.5mm, 1.0mm |    | 68  | 件  |    |                                                      |    | 厚薄各半                     |
| 16      | 外  | 灰油漆          |               | 标准件                               |                                  |                 |    | 3   | kg |    |                                                      |    |                          |
| 17      | 外  | 松节水          |               | 标准件                               |                                  |                 |    | 2   | kg |    |                                                      |    |                          |
| 18      | 外  | 黄油漆          |               | 标准件                               |                                  |                 |    | 1   | kg |    |                                                      |    |                          |
| 19      | 外  | 油扫           |               | 标准件                               |                                  | 中号              |    | 2   | 把  |    |                                                      |    |                          |

| 西子通力    |    |               |  |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 7#   |    |                           |  |
|---------|----|---------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|------|----|---------------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 曳引机箱 |    |                           |  |
| 尺寸:     |    |               |  | 重量:                     |  |                                                                 |             |    |    |    |      |    |                           |  |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱   | 质检 | 备 注                       |  |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机       |  | WYT-LDN1.5B             |  | 载重: 630kg                                                       | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |      |    |                           |  |
|         |    |               |  | 上行超速保护装置:BLB            |  | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:6kw      |    |    |    |      |    |                           |  |
|         |    |               |  | 海德汉1387,线长为10米          |  | 制动器电压:                                                          | DC110V      |    |    |    |      |    |                           |  |
|         |    |               |  | 配线长度: 7m                |  | 绳轮: Φ320×5×8×12                                                 |             |    |    |    |      |    |                           |  |
| 西子通力    |    |               |  |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 8#   |    |                           |  |
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 门机箱  |    |                           |  |
| 尺寸:     |    |               |  | 重量:                     |  |                                                                 |             |    |    |    |      |    |                           |  |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱   | 质检 | 备 注                       |  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)      |  | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>- |  | 开门尺寸: 850×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 1  | 台  |    |      |    | 佛山甬大                      |  |
| 西子通力    |    |               |  |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 9#   |    |                           |  |
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 门头箱  |    |                           |  |
| 尺寸:     |    |               |  | 重量:                     |  |                                                                 |             |    |    |    |      |    |                           |  |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱   | 质检 | 备 注                       |  |
| 1       | 外  | 层门头           |  | 中分两扇<br>HDCM-10         |  | 开门尺寸: 850×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 7  | 套  |    |      |    | 佛山甬大                      |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架        |  |                         |  | 中分两扇850×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |      |    | 层门头配                      |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板         |  |                         |  | 中分两扇850×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |      |    | 层门头配                      |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿          |  | 标准件                     |  | 63角钢 L=500                                                      |             | 0  | 件  |    |      |    | 层门头配                      |  |
| 西子通力    |    |               |  |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 10#  |    |                           |  |
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 上下梁箱 |    |                           |  |
| 尺寸:     |    | 3400*700*550  |  | 重量:                     |  |                                                                 |             |    |    |    |      |    |                           |  |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱   | 质检 | 备 注                       |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件       |  | 附图                      |  | L=1580                                                          |             | 1  | 套  |    |      |    | 限速器提拉手位置: 右<br>后 对重位置: 后置 |  |
| 2       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL02 |  | 佛山华辉                    |  | 配下梁拉杆长: 1278                                                    |             | 0  | 套  |    |      |    | 装配在上梁上                    |  |
| 3       | 自  | 上梁UKS开关支架     |  | 标准件                     |  |                                                                 |             | 0  | 件  |    |      |    | 装配在提拉机构上                  |  |
| 4       | 自  | 轿厢下横梁         |  | 附图                      |  | 下梁式提拉机构及横拉杆安装于下<br>梁上配套发货L=1580                                 |             | 1  | 套  |    |      |    | 配套下提拉机构                   |  |
| 5       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL04 |  | 佛山华辉                    |  | 配下梁拉杆长: 1278                                                    |             | 1  | 套  |    |      |    | 装配在下梁上                    |  |
| 6       | 自  | 下梁UKT开关支架     |  | 标准件                     |  |                                                                 |             | 1  | 件  |    |      |    | 装配在提拉机构上                  |  |
| 7       | 自  | 轿厢立柱组件        |  | 附图                      |  | 立柱L=3500,下梁式提拉无此项                                               |             | 2  | 条  |    |      |    | ※注意, 无须焊接加强座              |  |
| 8       | 自  | 立柱连接螺丝卡件      |  | 标准件                     |  | L=150                                                           |             | 4  | 件  |    |      |    | 捆绑在立柱                     |  |
| 9       | 外  | 安全钳拉杆耳        |  | 标准件                     |  | 橡胶                                                              |             | 4  | 个  |    |      |    | 装配在立柱上                    |  |
| 10      | 自  | 立柱拉杆耳         |  | 标准件                     |  | 孔距80                                                            |             | 4  | 件  |    |      |    | 装配在立柱上                    |  |
| 11      | 外  | 轿顶轮           |  | 外购单件                    |  | Φ320×5×Φ8×12,铸铁型                                                |             | 2  | 套  |    |      |    | 组装出厂                      |  |

|         |    |            |                            |                             |    |    |    |    |    |                      |
|---------|----|------------|----------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 17      | 自  | 轿顶反绳轮梁组件   | 附图                         | 长度：=1000                    | 1  | 套  |    |    |    | 组装出厂                 |
| 18      | 外  | 减震B款       | 标准件                        | 双头螺栓型减震胶                    | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                 |
| 19      | 自  | 垫板         | 标准件                        | 40*40*8                     | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                 |
| 20      | 自  | 下绳轮罩       | 附图                         | 长度：=840                     | 1  | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳轮槽钢上        |
| 21      |    | 绳轮下侧板      | 附图                         | 184×155                     | 2  | 件  |    |    |    |                      |
|         |    | 下挡绳支架      | 附图                         | 210×338                     | 2  | 件  |    |    |    |                      |
|         |    | 挡绳板        | 附图                         | 180×285                     | 2  | 件  |    |    |    |                      |
| 22      | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房) | 标准件                        | 275*275*250                 | 0  | 件  |    |    |    |                      |
| 23      | 自  | 轿厢斜拉杆      | Φ16螺杆                      | 长度：L=2100                   | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母              |
| 24      | 自  | 拉杆支耳       | 头Φ18，孔Φ17                  |                             | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货           |
| 25      | 自  | 撞弓         | DB10-3                     | 长度：L=3000                   | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢    |
| 26      | 自  | 撞弓支架       | DB10-4                     | 长度：L=270                    | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                |
| 27      | 自  | 承重主梁2      | 无图                         | 长度：L=2400                   | 2  | 条  |    |    |    | 20#槽钢                |
| 28      |    | 承重主梁1      | 附图                         | 长度：L=2400                   | 0  | 条  |    |    |    | 工字钢（开缺口）             |
| 29      | 自  | 轿厢绳头梁      | WK004-1                    | L = 长度L=2400,L1=1075        | 1  | 条  |    |    |    | 18#槽钢,组焊件，5-φ22，D=22 |
| 30      | 自  | 绳头梁斜撑板     | WK004-1.4                  | 150*130                     | 2  | 件  |    |    |    | 10mm                 |
|         |    | 加筋板1       | 附图                         | 150*160                     | 2  | 件  |    |    |    | q235,t10             |
| 31      | 自  | 承重梁1.2     | 附图                         | 长度：L=2200                   | 0  | 件  |    |    |    | 14#槽钢                |
| 32      | 自  | 主承重梁垫梁     | 无图                         | L=600                       | 2  | 条  |    |    |    | 14#b槽钢               |
| 33      | 自  | 副承重梁垫梁     | 无图                         | L=200                       | 2  | 条  |    |    |    | 25#槽钢                |
| 34      | 自  | 垫梁         | 无图                         | L=800                       | 0  | 件  |    |    |    | 14#b槽钢               |
| 35      | 自  |            |                            |                             |    |    |    |    |    |                      |
| 36      | 自  | 对重绳头槽钢     | 附图                         | 长度：L=330                    | 1  | 件  |    |    |    | 5-φ 22，槽钢，组焊件        |
| 西子通力    |    |            |                            |                             |    |    |    |    |    | 11#<br>对重架           |
| 电梯装箱明细单 |    |            |                            |                             |    |    |    |    |    |                      |
| 尺寸：     |    | 重量：        |                            |                             |    |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称        | 图号/型号                      | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                  |
| 1       | 自  | 对重架        | 标准B款对重架                    | 980 ×3100                   | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好                |
|         | 自  | 对重架立柱      | 标准B款对重架                    | L= 3100                     | 2  | 套  |    |    |    | 整套装配好                |
| 2       | 外  | 对重轮        | 聚氨酯轮                       | Φ400×5×Φ8×12,铸铁型            | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板    | 标准B款对重架                    | 120*35                      | 2  | 件  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板     | 标准件                        | 180*50                      | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳      | 标准件                        | H= 150                      | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 7       | 自  | 对重轮上罩      | 对重轮直径(Φ):400               | L= 350                      | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 9       | 自  | 补偿链挂架      | 标准件                        | L=220                       | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 西子通力    |    |            |                            |                             |    |    |    |    |    | 12#<br>对重块           |
| 电梯装箱明细单 |    |            |                            |                             |    |    |    |    |    |                      |
| 尺寸：     |    | 重量：        |                            |                             |    |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称        | 图号/型号                      | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                  |
| 1       | 外  | 对重块        | 混合料：950×220×80，头105,50kg/件 |                             | 26 | 件  |    |    |    |                      |
| 西子通力    |    |            |                            |                             |    |    |    |    |    | 13#<br>导轨及连接板        |
| 电梯装箱明细单 |    |            |                            |                             |    |    |    |    |    |                      |
| 尺寸：     |    | 重量：        |                            |                             |    |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称        | 图号/型号                      | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                  |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨      | T89-1/B                    | 5米/条，数量：10 条<br>2米/条，数量：2 条 | 54 | 米  |    |    |    | -                    |
| 2       | 外  | 对重副导轨      | TK5A                       | 5米/条，数量：10 条<br>2米/条，数量：2 条 | 54 | 米  |    |    |    | -                    |
| 3       | 外  | 主导轨连接板     | T89-1/B                    |                             | 10 | 件  |    |    |    |                      |
|         | 外  | 副导轨连接板     | TK5A                       |                             | 10 | 件  |    |    |    |                      |

| 西子通力    |    |              |  |       |  |                 |  |    |    | 14#<br>装饰吊顶 |    |    |             |  |
|---------|----|--------------|--|-------|--|-----------------|--|----|----|-------------|----|----|-------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |       |  |                 |  |    |    |             |    |    |             |  |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:   |  |                 |  |    |    |             |    |    |             |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号 |  | 参 数             |  | 数量 | 单位 | 仓库          | 装箱 | 质检 | 备 注         |  |
| 1       | 外  | 吊顶天花 (LED照明) |  | 镜面不锈钢 |  | 吊顶尺寸: 1340×1090 |  | 0  | 套  |             |    |    | 配LED灯(220V) |  |
| 2       | 外  | LED筒灯        |  |       |  |                 |  | 0  | 只  |             |    |    |             |  |

螺 丝 标 准 件 清 单

| 部件 | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |
|----|----|---------------|----------------|--------------|-------|----|----|----|---------|
| 轿架 | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 24 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 14 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿顶轮组件1        | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件2        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |    |    |    |         |
|    | 3  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |    |    |    |         |
|    | 4  | 轿厢导靴与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|    | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|    | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
| 轿壁 |    |               | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
|    | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    | 10 | 上轿底与裙脚        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 11 | 裙脚与壁板         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 12 | 壁板连接          | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 100 套 |    |    |    | 含胶块螺母   |
|    | 13 | 前壁板与操纵箱       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
| 导轨 | 14 | 壁板与轿顶板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 15 | 轿顶板连接         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |    |    |    |         |
|    | 16 | 托码固定 (水泥梁)    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 223 支 |    |    |    | 无缝管     |
|    | 17 | 托码固定 (砖墙)     | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 0 支   |    |    |    |         |
|    | 18 | 支架连接          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 68 套  |    |    |    |         |
|    | 19 | 主轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 108 套 |    |    |    | T8K     |
|    | 20 | 副轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 102 套 |    |    |    | T5K     |
|    | 21 | 主轨连接板         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 84 套  |    |    |    |         |
|    | 22 | 副轨连接板         | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 84 套  |    |    |    |         |

|      |    |              |                |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 对重   | 23 | 对重压铁固定       | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导轨和防脱板 | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 超速   | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 18  | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×100     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 23  | 支 |  |  |  |        |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
| 轿门   | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
|      | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 44  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |        |