

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户: **章烈华**

**1,主要参数:**

|     |                     |       |              |
|-----|---------------------|-------|--------------|
| 工   | KW2023011335        | 电梯载重  | 1050KG       |
| 电梯  | TK(W)-1050/1.0-JXVF | 控制方式: | 蓝光一体化        |
| 层/站 | 7 / 7 / 7           | 日期:   |              |
| 轿内  | 1300×1800×2500      | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                          | 尺寸            | 包装方式 |  |  | 备注    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                                                                                           | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板                                                               | 1450*1950*400 | 木箱   |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                                      | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                     | 2200*600*600  | 木箱   |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导轨, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等                  | 1350*850*1000 | 木箱   |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                          | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                        |               | 木箱   |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                                 |               | 木箱   |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                                    |               | 木箱   |  |  |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件 | 3400*700*550  | 木箱   |  |  |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁 (组装出厂)                                                                             |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                           |               | 裸装   |  |  |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨                                                                                            |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
|    |        |                                                                                               |               |      |  |  |       |
|    |        |                                                                                               |               |      |  |  |       |

装车总件数: 19 件

粘贴PVC地板胶出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: \_\_\_\_\_ 校对: \_\_\_\_\_ 审核: \_\_\_\_\_ 仓管: \_\_\_\_\_ 质检: \_\_\_\_\_

货运司机签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

卸货签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |              |              |      |             |  |                  |  |     |    | 1#<br>电器箱 |             |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|------------------|--|-----|----|-----------|-------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                  |  |     |    |           |             |
| 尺       | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  |                  |  |     |    |           |             |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数              |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检  | 备 注         |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      |             |  | 蓝光一体化,7.5 kw     |  | 1   | 套  |           | 本箱严格防水防潮    |
| 2       | 外            | 电柜变频器        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                  |  | 1   | 套  |           |             |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                  |  | 1   | 套  |           |             |
| 4       | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                  |  | 1   | 套  |           |             |
| 5       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |      |             |  | 井道总高: 26.55 米    |  | 1   | 套  |           | 已配套预制       |
| 6       | 外            | 光电感应开关       |      |             |  |                  |  | 4   | 个  |           | 组装出厂        |
| 7       | 外            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65           |  | 1   | 套  |           |             |
| 8       | 外            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80   |  | 2   | 件  |           | 组合件, 配套发货   |
| 9       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟    |  | 1   | 套  |           |             |
| 10      | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒    |  | 1   | 个  |           | 蓝底白字显示      |
| 11      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 无底盒              |  | 5   | 个  |           | 蓝底白字显示      |
| 12      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 无底盒              |  | 1   | 个  |           | 蓝底白字显示      |
| 13      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                  |  | 1   | 个  |           |             |
| 14      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W        |  | 0   | 个  |           |             |
| 15      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                  |  | 1   | 个  |           |             |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                  |  | 1   | 个  |           |             |
| 16      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                  |  | 3   | 个  |           | 配金属架        |
| 17      | 外            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道 |  | 2   | 个  |           | 长短各一件       |
| 20      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W       |  | 1   | 个  |           |             |
| 21      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩    |  | 5   | 个  |           |             |
| 22      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                  |  | 3   | 个  |           | 无机房加2只      |
| 23      | 外            | 下梁UKT开关      |      | 自动复位        |  |                  |  | 0   | 个  |           | 下提拉及对重安全钳专用 |
| 24      | 外            | 限位开关 (1370)  |      |             |  |                  |  | 6   | 个  |           |             |
| 25      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                  |  | 6   | 条  |           | 2.0mm镀锌板    |
| 26      | 外            | 报站装置         |      | 标准到站钟       |  | 24V              |  | 1   | 个  |           |             |
| 27      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                  |  | 1   | 套  |           |             |
| 28      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                  |  | 0   | 个  |           |             |
| 29      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套             |  | 0   | 套  |           |             |
| 30      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套             |  | 1   | 套  |           | 适配无机房       |
| 31      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B            |  | 2   | 把  |           |             |
| 32      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面 : 6 mm²   |  | 50  | 米  |           |             |
| 33      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²       |  | 20  | 米  |           |             |
| 34      | 外            | 固定线码         |      |             |  |                  |  | 70  | 套  |           |             |
| 35      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |      |             |  |                  |  | 20  | 米  |           |             |
| 36      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                  |  | 5   | 米  |           |             |
|         |              | 蛇皮管          |      |             |  | 5米/条             |  | 0   | 条  |           |             |
| 37      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ30        |  | 0   | 米  |           | 机房          |
| 38      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ10        |  | 7   | 米  |           | 井道          |
| 39      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm          |  | 200 | 条  |           |             |
| 40      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm            |  | 100 | 粒  |           |             |
| 41      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                  |  | 2   | 卷  |           |             |
| 42      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |      |             |  |                  |  | 80  | 个  |           |             |
| 43      | 外            | 线耳 (大)       |      | UT10-6      |  |                  |  | 20  | 个  |           |             |
| 44      | 外            | 线耳 (小)       |      | SV1.25-3.2  |  |                  |  | 40  | 个  |           |             |
| 45      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 500*500方灯        |  | 1   | 个  |           |             |
| 46      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 标准平顶用            |  | 4   | 个  |           |             |
| 47      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 蓝光一体化系统          |  | 1   | 条  |           |             |
| 48      | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |  |                  |  | 1   | 个  |           | 带安装支架       |
| 51      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370            |  | 6   | 条  |           |             |
| 52      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390            |  | 7   | 条  |           |             |
| 53      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80           |  | 7   | 件  |           | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通用    |    |               |             |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |
|---------|----|---------------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |                       |    |    |    |    |    |           |
| 尺       |    | 1450*1950*400 | 重量:         |                       |    |    |    |    |    |           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注       |
| 1       | 自  | 上底盘           | WK001.4-1   | 外尺:1360×1910 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 好整套出厂     |
| 2       | 自  | 底盘托架          | 附图          | 外尺:1368×1900 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 好整套出厂     |
|         | 外  | 轿底超载装置        | 标准件         | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    | 好整套出厂     |
| 3       | 外  | 超载胶           | 外购件         | 450型 客梯专用             | 4  | 件  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 4       |    | 开关座顶板         | K001.4-1.6A | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4  | L= 1660               | 1  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 7       | 外  | PVC地板胶        | /           | 外尺: 1360 ×1910, 含开门位置 | 1  | 套  |    |    |    |           |
| 8       | 自  | 卡胶            | 标准件         | 124*95                | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计      |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   | WK001.5-2E  | 外尺:宽1110×高440         | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | WK001.5-1B  | 外尺:宽1750×高440         | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称      |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件         | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上    |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4    | H=450                 | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 13      | 自  | 对重正护板         | K008A.3     | 1436×1220             | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 14      | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1   | 352×1220              | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 15      | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-2   | L=350                 | 8  | 条  |    |    |    | 2mm       |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3    | 1000×800              | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4    | L=680                 | 2  | 条  |    |    |    |           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5    | L=1200                | 1  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用 |
| 16      | 自  | 轿顶侧护脚板 (后)    | K002.1      | 785×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 17      | 自  | 轿顶侧护脚板 (前)    | K002.2      | 625×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18      | 自  | 轿顶后护脚板        | K002.3      | 1250×100              | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18      | 自  | 轿顶护脚板连接件      | K002.5      | 150×150               | 2  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |

| 西子通用    |    |              |  |               |  |                   |        |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |                                         |
|---------|----|--------------|--|---------------|--|-------------------|--------|----|----|----|----|-------------|-----------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |               |  |                   |        |    |    |    |    |             |                                         |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820 |  | 重量:           |  |                   |        |    |    |    |    |             |                                         |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号         |  | 参 数               |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                                     |
| 1       | 自  | 后侧壁板         |  | K003.1        |  | L=280,            | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                           |
| 2       | 自  | 后中壁板         |  | K003.2        |  | L=800,            | H=2500 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                           |
| 3       | 自  | 侧中壁板         |  | K003.2        |  | L=800,            | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                           |
| 4       | 自  | 侧后壁板         |  | K003.3        |  | L=500,            | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                           |
| 5       | 自  | 侧前壁板         |  | K003.7        |  | L=500,            | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                           |
| 6       | 自  | 操纵壁          |  | K003.4        |  | L=330,            | H=2100 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢<br>操纵箱板(自制)开<br>1155×160孔 |
| 7       | 自  | 前壁板          |  | K003.6        |  | L=130,            | H=2100 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                           |
| 8       | 自  | 轿厢门楣         |  | K003.5        |  | L=400,            | K=1360 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                           |
|         |    |              |  |               |  |                   |        |    |    |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                           |
| 9       | 外  | 操纵箱          |  | 自制开孔          |  | 7 / 7 / 7         |        | 1  | 套  |    |    |             | 单色液晶(蓝底白字)显示                            |
| 10      | 外  | 扶手           |  | 无             |  | 度=无, 孔距无(三个安装孔, 注 |        | 0  | 条  |    |    |             |                                         |
| 11      | 外  | 防夹人装置 (光幕)   |  | 外购件           |  | 917A61-AC220      |        | 1  | 套  |    |    |             | 浙江微科                                    |
| 12      | 外  | 防撞胶粒         |  | 标准件           |  | 中分门型小胶粒           |        | 22 | 个  |    |    |             | 光幕纸筒外附带                                 |
| 13      | 自  | 轿顶板(左)       |  | 配2个筒灯         |  | 280×1855          |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢                           |
| 14      | 自  | 轿顶板(中)       |  | 配工艺方灯         |  | 800×1855          |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢,前后通风                      |
| 15      | 自  | 轿顶板(右)       |  | 配2个筒灯         |  | 280×1855          |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢                           |
| 16      | 自  | 铁线槽          |  | 含8个连接板        |  | 80×60×1.2         |        | 2  | 条  |    |    |             | 机房线槽                                    |
| 17      | 自  | 轿门板          |  | 1.2mm304发纹不锈钢 |  | L=475             | H=2115 | 2  | 件  |    |    |             | 左右各半                                    |
| 18      | 外  | 门封条          |  | 标准件           |  | L=2115            |        | 2  | 件  |    |    |             | 装在轿门板上                                  |

| 西子通用    |               |              |        |                                     |                       |         |    |    |          | 4#<br>层门板箱        |
|---------|---------------|--------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|---------|----|----|----------|-------------------|
| 电梯装箱明细单 |               |              |        |                                     |                       |         |    |    |          |                   |
| 尺寸:     | 2200*600*600  |              | 重量:    |                                     |                       |         |    |    |          |                   |
| 序号      | 标识            | 名 称          |        | 图号/型号                               | 参 数                   |         | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注               |
| 1       | 自             | 首层门板         |        | 1.2mm304发纹不锈钢                       | L=475          H=2115 |         | 2  | 件  |          | 左右各半              |
| 2       | 自             | 其余层门板        |        | 1.2mm钢板喷塑(浅灰色1953)                  | L=475          H=2115 |         | 12 | 件  |          | 左右各半              |
| 3       | 外             | 门封条          |        | 标准件                                 | L=2115                |         | 0  | 条  |          | 取消此项              |
| 4       | 外             | 重锤导槽         |        | 标准件                                 | 长度L=1415              |         | 7  | 条  |          | 装在门板上             |
| 5       | 自             | 防撞铁板         |        | 标准件                                 | 配卡扣螺母                 |         | 0  | 块  |          |                   |
| 6       | 自             | 首层左门套        |        | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50          H=2120  |         | 1  | 件  |          |                   |
| 7       | 自             | 首层右门套        |        | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50          H=2120  |         | 1  | 件  |          |                   |
| 8       | 自             | 首层上门套        |        | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50          H=1020  |         | 1  | 件  |          |                   |
| 9       | 自             | 其余层左门套       |        | 1.2mm钢板喷塑(浅灰色1953)                  | B=50          H=2120  |         | 6  | 件  |          |                   |
| 10      | 自             | 其余层右门套       |        | 1.2mm钢板喷塑(浅灰色1953)                  | B=50          H=2120  |         | 6  | 件  |          |                   |
| 11      | 自             | 其余层上门套       |        | 1.2mm钢板喷塑(浅灰色1953)                  | B=50          H=1020  |         | 6  | 件  |          |                   |
| 12      |               |              |        | 总平方数:                               |                       |         |    |    |          |                   |
| 13      | 自             | 挡泥板          |        | 无图                                  | 1000×80×1.2           |         | 7  | 件  |          | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |
| 14      | 自             | 展鹏门机安装板      |        | 标准图                                 | 40*60                 |         | 0  | 件  |          | 展鹏门机用             |
| 西子通用    |               |              |        |                                     |                       |         |    |    |          | 5#<br>杂件箱         |
| 电梯装箱明细单 |               |              |        |                                     |                       |         |    |    |          |                   |
| 尺寸:     | 1350*850*1000 |              | 重量:    |                                     |                       |         |    |    |          |                   |
| 序号      | 标识            | 名 称          |        | 图号/型号                               | 参 数                   |         | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注               |
| 1       | 外             | 扎头           |        | 标准件                                 | Φ8                    |         | 6  | 个  |          | 限速器用              |
| 2       | 外             | 绳头组合         |        | 华辉                                  | 钢簧, Φ10               |         | 10 | 套  |          | 含夹板: 30只          |
|         | 外             | 绳头组合         |        | 圆杆加长150, 总长640                      | 钢簧, Φ10               |         | 0  | 套  |          |                   |
|         | 外             | 实木钢丝绳夹       |        | W001.4-8.8                          | L=250                 |         | 0  | 套  |          |                   |
| 3       | 外             | 轿厢自动限速器（无机房） | XSG608 | 额定速度: 1.0 m/s                       |                       | 1       | 套  |    |          | 佛山华辉              |
|         |               |              |        | 绳径: Φ8 mm                           |                       |         |    |    |          |                   |
| 4       | 外             | 涨紧装置         |        | 配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座）， 额定速度: 1.0m/s |                       |         |    |    |          |                   |
|         |               | 对重自动限速器（无机房） |        | XSG608                              | 额定速度: 1.0 m/s         |         | 0  | 套  |          | 对重用               |
|         |               | 涨紧装置         |        | 配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座）， 额定速度: 1.0m/s |                       |         | 0  | 套  |          |                   |
| 5       | 自             | 无机房限速器安装座    |        | 左前                                  | L=595                 |         | 1  | 条  |          | t6组焊件             |
| 6       | 自             | 锁梯装置         |        | 无机房标准件                              |                       | 145*120 | 2  | 套  |          | 和上梁装配出厂           |
|         | 自             | 锁梯板          |        | 无机房标准件                              |                       | 300*300 | 2  | 套  |          |                   |
|         | 外             | 轿厢导靴         |        | YP100(8K)                           | 配T78/B轨,安装孔距:65×90    |         | 2  | 个  |          | 佛山华辉              |
|         | 外             | 轿厢导靴         |        | YP85(8K)                            | 配T78/B轨,安装孔距:90, 2孔型  |         | 2  | 个  |          | 佛山华辉              |
| 7       | 外             | 对重导靴         |        | 广日副靴                                | 靴衬槽: B=17             |         | 4  | 个  |          | 配TK5A轨            |
| 8       | 外             | 对重导靴（加安全钳时用） |        | YP100(8K)                           | 靴衬槽: B=17             |         | 0  | 个  |          | 配TK5A轨            |
| 9       | 外             | 对重导靴垫片       |        | 标准件                                 | 2mm, 110*80           |         | 8  | 个  |          | 镀锌板               |
| 10      | 外             | 对重导靴垫片       |        | 标准件                                 | 1mm, 110*80           |         | 8  | 个  |          | 镀锌板               |
| 11      | 外             | 轿顶油杯         |        | 方油杯(U形)                             |                       | 棉芯      | 2  | 个  |          |                   |
| 12      | 外             | 对重油杯         |        | 方油杯(U形)                             |                       | 棉芯      | 2  | 个  |          |                   |
| 13      | 外             | 导轨接油盒        |        | 通用型                                 |                       |         | 4  | 个  |          | 塑料                |
| 14      | 外             | 轿厢缓冲器        |        | LD-HC-L7                            | P+Q=2500kg            |         | 1  | 套  |          | 聚氨酯型缓冲器           |
| 15      | 外             | 对重缓冲器        |        | LD-HC-L7                            | P+Q=2500kg            |         | 1  | 套  |          | 聚氨酯型缓冲器           |
| 16      |               | 导轨座          |        | K10.3                               | 孔距: F=107; 孔直径Φ13     |         | 4  | 件  |          | 配T78/B轨           |
| 17      | 自             | 缓冲座          |        | 标准图                                 | 缓冲座H=800              |         | 1  | 件  |          | 孔距:96x96          |
| 18      | 自             | 缓冲座（对重安全钳时用） |        | 标准图                                 | 缓冲座H=600              |         | 0  | 件  |          | 孔距:96x96          |

|         |    |              |  |                            |                                |                 |    |     |    |    |                                                           |    |                        |
|---------|----|--------------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-----------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 19      | 外  | 安全钳          |  | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)        | 允许总质量：2300<br>额速:1.0m/s ,轨面：10 | 1               | 套  |     |    |    | 佛山华辉<br>1套2个                                              |    |                        |
| 20      | 外  | 对重安全钳（附图）    |  | QJ101配独立式提拉机构              | 对重轨距：1316                      | 0               | 套  |     |    |    | 副轨面=16mm                                                  |    |                        |
| 22      | 外  | 导轨油（机油）      |  |                            |                                | 5               | kg |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 23      | 外  | 补偿链安装及二级保护   |  |                            | 1米Φ8钢丝绳                        | 0               | 条  |     |    |    |                                                           |    |                        |
|         | 外  |              |  |                            | Φ8扎头                           | 0               | 只  |     |    |    |                                                           |    |                        |
|         | 外  |              |  |                            | 卸扣                             | 0               | 只  |     |    |    |                                                           |    |                        |
|         | 外  |              |  |                            | U型码（M12，孔距72）                  | 0               | 套  |     |    |    | 含螺母                                                       |    |                        |
| 28      | 外  | 绳头锥套二次保护     |  |                            | 1米Φ4钢丝绳                        | 2               | 条  |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 29      | 外  |              |  |                            | Φ4扎头                           | 4               | 只  |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 30      | 外  | 补偿链导向装置      |  | 套海绵水管，L=1550               |                                | 0               | 件  |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 31      | 外  | 补偿链导向装置安装支架  |  | L=260                      |                                | 0               | 件  |     |    |    | 对称                                                        |    |                        |
| 32      | 外  | 补偿链WFBSφ7    |  | 长度：25 米                    |                                | 0               | 件  |     |    |    | 单位质量：1.28kg/m                                             |    |                        |
| 33      | 自  | 门套用钢筋        |  | Φ8 mm，L=1000               |                                | 0               | 件  |     |    |    | 注意：门套固定用                                                  |    |                        |
| 34      | 自  | 边料           |  | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上 |                                | 42              | 件  |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 35      | 自  | 井道护板         |  | 彩板                         |                                | 0               | 件  |     |    |    | 1米宽                                                       |    |                        |
| 36      | 自  | 井道护板支架       |  | ∠25角钢                      |                                | 0               | 件  |     |    |    | 1.8米/件                                                    |    |                        |
| 1       | 自  | 主机下安装板       |  | 附图                         | 20#槽钢 L=700                    | 1               | 个  |     |    |    | 配佛山合普WTD1-1000-100<br>Φ400×5×Φ10×16,注意安装<br>孔：510*120,26孔 |    |                        |
| 2       | 自  | 主机架上安装板      |  | 附图                         | 10t, 580*200                   | 1               | 个  |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 3       | 外  | 主机减震胶        |  | 附图                         | 10t橡胶，580*200                  | 1               | 个  |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 1       | 外  | 主钢丝绳         |  | GB8903-1988，Φ10            | 64米/条×5条                       | 320             | 米  |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳       |  | GB8903-1988，Φ8             | 57米/条×1条                       | 57              | 米  |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 西子通用    |    |              |  |                            |                                |                 |    |     |    |    | 6#<br>导轨支架箱                                               |    |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                            |                                |                 |    |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 尺寸：     |    | 1600*600*300 |  | 重量：                        |                                |                 |    |     |    |    |                                                           |    |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 型号                         | 参 数                            |                 |    | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱                                                        | 质检 | 备 注                    |
| 1       | 自  | 主导轨托码        |  | 附图                         | 63×63×6 L=250                  |                 |    | 17  | 件  |    |                                                           |    |                        |
| 2       | 自  | 副导轨托码        |  | 附图                         | 63×63×6 L=150                  |                 |    | 34  | 件  |    |                                                           |    |                        |
| 3       | 自  | 主导轨面码        |  | 附图                         | 63×63×6 L=200                  |                 |    | 17  | 件  |    |                                                           |    | F=107；孔直径Φ13           |
| 4       | 自  | 左右支架合并件      |  | 附图                         | 63×63×6 L=850                  |                 |    | 34  | 件  |    |                                                           |    | B=213，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自  | 大支架面码        |  | 附图                         | 63×63×6 L=1562                 |                 |    | 17  | 件  |    |                                                           |    | F=107；孔直径Φ13，偏中85      |
| 6       | 自  | 地坎底码         |  | 附图                         | ∠63×6 L=250                    |                 |    | 0   | 件  |    |                                                           |    | 门头安装用                  |
| 7       | 自  | 地坎托码         |  | 附图                         | ∠63×6 L=200                    |                 |    | 0   | 件  |    |                                                           |    |                        |
| 8       | 自  | 地坎斜撑         |  | 附图                         | ∠50×5 L=150                    |                 |    | 0   | 件  |    |                                                           |    |                        |
| 9       | 自  | 斜撑           |  | 附图                         | ∠50×5 L=500                    |                 |    | 0   | 件  |    |                                                           |    |                        |
| 10      | 自  | 斜撑托码         |  | 附图                         | ∠50×5 L=100                    |                 |    | 0   | 件  |    |                                                           |    |                        |
| 11      | 自  | 主轨面码-折弯件     |  | 附图                         | 200*80*130                     |                 |    | 17  | 件  |    |                                                           |    | 折弯件t5/Q235-A           |
| 12      | 外  | 主导轨压码        |  | T89-1/B                    |                                | 13K             |    | 8   | 只  |    |                                                           |    | 用于限速器安装                |
|         | 外  | 主导轨压码        |  | T78/B                      |                                |                 |    | 108 | 只  |    |                                                           |    |                        |
| 13      | 外  | 副导轨压码        |  | TK5A                       |                                |                 |    | 94  | 只  |    |                                                           |    |                        |
| 14      | 外  | 主导轨垫片        |  | 配T78/B轨                    |                                | ξ= 0.5mm, 1.0mm |    | 68  | 件  |    |                                                           |    | 厚薄各半                   |
| 15      | 外  | 副导轨垫片        |  | 配TK5A轨                     |                                | ξ= 0.5mm, 1.0mm |    | 68  | 件  |    |                                                           |    | 厚薄各半                   |
| 16      | 外  | 灰油漆          |  | 标准件                        |                                |                 |    | 3   | kg |    |                                                           |    |                        |
| 17      | 外  | 松节水          |  | 标准件                        |                                |                 |    | 2   | kg |    |                                                           |    |                        |
| 18      | 外  | 黄油漆          |  | 标准件                        |                                |                 |    | 1   | kg |    |                                                           |    |                        |
| 19      | 外  | 油扫           |  | 标准件                        |                                | 中号              |    | 2   | 把  |    |                                                           |    |                        |
| 20      | 自  | 底坑爬梯         |  | K008A.6                    |                                | H=1500          |    | 1   | 把  |    |                                                           |    |                        |

| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱                |  |
|---------|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|---------------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |  |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机       | WTD1-1000-100           | 载重: 1050kg                                                      | 额速: 1.0m/s | 1  | 台  |    |    |    |                           |  |
|         |    |               | 上行超速保护装置:GZD            | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:6.6kw   |    |    |    |    |    |                           |  |
|         |    |               | 长春汇通,线长为7米              | 制动器电压:                                                          | DC110V     |    |    |    |    |    |                           |  |
|         |    |               | 配线长度: 7m                | 绳轮: Φ400×5×10×16                                                |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    | 8#<br>门机箱                 |  |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)      | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>- | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |            | 1  | 台  |    |    |    | 佛山甬大                      |  |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    | 9#<br>门头箱                 |  |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |  |
| 1       | 外  | 层门头           | 中分两扇<br>HDCM-10         | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |            | 7  | 套  |    |    |    | 佛山甬大                      |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架        |                         | 中分两扇900×2100                                                    |            | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                      |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板         |                         | 中分两扇900×2100                                                    |            | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                      |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿          | 标准件                     | 63角钢 L=500                                                      |            | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                      |  |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    | 10#<br>上下梁箱               |  |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |            |    |    |    |    |    |                           |  |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件       | W001.1-1.1B             | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上<br>梁上配套发货,L=1480                                |            | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 左<br>前 对重位置: 侧置 |  |
| 2       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL02 | 佛山华辉                    | 配上梁拉杆长: 1185                                                    |            | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                    |  |
| 3       | 自  | 上梁UKS开关支架     | 标准件                     |                                                                 |            | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                  |  |
| 4       | 自  | 轿厢下横梁         | 无此项                     | L=1480                                                          |            | 0  | 套  |    |    |    | 斜兜底结构无此项                  |  |
| 5       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL04 | 佛山华辉                    | 配上梁拉杆长: 1185                                                    |            | 0  | 套  |    |    |    | 装配在下梁上                    |  |
| 6       | 自  | 下梁UKT开关支架     | 标准件                     |                                                                 |            | 0  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                  |  |
| 7       | 自  | 轿厢立柱组件        | WK001.2                 | 立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960                                            |            | 2  | 条  |    |    |    | ※注意, 无须焊接加强座              |  |
| 8       | 自  | 立柱连接螺丝卡件      | 标准件                     | L=150                                                           |            | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                     |  |
| 9       | 外  | 安全钳拉杆耳        | 标准件                     | 橡胶                                                              |            | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上                    |  |
| 10      | 自  | 立柱拉杆耳         | 标准件                     | 孔距70                                                            |            | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                    |  |
| 11      | 外  | 轿底轮           | 外购单件                    | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型                                               |            | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |  |

|         |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          |                           |
|---------|----|------------|------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---|----|----|----------|---------------------------|
| 12      | 自  | 轿底轮支座      |            | 无此项                         | 长度：=0                | 0                           | 件 |    |    |          | 该部件为直兜底<br>时使用，斜兜底<br>时没有 |
| 13      |    | 轿底轮底座      |            | 无此项                         | 长度：=0                | 0                           | 件 |    |    |          |                           |
| 14      |    | 轿底轮左右封板    |            | 附图                          | 220×420              | 0                           | 件 |    |    |          |                           |
| 15      |    | 轿底轮挡绳      |            | 无此项                         | 160×205              | 0                           | 件 |    |    |          |                           |
| 16      |    | 轿底轮轴卡板     |            | 无此项                         | 100×40               | 0                           | 件 |    |    |          |                           |
| 17      | 自  | 轿底反绳轮梁     |            | 附图                          | 长度：=1606             | 1                           | 套 |    |    |          | 组装出厂                      |
| 18      | 外  | 减震胶        |            | 标准件                         | 120*60*10            | 4                           | 件 |    |    |          | 组装出厂                      |
| 19      | 自  | 减震胶安装板     |            | 标准件                         | 120*60*6             | 4                           | 件 |    |    |          | 组装出厂                      |
| 20      | 自  | 护轮罩        |            | 附图                          | 长度：=673              | 2                           | 件 |    |    |          | 安装在轿底组合反绳<br>轮槽钢上         |
| 21      |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 22      | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房) |            | 标准件                         | 275*275*250          | 1                           | 件 |    |    |          |                           |
| 23      | 自  | 轿厢斜拉杆      | Φ16螺杆      |                             | 长度：L=2100            | 4                           | 条 |    |    |          | 每条配3个螺母                   |
| 24      | 自  | 拉杆支耳       | 头Φ18，孔Φ17  |                             |                      | 4                           | 个 |    |    |          | 与轿厢斜拉杆配套发货                |
| 25      | 自  | 撞弓         | DB10-3     |                             | 长度：L=3000            | 1                           | 条 |    |    |          | 4t钢板/Q235-A/50#角钢         |
| 26      | 自  | 撞弓支架       | DB10-4     |                             | 长度：L=270             | 2                           | 件 |    |    |          | 与撞弓捆绑                     |
| 27      | 自  | 承重梁        | 无图         |                             | 长度：L=2600            | 2                           | 条 |    |    |          | 25#槽钢                     |
| 28      |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 29      | 自  | 轿厢绳头梁      | WK004-1    |                             | L = 长度L=2600,L1=1530 | 1                           | 条 |    |    |          | 18#槽钢,组焊件，5-φ28，D=28      |
| 30      | 自  | 绳头梁斜撑板     | WK004-1.4  |                             | 150*130              | 2                           | 件 |    |    |          | 10mm                      |
| 31      | 自  |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 32      | 自  | 主承重梁垫梁     | 无图         |                             | L=600                | 2                           | 条 |    |    |          | 14#b槽钢                    |
| 33      | 自  | 副承重梁垫梁     | 无图         |                             | L=200                | 2                           | 条 |    |    |          | 14#槽钢                     |
| 34      | 自  | 垫梁         | 无图         |                             | L=800                | 0                           | 件 |    |    |          | 14#b槽钢                    |
| 35      | 自  | 主机加筋板2     | WK004-1.5A |                             | 145×174              | 2                           | 件 |    |    |          | 10MM                      |
| 36      | 自  | 对重绳头槽钢     | 附图         |                             | 长度：L=350             | 1                           | 件 |    |    |          | 5-φ 28，槽钢，组焊件             |
| 西子通用    |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          | 11#<br>对重架                |
| 电梯装箱明细单 |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 尺寸：     |    |            |            | 重量：                         |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称        |            | 图号/型号                       |                      | 参 数                         |   | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 对重架        |            | 标准B款对重架                     |                      | 1280 ×2800                  |   | 1  | 套  |          | 整套装配好                     |
|         | 自  | 对重架立柱      |            | 标准B款对重架                     |                      | L= 2800                     |   | 2  | 套  |          | 整套装配好                     |
| 2       | 外  | 对重轮        |            | 聚氨酯轮                        |                      | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型           |   | 1  | 个  |          | 装配在对重架                    |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板    |            | 标准B款对重架                     |                      | 120*35                      |   | 2  | 件  |          | 装配在对重架                    |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板     |            | 标准件                         |                      | 180*50                      |   | 2  | 套  |          | 装配在对重架                    |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳      |            | 标准件                         |                      | H= 150                      |   | 2  | 个  |          | 装配在对重架                    |
| 7       | 自  | 对重轮上罩      |            | 对重轮直径(Φ):400                |                      | L= 350                      |   | 1  | 个  |          | 装配在对重架                    |
| 9       | 自  | 补偿链挂架      |            | 标准件                         |                      | L=220                       |   | 0  | 个  |          | 装配在对重架                    |
| 西子通用    |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          | 12#<br>对重块                |
| 电梯装箱明细单 |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 尺寸：     |    |            |            | 重量：                         |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称        |            | 图号/型号                       |                      | 参 数                         |   | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                       |
| 1       | 外  | 对重块        |            | 混合料：1250×220×80，头105,65kg/件 |                      |                             |   | 23 | 件  |          |                           |
| 西子通用    |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          | 13#<br>导轨及连接板             |
| 电梯装箱明细单 |    |            |            |                             |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 尺寸：     |    |            |            | 重量：                         |                      |                             |   |    |    |          |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称        |            | 图号/型号                       |                      | 参 数                         |   | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                       |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨      |            | T78/B                       |                      | 5米/条，数量：10 条<br>2米/条，数量：2 条 |   | 54 | 米  |          | -                         |
| 2       | 外  | 对重副导轨      |            | TK5A                        |                      | 5米/条，数量：10 条<br>2米/条，数量：2 条 |   | 54 | 米  |          | -                         |
| 3       | 外  | 主导轨连接板     |            | T78/B                       |                      |                             |   | 10 | 件  |          |                           |
|         | 外  | 副导轨连接板     |            | TK5A                        |                      |                             |   | 10 | 件  |          |                           |

| 西子通用    |    |              |  |       |  |                 |  |    |    | 14#<br>装饰吊顶 |    |    |             |  |
|---------|----|--------------|--|-------|--|-----------------|--|----|----|-------------|----|----|-------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |       |  |                 |  |    |    |             |    |    |             |  |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:   |  |                 |  |    |    |             |    |    |             |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号 |  | 参 数             |  | 数量 | 单位 | 仓库          | 装箱 | 质检 | 备 注         |  |
| 1       | 外  | 吊顶天花 (LED照明) |  | 镜面不锈钢 |  | 吊顶尺寸: 1240×1740 |  | 0  | 套  |             |    |    | 配LED灯(220V) |  |
| 2       | 外  | LED筒灯        |  |       |  |                 |  | 0  | 只  |             |    |    |             |  |

螺 丝 标 准 件 清 单

| 部件 | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |
|----|----|---------------|----------------|--------------|-------|----|----|----|---------|
| 轿架 | 1  | 上横梁与立柱        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 22 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    | 2  | 立柱与轿底架        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 18 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件1        | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件2        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |    |    |    |         |
|    | 3  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |    |    |    |         |
|    | 4  | 轿厢导靴与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|    | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|    | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
| 轿壁 |    |               | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
|    | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    | 10 | 上轿底与裙脚        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 11 | 裙脚与壁板         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 12 | 壁板连接          | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 100 套 |    |    |    | 含胶块螺母   |
|    | 13 | 前壁板与操纵箱       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
| 导轨 | 14 | 壁板与轿顶板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 15 | 轿顶板连接         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |    |    |    |         |
|    | 16 | 托码固定 (水泥梁)    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 189 支 |    |    |    | 无缝管     |
|    | 17 | 托码固定 (砖墙)     | 穿墙螺栓 M12×240   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 0 支   |    |    |    |         |
|    | 18 | 支架连接          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 68 套  |    |    |    |         |
|    | 19 | 主轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 108 套 |    |    |    | T8K     |
|    | 20 | 副轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 102 套 |    |    |    | T5K     |
|    | 21 | 主轨连接板         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 84 套  |    |    |    |         |
|    | 22 | 副轨连接板         | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 84 套  |    |    |    |         |



|      |    |              |                |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 对重   | 23 | 对重压铁固定       | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导轨和防脱板 | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 超速   | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 18  | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M24×130     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 25  | 支 |  |  |  |        |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
| 轿门   | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
|      | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 44  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |        |