

西子通用  
电梯装箱单PACKING LIST

用户：孔顺清

1,主要参数:

|     |                    |       |              |
|-----|--------------------|-------|--------------|
| 工   | KW2024-1-0036      | 电梯载重  | 800KG        |
| 电梯  | TK(W)-800/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站 | 9 / 9 / 9          | 日期:   |              |
| 轿内  | 1200×1450×2500     | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

2,箱号列表:

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                         | 尺寸            | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                                                                                          | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板                                                              | 1350*1600*400 | 木箱   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                                     | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                    | 2200*950*600  | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导轨, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等                 | 1350*850*1000 | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                         | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                       |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                                |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                                   |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件 | 3400*700*550  | 木箱   |  |  |  |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁(组装出厂)                                                                             |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                          |               | 裸装   |  |  |  |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨                                                                                           |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                                                                                              |               |      |  |  |  |       |
|    |        |                                                                                              |               |      |  |  |  |       |

装车总件数: 13 件

注意: 配15mm大理石出厂(注意该份清单为一台的清单), 8套层门装置和层门地坎托架安装支架加长100mm

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

| 西子通用                  |              |              |      |             |                   |  |     |    |    | 1#<br>电器箱 |    |             |
|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-------------------|--|-----|----|----|-----------|----|-------------|
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |                   |  |     |    |    |           |    |             |
| 尺                     | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |                   |  |     |    |    |           |    |             |
| 序号                    | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       | 参 数               |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱        | 质检 | 备 注         |
| 1                     | 外            | 变频控制柜        |      |             | 默纳克3000+一体化,11 kw |  | 1   | 套  |    |           |    | 本箱严格防水防潮    |
| 2                     | 外            | 电柜变频器        |      | MCTC-SCB-A1 |                   |  | 1   | 套  |    |           |    |             |
| 3                     | 外            | 整机标识牌        |      |             |                   |  | 1   | 套  |    |           |    |             |
| 4                     | 外            | 电梯安全标识       |      |             |                   |  | 1   | 套  |    |           |    |             |
| 5                     | 外            | 随行电缆、圆电缆     |      |             | 井道总高: 35.6 米      |  | 1   | 套  |    |           |    | 已配套预制       |
| 6                     | 外            | 光电感应开关       |      |             |                   |  | 4   | 个  |    |           |    | 组装出厂        |
| 7                     | 外            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    | 220*65            |  | 1   | 套  |    |           |    |             |
| 8                     | 外            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    | 283*80 + 70*80    |  | 2   | 件  |    |           |    | 组合件, 配套发货   |
| 9                     | 外            | 轿顶检修箱        |      |             | 含应急电源、对讲机、到站钟     |  | 1   | 套  |    |           |    |             |
| 10                    | 外            | 底站外呼盒        |      |             | 无底盒其中1个带锁带消防盒     |  | 1   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示      |
| 11                    | 外            | 中站外呼盒        |      |             | 无底盒               |  | 7   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示      |
| 12                    | 外            | 顶站外呼盒        |      |             | 无底盒               |  | 1   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示      |
| 13                    | 外            | 底坑检修箱        |      |             |                   |  | 1   | 个  |    |           |    |             |
| 14                    | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        | 36V / 40W         |  | 0   | 个  |    |           |    |             |
| 15                    | 外            | 黄色急停盒        |      |             |                   |  | 1   | 个  |    |           |    |             |
|                       | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |                   |  | 1   | 个  |    |           |    |             |
| 16                    | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |                   |  | 3   | 个  |    |           |    | 配2个电缆金属支架   |
| 19                    | 自            | 电缆挂线架        |      | K001.4-2.5  |                   |  | 1   | 个  |    |           |    | 客梯型         |
| 19                    | 外            | 3P空气开关       |      |             | 32A               |  | 1   | 个  |    |           |    |             |
| 20                    | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        | 220V / 60W        |  | 1   | 个  |    |           |    |             |
| 21                    | 外            | 井道灯          |      |             | AC220V/60W带护罩     |  | 7   | 个  |    |           |    |             |
| 22                    | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |                   |  | 3   | 个  |    |           |    | 无机房加2只      |
| 23                    | 外            | 下梁UKT开关      |      | 自动复位        |                   |  | 0   | 个  |    |           |    | 下提及及对重安全钳专用 |
| 24                    | 外            | 限位开关 (1370)  |      |             |                   |  | 4   | 个  |    |           |    |             |
| 25                    | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |                   |  | 4   | 条  |    |           |    | 2.0mm镀锌板    |
| 26                    | 外            | 报站装置         |      | 标准到站钟       | 24V               |  | 1   | 个  |    |           |    |             |
| 27                    | 外            | 五方通话         |      |             |                   |  | 1   | 套  |    |           |    |             |
| 28                    | 外            | 应急灯          |      |             |                   |  | 0   | 个  |    |           |    |             |
| 29                    | 外            | 停电自动平层装置     |      |             | 电柜配套              |  | 0   | 套  |    |           |    |             |
| 30                    | 外            | 紧急松闸装置       |      |             | 电柜配套              |  | 1   | 套  |    |           |    | 适配无机房       |
| 31                    | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        | FB-9B             |  | 2   | 把  |    |           |    |             |
| 32                    | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             | BV标称截面： 6 mm²     |  | 45  | 米  |    |           |    |             |
| 33                    | 外            | 三芯护套线        |      |             | 3×0.75 mm²        |  | 20  | 米  |    |           |    |             |
| 34                    | 外            | 固定线码         |      |             |                   |  | 90  | 套  |    |           |    |             |
| 35                    | 外            | 6 mm²黄绿地线    |      |             |                   |  | 15  | 米  |    |           |    |             |
| 36                    | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |                   |  | 5   | 米  |    |           |    |             |
|                       |              | 蛇皮管          |      |             | 5米/条              |  | 0   | 条  |    |           |    |             |
| 37                    | 外            | 金属软管         |      |             | 表面包塑, Φ30         |  | 0   | 米  |    |           |    | 机房          |
| 38                    | 外            | 金属软管         |      |             | 表面包塑, Φ10         |  | 9   | 米  |    |           |    | 井道          |
| 39                    | 外            | 尼龙扎带         |      |             | 4×200mm           |  | 200 | 条  |    |           |    |             |
| 40                    | 外            | 膨胀胶粒         |      |             | Φ6 mm             |  | 130 | 粒  |    |           |    |             |
| 41                    | 外            | 电工胶布         |      |             |                   |  | 2   | 卷  |    |           |    |             |
| 42                    | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |      |             |                   |  | 100 | 个  |    |           |    |             |
| 43                    | 外            | 线耳 (大)       |      | UT10-6      |                   |  | 20  | 个  |    |           |    |             |
| 44                    | 外            | 线耳 (小)       |      | SV1.25-3.2  |                   |  | 40  | 个  |    |           |    |             |
| 45                    | 外            | 吸顶灯          |      |             | 500*500方灯         |  | 1   | 个  |    |           |    |             |
| 46                    | 外            | 筒灯           |      | 220V        | 标准平顶用             |  | 4   | 个  |    |           |    |             |
| 47                    | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             | 默纳克3000+一体化系统     |  | 1   | 条  |    |           |    |             |
| 48                    | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |                   |  | 1   | 个  |    |           |    | 带安装支架       |
| 51                    | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      | L=370             |  | 4   | 条  |    |           |    |             |
| 52                    | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      | L=390             |  | 9   | 条  |    |           |    |             |
| 53                    | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      | 300×80            |  | 9   | 件  |    |           |    | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通用                  |    |               |              |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |
|-----------------------|----|---------------|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |               |              |                       |    |    |    |    |    |           |
| 尺                     |    | 1350*1600*400 | 重量:          |                       |    |    |    |    |    |           |
| 序号                    | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注       |
| 1                     | 自  | 上底盘           | DWK001.4-1   | 外尺:1260×1610 (对通)     | 1  | 个  |    |    |    | 好整套出厂     |
| 2                     | 自  | 底盘托架          | 附图           | 外尺:1268×1590 (对通)     | 1  | 个  |    |    |    | 好整套出厂     |
|                       | 外  | 轿底超载装置        | 标准件          | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    | 好整套出厂     |
| 3                     | 外  | 超载胶           | 外购件          | 450型 客梯专用             | 4  | 件  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 4                     |    | 开关座顶板         | K001.4-1.6A  | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 6                     | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4   | L= 1310               | 2  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 7                     | 外  | 大理石           | /            | 外尺: 1260 ×1610, 含开门位置 | 1  | 套  |    |    |    |           |
| 8                     | 自  | 卡胶            | 标准件          | 124*95                | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计      |
| 9                     | 自  | 后护栏横杆         | DWK001.5-2.C | L=1010                | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 10                    | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | DWK001.5-1B  | 外尺:宽1450×高890         | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称      |
| 11                    | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件          | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上    |
| 12                    | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4     | H=400                 | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 13                    | 自  | 对重正护板         | K008A.3      | 1286×1220             | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 14                    | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1    | 332×1220              | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 15                    | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-2    | L=330                 | 8  | 条  |    |    |    | 2mm       |
| 16                    | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3     | 1000×800              | 2  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |
| 17                    | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4     | L=680                 | 4  | 条  |    |    |    |           |
| 18                    | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5     | L=1200                | 2  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用 |
| 16                    | 自  | 轿顶侧护脚板 (后)    | K002.1       | 无此项                   | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 17                    | 自  | 轿顶侧护脚板 (前)    | K002.2       | 无此项                   | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18                    | 自  | 轿顶侧护脚板 (对通)   | K002.4       | 485×140               | 4  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18                    | 自  | 轿顶护脚板连接件      | K002.5       | 150×150               | 0  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |

| 西子通用                  |    |              |               |        |        |              |        |    |    |          | 3#<br>厢板轿门箱                |
|-----------------------|----|--------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----------|----------------------------|
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |              |               |        |        |              |        |    |    |          |                            |
| 尺寸:                   |    | 2600*500*820 |               | 重量:    |        |              |        |    |    |          |                            |
| 序号                    | 标识 | 名 称          |               | 图号/型号  |        | 参 数          |        | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                        |
| 1                     | 自  | 前壁板1#        |               | K003.4 |        | L=330,       | H=2115 | 1  | 件  |          | 1.2mm304发纹不锈钢              |
| 2                     | 自  | 后中壁板         |               | K003.2 |        | L=800,       | H=2500 | 0  | 件  |          | 1.2mm304发纹不锈钢              |
| 3                     | 自  | 侧中壁板         |               | K003.2 |        | L=800,       | H=2500 | 2  | 件  |          | 1.2mm304镜面不锈钢              |
| 4                     | 自  | 侧后壁板         |               | K003.3 |        | L=325,       | H=2500 | 2  | 件  |          | 1.2mm304发纹不锈钢              |
| 5                     | 自  | 侧前壁板         |               | K003.7 |        | L=325,       | H=2500 | 2  | 件  |          | 1.2mm304发纹不锈钢              |
| 6                     | 自  | 前壁板          |               | K003.4 |        | L=30,        | H=2115 | 2  | 件  |          | 1.2mm304发纹不锈钢              |
| 7                     | 自  | 操纵壁          |               | K003.4 |        | L=330,       | H=2115 | 0  | 件  |          | 1.2mm304发纹不锈钢(不作操纵箱板用)(外购) |
| 8                     | 自  | 轿厢门楣         |               | K003.5 |        | L=385,       | K=1260 | 2  | 件  |          | 1.2mm304发纹不锈钢              |
|                       |    |              |               |        |        |              |        |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢              |
| 9                     | 外  | 操纵箱          |               | 一体式操纵壁 |        | 9 / 9 / 9    |        | 1  | 套  |          | 真彩液晶7寸显示                   |
| 10                    | 外  | 扶手           |               | 无      |        | 长度=无, 孔距无    |        | 0  | 条  |          |                            |
| 11                    | 外  | 防夹人装置 (光幕)   |               | 外购件    |        | 917A61-AC220 |        | 2  | 套  |          | 浙江微科                       |
| 12                    | 外  | 防撞胶粒         |               | 标准件    |        | 中分门型小胶粒      |        | 26 | 个  |          | 光幕纸筒外附带                    |
| 13                    | 自  | 轿顶板(左)       |               | 配2个筒灯  |        | 230×1500     |        | 1  | 件  |          | 1.2mm201镜面不锈钢              |
| 14                    | 自  | 轿顶板(中)       |               | 配工艺方灯  |        | 800×1500     |        | 1  | 件  |          | 1.2mm201镜面不锈钢,前后通风         |
| 15                    | 自  | 轿顶板(右)       |               | 配2个筒灯  |        | 230×1500     |        | 1  | 件  |          | 1.2mm201镜面不锈钢              |
| 16                    | 自  | 铁线槽          |               | 含8个连接板 |        | 80×60×1.2    |        | 2  | 条  |          | 机房线槽                       |
| 17                    | 自  | 轿门板          | 1.2mm304发纹不锈钢 | L=475  | H=2115 | 4            | 件      |    |    |          | 左右各半                       |
| 18                    | 外  | 门封条          | 标准件           | L=2115 |        | 4            | 件      |    |    |          | 装在轿门板上                     |

| 西子通用                  |    |               |  |                                   |  |                       |  |    |    | 4#<br>层门板箱 |    |    |                   |
|-----------------------|----|---------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|----|----|------------|----|----|-------------------|
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |               |  |                                   |  |                       |  |    |    |            |    |    |                   |
| 尺寸:                   |    | 2200*950*600  |  | 重量:                               |  |                       |  |    |    |            |    |    |                   |
| 序号                    | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                             |  | 参 数                   |  | 数量 | 单位 | 仓库         | 装箱 | 质检 | 备 注               |
| 1                     | 自  | 首层门板          |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |  | L=475          H=2115 |  | 2  | 件  |            |    |    | 左右各半              |
| 2                     | 自  | 其余层门板         |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |  | L=475          H=2115 |  | 16 | 件  |            |    |    | 左右各半              |
| 3                     | 外  | 门封条           |  | 标准件                               |  | L=2115                |  | 0  | 条  |            |    |    | 取消此项              |
| 4                     | 外  | 重锤导槽          |  | 标准件                               |  | 长度L=1415              |  | 9  | 条  |            |    |    | 装在门板上             |
| 5                     | 自  | 防撞铁板          |  | 标准件                               |  | 配卡扣螺母                 |  | 0  | 块  |            |    |    |                   |
| 6                     | 自  | 首层左门套         |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |  | B=50          H=2120  |  | 1  | 件  |            |    |    |                   |
| 7                     | 自  | 首层右门套         |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |  | B=50          H=2120  |  | 1  | 件  |            |    |    |                   |
| 8                     | 自  | 首层上门套         |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |  | B=50          H=1020  |  | 1  | 件  |            |    |    |                   |
| 9                     | 自  | 其余层左门套        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |  | B=50          H=2120  |  | 8  | 件  |            |    |    |                   |
| 10                    | 自  | 其余层右门套        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |  | B=50          H=2120  |  | 8  | 件  |            |    |    |                   |
| 11                    | 自  | 其余层上门套        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |  | B=50          H=1020  |  | 8  | 件  |            |    |    |                   |
| 12                    |    |               |  | 总平方数:                             |  |                       |  |    |    |            |    |    |                   |
| 13                    | 自  | 挡泥板           |  | 无图                                |  | 1000×80×1.2           |  | 9  | 件  |            |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |
| 14                    | 自  | 展鹏门机安装板       |  | 标准图                               |  | 40*60                 |  | 0  | 件  |            |    |    | 展鹏门机用             |
| 西子通用                  |    |               |  |                                   |  |                       |  |    |    | 5#<br>杂件箱  |    |    |                   |
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |               |  |                                   |  |                       |  |    |    |            |    |    |                   |
| 尺寸:                   |    | 1350*850*1000 |  | 重量:                               |  |                       |  |    |    |            |    |    |                   |
| 序号                    | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                             |  | 参 数                   |  | 数量 | 单位 | 仓库         | 装箱 | 质检 | 备 注               |
| 1                     | 外  | 扎头            |  | 标准件                               |  | Φ8                    |  | 6  | 个  |            |    |    | 限速器用              |
| 2                     | 外  | 绳头组合          |  | 华辉                                |  | 钢簧，Φ10                |  | 10 | 套  |            |    |    | 含夹板：30只           |
|                       | 外  | 绳头组合          |  | 圆杆加长150，总长640                     |  | 钢簧，Φ10                |  | 0  | 套  |            |    |    |                   |
|                       | 外  | 实木钢丝绳夹        |  | W001.4-8.8                        |  | L=250                 |  | 0  | 套  |            |    |    |                   |
| 3                     | 外  | 轿厢自动限速器（无机房）  |  | XSG608                            |  | 额定速度：1.5 m/s          |  | 1  | 套  |            |    |    | 佛山华辉              |
| 4                     | 外  | 涨紧装置          |  | 配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.5m/s |  | 绳径：Φ8 mm              |  |    |    |            |    |    |                   |
|                       |    | 对重自动限速器（无机房）  |  | XSG608                            |  | 额定速度：1.5 m/s          |  | 0  | 套  |            |    |    | 对重用               |
|                       |    | 涨紧装置          |  | 配TZJ240弹簧型涨紧装置，额定速度：1.5m/s        |  |                       |  | 0  | 套  |            |    |    |                   |
| 5                     | 自  | 无机房限速器安装座     |  | 右前                                |  | L=595                 |  | 1  | 条  |            |    |    | t6组焊件             |
| 6                     | 自  | 锁梯装置          |  | 无机房标准件                            |  | 145*120               |  | 2  | 套  |            |    |    | 和上梁装配出厂           |
|                       | 自  | 锁梯板           |  | 无机房标准件                            |  | 300*300               |  | 2  | 套  |            |    |    |                   |
|                       | 外  | 轿厢导靴          |  | YP100(13K)                        |  | 配T89-1/B轨,安装孔距:65×90  |  | 2  | 个  |            |    |    | 佛山华辉              |
|                       | 外  | 轿厢导靴          |  | YP85(13K)                         |  | 配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型 |  | 2  | 个  |            |    |    | 佛山华辉              |
| 7                     | 外  | 对重导靴          |  | 广日副靴                              |  | 靴衬槽：B=17              |  | 4  | 个  |            |    |    | 配TK5A轨            |
| 8                     | 外  | 对重导靴（加安全钳时用）  |  | YP100(8K)                         |  | 靴衬槽：B=17              |  | 0  | 个  |            |    |    | 配TK5A轨            |
| 9                     | 外  | 对重导靴垫片        |  | 标准件                               |  | 2mm，110*80            |  | 8  | 个  |            |    |    | 镀锌板               |
| 10                    | 外  | 对重导靴垫片        |  | 标准件                               |  | 1mm，110*80            |  | 8  | 个  |            |    |    | 镀锌板               |
| 11                    | 外  | 轿顶油杯          |  | 方油杯(U形)                           |  | 棉芯                    |  | 2  | 个  |            |    |    |                   |
| 12                    | 外  | 对重油杯          |  | 方油杯(U形)                           |  | 棉芯                    |  | 2  | 个  |            |    |    |                   |
| 13                    | 外  | 导轨接油盒         |  | 通用型                               |  |                       |  | 4  | 个  |            |    |    | 塑料                |
| 14                    | 外  | 轿厢缓冲器         |  | HYF175B                           |  | P+Q=2500kg            |  | 1  | 套  |            |    |    | 液压型缓冲器，配液压油       |
| 15                    | 外  | 对重缓冲器         |  | HYF175B                           |  | P+Q=2500kg            |  | 1  | 套  |            |    |    | 液压型缓冲器，配液压油       |
| 16                    |    | 导轨座           |  | K10.3                             |  | 孔距：F=107；孔直径Φ13       |  | 4  | 件  |            |    |    | 配T89-1/B轨         |
| 17                    | 自  | 缓冲座           |  | 标准图                               |  | 缓冲座H=600              |  | 1  | 件  |            |    |    | 孔距:90x90          |
| 18                    | 自  | 缓冲座（对重安全钳时用）  |  | 标准图                               |  | 缓冲座H=600              |  | 0  | 件  |            |    |    | 孔距:90x90          |

|                       |    |              |               |                            |                                |        |     |    |    |    |                                                      |                        |
|-----------------------|----|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------|-----|----|----|----|------------------------------------------------------|------------------------|
| 19                    | 外  | 安全钳          |               | QJ102(配上梁下装<br>提拉TL02)     | 允许总质量：1850<br>额速:1.5m/s ,轨面：16 | 1      | 套   |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个                                         |                        |
| 21                    | 外  | 对重安全钳（附图）    | QJ101配独立式提拉机构 | 对重轨距： 1166                 |                                | 0      | 套   |    |    |    | 副轨面=16mm                                             |                        |
| 22                    | 外  | 导轨油（机油）      |               |                            |                                | 5      | kg  |    |    |    |                                                      |                        |
| 23                    | 外  | 补偿链安装及二级保护   |               |                            | 1米Φ8钢丝绳                        | 4      | 条   |    |    |    |                                                      |                        |
|                       | 外  |              |               |                            | Φ8扎头                           | 12     | 只   |    |    |    |                                                      |                        |
|                       | 外  |              |               |                            | 卸扣                             | 4      | 只   |    |    |    |                                                      |                        |
|                       | 外  |              |               |                            | U型码（M12，孔距72）                  | 4      | 套   |    |    |    | 含螺母                                                  |                        |
| 28                    | 外  | 绳头锥套二次保护     |               |                            | 1米Φ4钢丝绳                        | 2      | 条   |    |    |    |                                                      |                        |
| 29                    | 外  |              |               |                            | Φ4扎头                           | 4      | 只   |    |    |    |                                                      |                        |
| 30                    | 外  | 补偿链导向装置      |               | 套海绵水管，L=1400               |                                | 1      | 件   |    |    |    |                                                      |                        |
| 31                    | 外  | 补偿链导向装置安装支架  |               | L=240                      |                                | 2      | 件   |    |    |    | 对称                                                   |                        |
| 32                    | 外  | 补偿链          | WFBSp7        | 长度： 34 米                   |                                | 2      | 件   |    |    |    | 单位质量： 1.28kg/m                                       |                        |
| 33                    | 自  | 门套用钢筋        |               | Φ8 mm，L=1000               |                                | 0      | 件   |    |    |    | 注意：门套固定用                                             |                        |
| 34                    | 自  | 边料           |               | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上 |                                | 54     | 件   |    |    |    |                                                      |                        |
| 35                    | 自  | 井道护板         |               | 彩板                         |                                | 3      | 件   |    |    |    | 1米宽                                                  |                        |
| 36                    | 自  | 井道护板支架       |               | ∠25角钢                      |                                | 8      | 件   |    |    |    | 1.5米/件                                               |                        |
| 1                     | 自  | 主机下安装板       |               | 附图                         | 20#槽钢 L=700                    | 1      | 个   |    |    |    | 配常熟通润GTW9S-CΦ<br>400×5×Φ10×16,注意安装<br>孔： 510*120,22孔 |                        |
| 2                     | 自  | 主机架上安装板      |               | 附图                         | 10t， 580*200                   | 1      | 个   |    |    |    |                                                      |                        |
| 3                     | 外  | 主机减震胶        |               | 附图                         | 10t橡胶， 580*200                 | 1      | 个   |    |    |    |                                                      |                        |
| 1                     | 外  | 主钢丝绳         |               | GB8903-1988， Φ10           | 82米/条×5条                       | 410    | 米   |    |    |    |                                                      |                        |
| 2                     | 外  | 限速器钢丝绳       |               | GB8903-1988， Φ8            | 75米/条×1条                       | 75     | 米   |    |    |    |                                                      |                        |
| 西子通用                  |    |              |               |                            |                                |        |     |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱                                          |                        |
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |              |               |                            |                                |        |     |    |    |    |                                                      |                        |
| 尺寸：                   |    | 1600*600*300 |               | 重量：                        |                                |        |     |    |    |    |                                                      |                        |
| 序号                    | 标识 | 名 称          |               | 型号                         | 参 数                            |        | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检                                                   | 备 注                    |
| 1                     | 自  | 主导轨托码        |               | 附图                         | 63×63×6                        | L=250  | 22  | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 2                     | 自  | 副导轨托码        |               | 附图                         | 63×63×6                        | L=150  | 44  | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 3                     | 自  | 主导轨面码        |               | 附图                         | 63×63×6                        | L=200  | 22  | 件  |    |    |                                                      | F=107；孔直径Φ13           |
| 4                     | 自  | 左右支架合并件      |               | 附图                         | 63×63×6                        | L=800  | 44  | 件  |    |    |                                                      | B=203，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5                     | 自  | 大支架面码        |               | 附图                         | 63×63×6                        | L=1412 | 22  | 件  |    |    |                                                      | F=107；孔直径Φ13，偏中0       |
| 6                     | 自  | 地坎底码         |               | 附图                         | ∠63×6                          | L=250  | 0   | 件  |    |    |                                                      | 门头安装用                  |
| 7                     | 自  | 地坎托码         |               | 附图                         | ∠63×6                          | L=200  | 0   | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 8                     | 自  | 地坎斜撑         |               | 附图                         | ∠50×5                          | L=150  | 0   | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 9                     | 自  | 斜撑           |               | 附图                         | ∠50×5                          | L=500  | 0   | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 10                    | 自  | 斜撑托码         |               | 附图                         | ∠50×5                          | L=100  | 0   | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 11                    | 自  | 主轨面码-折弯件     |               | 附图                         | 200*80*110                     |        | 22  | 件  |    |    |                                                      | 折弯件t5/Q235-A           |
| 12                    | 外  | 主导轨压码        |               |                            | T89-1/B                        | 13K    | 8   | 只  |    |    |                                                      | 用于限速器安装                |
|                       | 外  | 主导轨压码        |               |                            | T89-1/B                        |        | 132 | 只  |    |    |                                                      |                        |
| 13                    | 外  | 副导轨压码        |               |                            | TK5A                           |        | 114 | 只  |    |    |                                                      |                        |
| 14                    | 外  | 主导轨垫片        |               | 配T89-1/B轨                  | ξ= 0.5mm， 1.0mm                |        | 88  | 件  |    |    |                                                      | 厚薄各半                   |
| 15                    | 外  | 副导轨垫片        |               | 配TK5A轨                     | ξ= 0.5mm， 1.0mm                |        | 88  | 件  |    |    |                                                      | 厚薄各半                   |
| 16                    | 外  | 灰油漆          |               | 标准件                        |                                | 3      | kg  |    |    |    |                                                      |                        |
| 17                    | 外  | 松节水          |               | 标准件                        |                                | 2      | kg  |    |    |    |                                                      |                        |
| 18                    | 外  | 黄油漆          |               | 标准件                        |                                | 1      | kg  |    |    |    |                                                      |                        |
| 19                    | 外  | 油扫           |               | 标准件                        |                                | 2      | 把   |    |    |    |                                                      |                        |
| 20                    | 自  | 底坑爬梯         |               | K008A.6                    |                                | H=1500 | 1   | 把  |    |    |                                                      |                        |

| 西子通用                  |    |                   |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱                |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |                   |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:                   |    | 重量:               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                           |
| 序号                    | 标识 | 名 称               | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1                     | 外  | 永磁同步曳引机           | GTW9S-C                 | 载重: 800kg                                                       | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |    |    |                           |
|                       |    |                   | 上行超速保护装置:FZD12A         | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:8kw      |    |    |    |    |    |                           |
|                       |    |                   | 长春汇通,线长为7米              | 制动器电压:                                                          | DC110V      |    |    |    |    |    |                           |
|                       |    |                   | 配线长度: 7m                | 绳轮: Φ400×5×10×16                                                |             |    |    |    |    |    |                           |
| 西子通用                  |    |                   |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 8#<br>门机箱                 |
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |                   |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:                   |    | 重量:               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                           |
| 序号                    | 标识 | 名 称               | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1                     | 外  | 开门机(默纳克)          | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>- | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 2  | 台  |    |    |    | 佛山甬大                      |
| 西子通用                  |    |                   |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 9#<br>门头箱                 |
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |                   |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:                   |    | 重量:               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                           |
| 序号                    | 标识 | 名 称               | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1                     | 外  | 层门头               | 中分两扇<br>HDCM-10         | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 9  | 套  |    |    |    | 佛山甬大                      |
| 2                     | 外  | 层门踏板托架            |                         | 中分两扇900×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                      |
| 3                     | 外  | 层门护脚板             |                         | 中分两扇900×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                      |
| 4                     | 外  | 托架牛腿              | 标准件                     | 63角钢 L=500                                                      |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                      |
| 西子通用                  |    |                   |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 10#<br>上下梁箱               |
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |                   |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:                   |    | 重量:               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                           |
| 序号                    | 标识 | 名 称               | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1                     | 自  | 轿厢上横梁组件           | W001.1-1.1B             | 装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁<br>长度L=1380                                  |             | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 右<br>前 对重位置: 侧置 |
| 2                     | 外  | 安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02 | 佛山华辉                    | 配拉杆撑条长: 1040                                                    |             | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                    |
| 3                     | 自  | 上梁UKS开关支架         | 标准件                     |                                                                 |             | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                  |
| 4                     | 自  | 轿厢下横梁             | 无此项                     | L=1380                                                          |             | 0  | 套  |    |    |    | 斜兜底结构无此项                  |
| 7                     | 自  | 轿厢立柱组件            | WK001.2                 | 立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960                                            |             | 2  | 条  |    |    |    | 整条装备好附件, 标准<br>无下梁立柱      |
| 8                     | 自  | 立柱连接螺丝卡件          | 标准件                     | L=150                                                           |             | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                     |
| 9                     | 外  | 安全钳拉杆耳            | 标准件                     | 橡胶                                                              |             | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上                    |
| 10                    | 自  | 立柱拉杆耳             | 标准件                     | 孔距70                                                            |             | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                    |
| 11                    | 外  | 轿底轮               | 外购单件                    | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型                                               |             | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |

|                       |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
|-----------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 12                    | 自  | 轿底轮支座      | 无此项                         | 长度：=0                       | 0  | 件  |    |    |    | 该部件为直兜底<br>时使用，斜兜底<br>时没有 |
| 13                    |    | 轿底轮底座      | 无此项                         | 长度：=0                       | 0  | 件  |    |    |    |                           |
| 14                    |    | 轿底轮左右封板    | 附图                          | 220×420                     | 0  | 件  |    |    |    |                           |
| 15                    |    | 轿底轮挡绳      | 无此项                         | 160×205                     | 0  | 件  |    |    |    |                           |
| 16                    |    | 轿底轮轴卡板     | 无此项                         | 100×40                      | 0  | 件  |    |    |    |                           |
| 17                    | 自  | 轿底反绳轮梁     | 附图                          | 长度：=1640                    | 1  | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |
| 18                    | 外  | 减震胶        | 标准件                         | 120*60*10                   | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                      |
| 19                    | 自  | 减震胶安装板     | 标准件                         | 120*60*6                    | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                      |
| 20                    | 自  | 下护轮罩       | 附图                          | 长度：=690                     | 2  | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳<br>轮槽钢上         |
| 21                    |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 22                    | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房) | 标准件                         | 275*275*250                 | 1  | 件  |    |    |    |                           |
| 23                    | 自  | 轿厢斜拉杆      | Φ16螺杆                       | 长度：L=2100                   | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母                   |
| 24                    | 自  | 拉杆支耳       | 头Φ18，孔Φ17                   |                             | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货                |
| 25                    | 自  | 撞弓         | DB10-3                      | 长度：L=3000                   | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢         |
| 26                    | 自  | 撞弓支架       | DB10-4                      | 长度：L=270                    | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                     |
| 27                    | 自  | 承重梁        | 无图                          | 长度：L=2500                   | 2  | 条  |    |    |    | 22#b槽钢                    |
| 28                    |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 29                    | 自  | 轿厢绳头梁      | WK004-1                     | L = 长度L=2500,L1=595         | 1  | 条  |    |    |    | 18#槽钢,组焊件，5-φ28，D=28      |
| 30                    | 自  | 绳头梁斜撑板     | WK004-1.4                   | 150*130                     | 2  | 件  |    |    |    | 10mm                      |
| 31                    | 自  |            |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 32                    | 自  | 主承重梁垫梁     | 无图                          | L=600                       | 2  | 条  |    |    |    | 14#b槽钢                    |
| 33                    | 自  | 副承重梁垫梁     | 无图                          | L=200                       | 2  | 条  |    |    |    | 14#槽钢                     |
| 34                    | 自  | 垫梁         | 无图                          | L=800                       | 0  | 件  |    |    |    | 14#b槽钢                    |
| 35                    | 自  | 主机加筋板1     | WK004-1.5                   | 145×240                     | 2  | 件  |    |    |    | 10MM                      |
| 36                    | 自  | 对重绳头槽钢     | 附图                          | 长度：L=350                    | 1  | 件  |    |    |    | 5-φ 28，槽钢，组焊件             |
| 西子通用                  |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    | 11#<br>对重架                |
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸：                   |    | 重量：        |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 序号                    | 标识 | 名 称        | 图号/型号                       | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1                     | 自  | 对重架        | 标准B款对重架                     | 1130 ×2950                  | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好                     |
|                       | 自  | 对重架立柱      | 标准B款对重架                     | L= 2950                     | 2  | 套  |    |    |    | 整套装配好                     |
| 2                     | 外  | 对重轮        | 聚氨酯轮                        | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型           | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 3                     | 自  | 对重轮防脱绳板    | 标准B款对重架                     | 120*35                      | 2  | 件  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 4                     | 自  | 对重压铁夹板     | 标准件                         | 180*50                      | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 5                     | 自  | 对重缓冲凳      | 标准件                         | H= 150                      | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 7                     | 自  | 对重轮上罩      | 对重轮直径(Φ):400                | L= 350                      | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 9                     | 自  | 补偿链挂架      | 标准件                         | L=220                       | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 西子通用                  |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    | 12#<br>对重块                |
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸：                   |    | 重量：        |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 序号                    | 标识 | 名 称        | 图号/型号                       | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1                     | 外  | 对重块        | 混合料：1100×200×80，头105,51kg/件 |                             | 26 | 件  |    |    |    |                           |
| 西子通用                  |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    | 13#<br>导轨及连接板             |
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |            |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸：                   |    | 重量：        |                             |                             |    |    |    |    |    |                           |
| 序号                    | 标识 | 名 称        | 图号/型号                       | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1                     | 外  | 轿厢主导轨      | T89-1/B                     | 5米/条，数量：14 条<br>1米/条，数量：2 条 | 72 | 米  |    |    |    | -                         |
| 2                     | 外  | 对重副导轨      | TK5A                        | 5米/条，数量：14 条<br>1米/条，数量：2 条 | 72 | 米  |    |    |    | -                         |
| 3                     | 外  | 主导轨连接板     | T89-1/B                     |                             | 14 | 件  |    |    |    |                           |
|                       | 外  | 副导轨连接板     | TK5A                        |                             | 14 | 件  |    |    |    |                           |

| 西子通用                  |    |              |       |                 |    |    |    |    |    | 14#<br>装饰吊顶 |
|-----------------------|----|--------------|-------|-----------------|----|----|----|----|----|-------------|
| KW2024-1-0036 电梯装箱明细单 |    |              |       |                 |    |    |    |    |    |             |
| 尺寸:                   |    | 重量:          |       |                 |    |    |    |    |    |             |
| 序号                    | 标识 | 名 称          | 图号/型号 | 参 数             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注         |
| 1                     | 外  | 吊顶天花 (LED照明) | 镜面不锈钢 | 吊顶尺寸: 1140×1390 | 0  | 套  |    |    |    | 配LED灯(220V) |
| 2                     | 外  | LED筒灯        |       |                 | 0  | 只  |    |    |    |             |

螺 丝 标 准 件 清 单

| 部件 | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |
|----|----|---------------|----------------|--------------|-------|----|----|----|---------|
| 轿架 | 1  | 上横梁与立柱        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 22 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    | 2  | 立柱与轿底架        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 18 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件1        | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件2        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |    |    |    |         |
|    | 3  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |    |    |    |         |
|    | 4  | 轿厢导靴与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|    | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
| 轿壁 | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|    | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
|    | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    | 10 | 上轿底与裙脚        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
| 导轨 | 11 | 裙脚与壁板         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 12 | 壁板连接          | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 120 套 |    |    |    | 含胶块螺母   |
|    | 13 | 前壁板与操纵箱       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
|    | 14 | 壁板与轿顶板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 15 | 轿顶板连接         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |    |    |    |         |
| 导轨 | 16 | 托码固定 (水泥梁)    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 239 支 |    |    |    | 无缝管     |
|    | 17 | 托码固定 (砖墙)     | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 0 支   |    |    |    |         |
|    | 18 | 支架连接          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 152 套 |    |    |    |         |
|    | 19 | 主轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 136 套 |    |    |    | T8K     |
|    | 20 | 副轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 122 套 |    |    |    | T5K     |
|    | 21 | 主轨连接板         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 120 套 |    |    |    |         |
|    | 22 | 副轨连接板         | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 120 套 |    |    |    |         |



|      |    |              |                |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 对重   | 23 | 对重压铁固定       | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导轨和防脱板 | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 34  | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 超速   | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 22  | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×130     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 24  | 支 |  |  |  |        |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
| 轿门   | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
|      | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M4×15沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
|      | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 18  | 套 |  |  |  |        |
|      | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 18  | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 18  | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 56  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | 40  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | 20  | 套 |  |  |  |        |