

载货电梯发货清单

程序号:

生产工号: HW202301523 型号: THJ 2000 / 1- JXVF

合同号: 0 客户名称: 李华斌2#

层站数: 6 层 6 站 6 门 台数: 1 台

轿厢尺寸: 2050 (内宽) × 2050 (内深) × 2480 (内高)

层门规格: 1600 (净宽) × 2280 (净高) 开门方式: 中分四扇

底坑深度： 1600 提升高度： 26000 井道总高： 32300

编制: 校对:

装箱: 检验:

发货: 收货:

注意：外呼无底盒非标附图，注意！调用H202301106 李华斌门机门头

年 月 日

材料发货清单

生产编号		HW202301523		层/站/门		6 / 6 / 6					
产品型号		THJ 2000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		2050×2050×2480					
客户名称		李华斌2#		开门方式及尺寸		中分四扇：1600×2280					
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
轿 厢	1	自	轿厢上横梁组件	16#槽钢	长度=2254 每套含：上横梁2件，安全钳提拉标准件等	1				套	
	2	自	导轨板	标准件，配锁梯座	170×370，t=12	2				块	安装在上梁
			锁梯板	标准件	300*310	2				件	10mm
	3	自	轿底反绳梁	附图	长度=2170	2				套	20#槽钢
	4	外	轿底轮	Φ400-5-10-16	铸铁轮，非标附图	4				个	安装在反绳梁
	5	外	U型码		16轴，高度：125	8				个	安装在反绳梁
	6	自	轿底轮罩	附图	长度：L×2060	2				套	安装在反绳梁
	7	自	轿底轮挡绳	附图	145*180	2				套	安装在反绳梁
	8	自	轿厢缓冲座	标准图	长度：L=900	2				个	配LD-HC-L7，孔距96x96
	10	自	轿厢立柱组件	长度：L=3270	含：竖拉杆长：，拉杆耳等	2				条	整条装备好附件
	11	自	立柱拉杆耳		配Φ16 拉杆	4				件	焊接在立柱上
	12	自	轿底盘	附图	宽：2114 ×深2082	1				套	
	14	自	下底盘	附图	宽：2114 ×深2082	1				套	与轿底盘拼装出厂
			减震胶	客梯型		9				件	
	13	自	拉杆座	63×63×63	配Φ16 拉杆	4				个	自制
	14	自	轿厢下梁	附图	14#槽钢 L=2254	2				件	(整套装配好)，提拉位置：右后
	15	自	缓冲板		200×260，t=12	2				块	焊接在下梁
	16	自	轿顶护栏	配1件警示牌	2件侧护栏L=1860X1100 1件后护栏：宽1864×1100	1				套	1套3面
	17	自	轿顶护栏支架	货梯标准	135×50×50	4				件	轿顶护栏安装用
	18	外	拉条卡胶		橡胶	4				个	安全钳拉条用
	19	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	L=2200	4				条	每条配3个螺母
	20	自	货梯上卡	货梯标准	L= 400	2				套	装配好橡胶
	21	自	极限打板	DB10-3	L=3000	1				条	客货梯通用
	22	自	极限打板支架	货梯标准	长度：L=295	2				件	
	23	自	平层感应器座	DB10-9		1				套	客货梯通用
	24	自	横担	货梯标准	L=930	2				条	∠63角钢，对称制作
	25	自	补偿链支架	附图	L=1061	1				条	单补偿链
	26	自	轿厢导轨	配T89-1/B，安装孔75X75	H102货梯导轨	4				个	
	27	外	对重油杯		方式直板 棉芯	2				个	小油盅
		外	轿厢油杯		方式直板 棉芯	2				个	
	28	外	安全钳	QJ105渐进式安全钳(双提拉) (导轨安装孔75X75，安全钳安装孔230，配上梁式提拉)	允许总质量：3700kg 额速：1m/s，轨面：16 mm	1				套	佛山华辉 1套2件
	29	外	安全钳提拉机构	配长短轴，	横拉杆长：2040	1				套	装配在上梁上
	30	外	上梁UKS开关支架			1				件	装配在上梁上
轿 壁	轿壁材料：										
	31	自	后侧壁板		L=657， H=2480	2				件	1.2mm304发纹不锈钢
	32	自	后中壁板		L=800， H=2480	1				件	1.2mm蚀刻附图
	33	自	侧前、后壁板		L=580， H=2480	4				件	
	34	自	侧中壁板	1.2mm镜面不锈钢304	L=800， H=2480	2				件	
	35	自	前壁板		L=132， H=2280	1				件	1.2mm304发纹不锈钢
	36	自	前壁板		L=382， H=2280	1				件	
	37	自	轿厢门楣		L=2114， H=200	1				件	
			门楣遮光条		815	1					
导 轨	38	自	主轨支架托码	附图	L63×63×6 L=250	21				件	
	39	自	主轨横支架		L63×63×6 L=200	21				件	
	40	自	副轨直支架		L63×63×6 L=810	42				件	左右各半
	41	自	副轨支架托码		L63×63×6 L=150	42				件	
		自	主导轨面码折弯件		t6，q235 L=110	21				件	
	42	自	副轨横支架		L63×63×6 L=1812	21				件	
		自	斜撑托码		L50×50×5 L=100	0				件	
		自	斜撑		L50×50×5 L=500	0				件	
	43	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条， 数量：12 条 3米/条， 数量：2 条	66				米	

材料发货清单

生产编号		HW202301523		层/站/门		6 / 6 / 6					
产品型号		THJ 2000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		2050×2050×2480					
客户名称		李华斌2#		开门方式及尺寸		中分四扇：1600×2280					
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
导轨	44	外	对重主导轨	TK5A	5米/条，数量：12 条 3米/条，数量：2 条	66				米	
	45	外	主导轨连接板	T89-1/B		12				件	
	46	外	副导轨连接板	TK5A		12				件	
	47	外	主导轨压码	T89-1/B		114				只	
	48	外	副导轨压码	TK5A		110				只	
	49	外	安装支架压码	T89-1/B		20				只	限位和平层用
	50	自	缓冲座	标准图	长度：L=900	2				件	配LD-HC-L7，孔距96x96
	53	自	导轨垫片	T89-1/B	ξ = 0.5mm，1.2mm	76				件	厚薄各半
	54	自	导轨垫片	TK5A	ξ = 0.5mm，1.2mm	76				件	厚薄各半
	55	外	底坑导轨接油盒	通用型		4				个	
对重	56	自	对重架		1530 ×3300	1				套	配广日副靴
	57	自	对重油杯支架		75×60×100	2				件	装配在对重架
	58	外	对重轮	Φ400-5-10-16	铸铁轮,非标附图	2				个	装配在对重架
	59	外	U型码		16轴,高度:125	4				个	配双螺母，插销
	60	外	对重块	混合料	735×280×80	56				件	头105,46kg/件
	61	外	对重导靴	13K	靴衬槽：B=17	4				个	广日副靴
	62	自	对重轮防脱角钢		L= 270	4				件	装配在对重架
	63	自	对重压铁组件	标准件		2				套	装配在对重架
	64	自	对重轮上罩		270×340	2				个	装配在对重架
	66	自	对重正护板		1690 ×1220	2				件	喷黄色
	67	自	对重侧护板		L ×1220	0				件	喷黄色
	68	自	对重护板支架		L= 390	8				条	
底坑	69	自	镀锌水管		6分管， L=3000	0				条	
	70	外	轿厢缓冲器	绿盾	LD-HC-L7	2				个	
	71	外	对重缓冲器	绿盾	LD-HC-L11	1				个	
			导轨座	标准件		4				件	
	72	自	底坑爬梯		高度：H=1500	1				把	
超速保护	73	外	限速器	XSG608自动限速器	额定速度：1 m/s 绳径：Φ8 mm 配HHZJ03涨紧装置及底座	1				套	佛山华辉
井道信号	74	自	隔磁板	标准图	L=300,H=80	6				件	货梯型
	75	自	限位开关安装支架	DB10-8	L= 375	4				条	配T89-1/B(客货梯通用)
		自	隔磁板安装支架	标准图	L= 390	6				条	配T89-1/B
	76	自	限速开关安装条		H:1900	0				条	
		自	导轨座	K10.3	孔距：110	4				件	
钢丝绳	80		轿厢绳头板垫梁		L=650,16#槽钢	0				条	
	81	外	主钢丝绳	8*19S+NF-10	直径：Φ10	745				米	149米×5条
	82	外	限速器钢丝绳	8*19s+PP-8	直径：Φ8	69				米	69米×1条
	83	外	扎头		Φ8	6				个	
	84	外	绳头组合		Φ10 含夹板：30只	10				套	
	81		夹绳器	佛山华辉	0	0				套	
	85	外	超载装置	华辉		1				套	
曳引机	86	外	同步曳引机	GTW9S	载重：1000kg 额速：1m/s 曳引比：4:1 功率：13.1kw 制动器电压：110V 绳轮：Φ400-5-10-16	1				台	常熟通润GTW9S
	87	自	主机安装板	非标附图	700×200	1				件	20#槽钢，配孔
	87	自	轿厢、对重绳头板	非标附图	570×275	1				件	Q235 t16钢板
	89	自	斜撑1	非标附图	180×250	2				件	Q235 t10钢板
	90	自	斜撑2	非标附图	130×250	4				件	Q235 t10钢板
	93	自	夹板	非标附图	550×300	4				件	Q235 t10钢板

材料发货清单

生产编号		HW202301523		层/站/门		6 / 6 / 6					
产品型号		THJ 2000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		2050×2050×2480					
客户名称		李华斌2#		开门方式及尺寸		中分四扇：1600×2280					
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
曳引机	89	自	承重主梁	长度：3150	28#工字钢、槽钢各一条，配孔	2				件	附图
	90	自	承重副梁	长度：3150	20#槽钢，配孔	2				件	附图
	91	自	垫梁1	无图	14#b槽钢 L=700	2				件	14#b槽钢
	91	自	垫梁2	无图	14#b槽钢 L=400	2				件	14#b槽钢
	92	自	限速器安装座	右后，标准件	Φ8钢丝绳孔距：240	1				件	L=575
	93	外	返绳轮（轿架）	铸铁轮，非标附图	Φ400-5-10-16	2				个	
	94	自	反绳轮（轿厢）轮罩1、2	附图		2				套	
	95	自	反绳轮（轿厢）挡绳	附图	130×174	2				件	4mm折弯
	96	外	反绳轮（对重）	铸铁轮，非标附图	Φ400-5-10-16	1				个	
	97	自	反绳轮（对重）轮罩	附图	L=450	1				件	
	98	自	反绳轮（对重）挡绳	附图	附图 L=500	2				件	4mm折弯
	95	外	U型码		16轴,高度:125	6				个	配双螺母，插销
控制系统	96	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化	1				套	15 kw
		外	安全标识			1				套	
		外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1				套	苏州汇川
	97	外	随行电缆、圆电缆		井道总高：32.3 米	1				套	已配套预制
	98	外	光电感应开关			4				个	
	99	外	轿顶检修箱		配应急电源及对讲机	1				套	
	100	外	操纵箱		LGS/XC-001 6 / 6 / 6	1				套	
	101	外	基站外呼盒（带消防）	附图	LGS/XC-001 预留IC卡	1				个	
	102	外	中站外呼盒	附图	LGS/XC-001	4				个	
	103	外	顶站外呼盒	附图	LGS/XC-001	1				个	
	104	外	底坑检修箱			1				个	
	105	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	220V / 40W	2				个	
	106	外	急停盒			2				个	
	107	外	电缆夹支架			2				个	货梯用
	108	外	电缆固定条		L= 1000 /条	7				条	
电器部件	109	外	机房电源箱		变频器功率：15 kw	1				个	100A
	110	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1				个	
	111	外	井道灯		AC220V 60W带护罩	6				个	
	112	外	上梁UKS开关			1				个	
	113	外	安全触板开关		LX29-7/3	0				个	
	114	外	轿厢灯		220V规格：Φ80筒灯	6				套	
		外	灯盘		500*500	1				套	
	115	外	开关电源		AC220V转成DC12V	0				个	LED灯用
		外	限位开关（1370）			4				个	
		外	声光报警器			1				个	
电器部件	117	外	五方通话			1				套	
	118	外	轿厢风扇		横流风扇 FB-9B	2				把	
	119	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面：10 mm ²	45				米	
	120	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20				米	
	121	外	2.5mm ² 黄绿地线			15				米	
	122	外	10mm ² 黄绿地线			15				米	
	123	外	闭路电视监控屏蔽线			0				米	
	124	外	铁线槽		80×60×1.2	5				条	
	125	外	线槽连接板			10				件	
	126	外	金属软管		表面包塑，Φ30	8				米	机房
	127	外	金属软管		表面包塑，Φ10	6				米	井道
	128	外	软管胶接头		Φ30 mm	4				个	
	129	外	软管胶接头		Φ10 mm	12				个	
	130	外	塑料胶管		Φ13，厚装	6				米	底坑套线用
	131	外	塑料弯头		Φ13，90°	10				个	
	132	外	尼龙扎带		200mm	200				条	
	133	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	205				粒	
	134	外	电工胶布			3				卷	
	135	外	接线帽（奶嘴）			29				个	
	136	外	线耳（大）	UT10-6		20				个	
	137	外	线耳（小）	SV1.25-3.2		40				个	

材料发货清单

生产编号			HW202301523			层/站/门		6 / 6 / 6						
产品型号			THJ 2000 / 1- JXVF			轿厢内尺寸		2050×2050×2480						
客户名称			李华斌2#			开门方式及尺寸		中分四扇：1600×2280						
部件	序号	标识	名 称	图号/型号		参 数		数量	备货	仓库	质检	单位	备 注	
轿顶	138	自	左顶板	1.2mm镜面不锈钢304		657 ×2024		1				件	开横流风扇及方灯孔	
	140	自	中轿顶板			800 ×2024		1				件		
	141	自	右顶板			657 ×2024		1				件		
轿门	142	外	开门机	中分四扇 开门宽度1600×2280 (变频控制)		含：门刀、96地坎、配套安装件等。		1				台	宁波欧菱， 型号：OMJ-202A	
	144	自	轿门护脚板	附图		1700×800		1				件		
	145		轿门地坎	96地坎		长度：L=2150		0				件	门机配	
	146	自	轿门护脚板支撑	标准件		长度：L=490		4				条		
	147	自	轿门板	中分四扇1600×2280宁波欧菱		L=425 H=2295		2				件	快门、慢门各半	
	148	自	轿门地坎支架	中分四扇：1600		长度：L=2150		1				条	Q235 t4折弯	
	149	外	防夹人装置（光幕）			917A61-AC220		1				套	微科	
	层门	150	外	层门头	开门宽度1600×2280 中分四扇		含三角锁、96地坎 、标准件		6				套	宁波欧菱， 型号：OCM-05AX
155		自	层门板	1.2mm304发纹不锈钢		L=425 H=2295		12				件	快门、慢门各半	
		自	重锤槽	标准件		2245		6				件	和门板组装出厂	
156		自	门套横梁	1.2mm304发纹不锈钢		B=50 L=1720		6				条	0	
157		自	门套立柱	1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2300		12				件	0	
				门套小条	1.2mm304发纹不锈钢		815		6				条	
		自		门套立柱(饰条)	1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2280		0				件	0
		自	门套下连接板	附图		30×75		0				件		
158		自	防撞胶粒			塑料		0				件	含轿门	
159		自	层门门头立柱			-		0				条	左右各半	
160		自	开门锁			0		6				把		
161		外	层门地坎			长度：2510		6				条		
162		自	层门地坎托架	附图		长度：L=1800		6				套	板折弯	
163		自	层门护脚板	附图		1700×400		6				件		
164		自	井道护板			彩板		3				米	1米宽	
165		自	井道护板角钢			30角钢		9				条	1.4米/条	
166		自	滑块调节垫片			t0.5， t1.2		56				件	厚薄各半	
167		自	挂板调节垫片			t0.5， t1.2		56				件	厚薄各半	
168		自	层门地坎牛腿			长500		30				个		
其他配件	169	外	导轨油（机油）					5				kg		
	170	外	松节水					2				kg		
	171	外	黄油漆					1				kg		
	172	外	蓝油漆					3				kg		
	173	外	整机标识牌					1				套		
	174	自	门套用钢筋			Φ8 mm， L=1000		0				条	注意：门套固定用	
		自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上			36				件		
	175	外	油扫			中号		2				把		
	176	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳		2				条		
	177	外				Φ4扎头		12				只		
补偿	179	外	补偿链	JWC300		31 米		1				条	单补偿链	
	180	外	补偿链导向装置	套海绵水管，L=1800				1				件		
	181	外	补偿链导向装置安装支架			L=510		2				件	对称	
	182	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳		4				条		
	183	外				Φ8扎头		12				只		
	184	外				卸扣		4				只		
	185	外				U型码（M12，孔距72）		4				套	含螺母	
	186	外	对重安全钳	QJ105渐进式安全钳		配独立式提拉机构		0				套	对重轨距：1566	

标准件发货清单

生产编号		HW202301523		层/站/门	6 / 6 / 6					
产品型号		THJ 2000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸	2050×2050×2480					
客户名称		李华斌2#		开门方式及尺寸	中分四扇：1600×2280					
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	30				套	8.8 级本色
	2	导靴板与上梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、螺母	0				套	已装配8
	3	导靴与上横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配双大平垫、弹垫、螺母	16				套	
	4	上横梁与上、下轿顶轮轮罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16				套	
	5	上横梁与斜拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	0				套	已装配2
	6	轿顶护栏	螺栓 M8×80	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8				套	
	7	副梁固定	螺栓 M12×90	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	8	兜底梁和底盘连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	20				套	
	9	门机横支架与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	10	门机竖支架与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	11	门机与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	12	门机门头与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	13	下横梁与立柱	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	24				套	8.8 级本色
	14	下横梁与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	15	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8				套	
	16	立柱与拉杆耳、拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	17	拉杆与拉杆座	螺母M16	配2×平垫、弹垫、3×螺母	0				套	已装配4
	18	拉杆与拉杆耳	螺栓 M16×90	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	19	底盘连接	螺栓 M16×50	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	14				套	
	20	底盘与地坎槽钢	螺栓 M16×50	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	21	轿门地坎与地坎槽钢	螺栓 M8×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	5				套	
	22	撞弓与底盘、门机横支架	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
轿壁	23	壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	44				套	
	24	壁板连接	螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	112				套	壁板螺丝（带胶）
	25	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×20	配平垫、弹垫、螺母	6				套	
	26	壁板与轿顶板	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	68				套	
导轨	27	托码固定（水泥梁）	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	190				支	无缝管
	28	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0				支	
	29	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	94				套	
	30	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	140				套	13K
	31	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	94				套	T5K
	32	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	106				套	
	33	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	106				套	
对重	34	对重架与上罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	35	对重架与下罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	36	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	4				套	配空心轨压码
	37	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16				套	
	38	对重导靴与油杯	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	39	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24				套	
底坑	40	缓冲器与底坑	膨胀螺栓 M12×120	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
超速	41	限速器与限速器座	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
保护	42	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	普通有缝
信号	43	极限安装架与极限支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
	44	极限支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	12				套	T13K
	45	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	6				套	
	46	隔磁板支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	12				套	T13K
曳引机	47	曳引机与主机架	M20×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4				套	8.8 级
	48	主机罩与钢丝绳防护罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	49	曳引机附件固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	12				支	普通有缝
		曳引机附件固定	螺栓 M20×65	包括平垫圈、弹垫	20				支	8.8 级
	50	主机架与承重梁	螺栓M16×45	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	0				套	8.8 级
控制系统	51	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	52	井道电缆固定	水泥钉 4×40		150				支	
	53	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				套	
	54	轿顶检修箱固定	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				套	
	55	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	56	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	57	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				支	

标准件发货清单

[illegible]