

载货电梯发货清单

程序号：

生产工号： H202301195

型号： THJ 5000kg / 0.5 - JXVF

合同号： -

客户名称： 广东龙氏高分子新材料有限公司

层站数： 6 层 6 站 7 门 台数： 1 台

轿厢尺寸： 2400 (内宽) × 3700 (内深) × 2200 (内高)

层门规格： 1800 (净宽) × 2100 (净高) 开门方式： 中分四扇

底坑深度： 1600 提升高度： 20300 井道总高： 26600

编制：

校对：

装箱：

检验：

发货：

收货：

西子通用电梯有限公司

 日期： 2023/6/7

材料发货清单

生产编号		H202301195		层/站/门		6 / 6 / 7	
产品型号		THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸		2400×3700×2200	
客户名称		广东龙氏高分子新材料有限公司		开门方式及尺寸		中分四扇：1800×2100	
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注
轿架	1	☆	上梁	E20825.4/1195	长度=2638 每套含:上横梁2件,安全钳提拉标准件等	1 套	右前提拉,整套装配好
	3	☆	导靴板	E20825a.7-3/1195	130×260, t=16	2 件	安装在上梁
		☆	旁上梁	E20825a.7/1195	L=2596	2 套	14#槽钢
		☆	上绳轮罩	E20825.5/1195	480×390	2 件	镀锌板
			下绳轮罩	E20825.6/1195		2 件	镀锌板
	2	△	U型螺栓	E20971.5-2/1195	18轴,高度:180	4 个	
	6	△	轿顶轮	E21629/1195	Φ400-10-10-15铸铁轮	2 个	
	7	☆	轿顶挡绳角钢	E20000-82/1195	L=390	4 件	
	8	★	立柱	E20825a.2/1195	含:安全钳拉杆长3460,拉杆耳4个等	2 条	整条装备好附件
		★	旁立柱	E20825a.7/1195	L=2946	4 条	
	9	★	纵梁	E20825a-2/1195	L=3410	2 件	左右各一
	10	☆	轿底	E20925.a.3/1195	宽:2464×深3700	2 件	左右各一
	11	★	拉杆座	E20000.40/1195	配Φ20 拉杆	8 个	配M18X90螺栓
	12	★	下梁	E20825a.3/1195	长度L=2638	1 套	22#槽钢,4比1
		★	旁下梁	E20825a.8/1195	L=2596	2 套	14槽钢
			补偿链座	K001.4-1.1/1195	L=650	0 件	
	13	☆	碰板	E20825.5-2/1195	378×240, t=20	2 块	安装在下梁
	14	☆	侧护栏	E20821.5A.1/1195	1100*1420	4 套	左右各半
			护栏档杆	附图	L=2300	2 件	
			护栏角钢	E20821.6A.2/1195	L=3324	2 件	左右各半
	15	☆	导靴安装座	非标附图	14#槽钢 L=130	8 件	
	16	▲	拉条卡胶		橡胶	4 个	安全钳拉条用
	17	★	轿厢斜拉杆	E20000-1/1195	L=2200	4 条	配3个螺母/条
	18	★	轿厢斜拉杆	E20000-1/1195	L=1700	4 条	配3个螺母/条
	19	★	极限打板	E23621-4/1195	L=2350	1 条	
	20	★	打板支座	E23621-5/1195	L=216	2 件	
	21	★	感应器安装架座	E235A1002Z001		1 套	客梯款
	22	☆	新感应器安装架	E235A1001B001		1 套	客梯款
	24	☆	货梯上卡	标准图	L=400	2 套	装配好
	25	▲	轿厢导靴	配T127/B, 安装孔距75X75	H104货梯导靴	4 个	
	26	▲	轿厢导靴	配T75/B, 安装孔距75X75	H102货梯导靴	8 个	
	25	▲	轿顶油杯		方式直板 棉芯	8 个	其中4个配辅助轨
	26	△	安全钳	Q SX105瞬时式安全钳(双提拉)(双提拉,导靴安装孔75X75),右后	允许总质量:10000KG 额速:0.5m/s,轨面:16 mm	1 套	佛山华辉 1套2件
	27	△	安全钳提拉机构	配长短轴,横拉杆长:短轴长320		1 套	装配在上梁上
	28	★	上梁UKS开关支架			1 件	装配在上梁上
轿壁	轿壁材料: 1.5mm钢板喷塑						
	29	☆	前壁板		L=482, H=2200	1 件	
	30	☆	后中壁板		L=0, H=2200	0 件	
	31	☆	侧前、后壁板		L=260, H=2200	4 件	
	32	☆	侧中壁板		L=500, H=2200	12 件	其中2件开操纵箱孔
	33	☆	前壁板		L=182, H=2100	2 件	
	34	☆	前壁板		L=482, H=2100	1 件	
导轨	35	☆	轿厢门楣		L=2464, H=100	2 件	中分四扇1800
	36	△	副导轨支架托码	附图	L63×63×6 L=250	105 件	
		△	副导轨横支架		L63×63×6 L=200	63 件	
	37	△	主导轨横支架		L75×75×6 L=300	21 件	
		△	主导轨支架托码		L75×75×6 L=350	21 件	
	38	△	主导轨支架		L75×75×6 L=1200	42 件	
		△	对重面码横支架		L75×75×6 L=2000	21 件	
	39	△	副导轨支架		L63×63×6 L=1200	42 件	
		△	副导轨支架		L63×63×6 L=800	22 件	
		△	对重支架面码(横担)		L70×70×7 L=2350	0 件	
			固定角铁		L70×70×7 L=3700	0 件	
	41	△	斜撑托码		L50 L=100	84 件	
	42	△	斜撑		L50×50×5 L=500	84 件	
	43	△	轿厢主导轨		5米/条 数量:10 条 2米/条, 数量:2 条	54 米	
		△	辅助轨		5米/条 数量:20 条 2米/条 数量:4 条	108 米	

材料发货清单

生产编号		H202301195		层/站/门		6 / 6 / 7	
产品型号		THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸		2400×3700×2200	
客户名称		广东龙氏高分子新材料有限公司		开门方式及尺寸		中分四扇：1800×2100	
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注
导轨	44	△	对重主导轨	TK5A	5米/条 数量：10 条 2米/条 数量：2 条	54 米	
	45	△	主导轨连接板	T127/B		10 件	
		△	辅助导轨连接板	T75/B		20 件	
	46	△	副导轨连接板	TK5A		10 件	
	47	△	主导轨压码	T127/B	18K	94 只	井道支架和底坑
		△	辅助导轨压码	T75/B	8K	178 只	
	48	△	副导轨压码	TK5A	5K	110 只	
	49	△	主导轨压码	T127/B	18K	24 只	限位和平层用
	50	△	轿厢缓冲器座	E20000.3/1195	L=1100, 孔距126x126	2 件	配LD-HC-L17
	51	△	副导轨座	配TK5A轨	孔距100, Φ13×40	0 只	取消该项
	52	△	轿厢缓冲座	配LD-HC-L17, 孔距156x156	长度L=800	2 只	轿架
	53	★	导轨垫片	配T127/B轨	ξ = 0.5mm, 1.2mm	80 件	厚薄各半
	54	★	导轨垫片	配TK5A轨	ξ = 0.5mm, 1.2mm	80 件	厚薄各半
	55	▲	底坑导轨接油盒	通用型		8 个	
对重	56	☆	对重架	E21871.1/1195	1680 X4600	1 套	
	57	▲	对重油杯支架			0 件	导靴自带
	58	△	对重轮	E21729/1195	Φ400-10-10-15	2 个	装配在对重架
	59	▲	U型螺栓	E20971.5-2/1195	18轴, 高度:120	0 个	配双螺母, 插销
	60	△	对重块	E20000.14/1195	810×400×60	114 件	头135, 55kg/件
	61	▲	对重导靴	广日副靴 配TK5A轨	靴衬槽: B=17	4 个	佛山华辉
	62	☆	挡绳板	E21816.1-2/1195	L= 300	4 件	装配在对重架
	63	☆	对重压板	E20000-28/1195	48*220	3 套	装配在对重架
	64	☆	对重绳轮罩	E21871-1/1195	208×360	2 个	镀锌板
	65	☆	侧防护板	E241A11008Z006/1195	440X785	6 件	镀锌板
	66	☆	上防护板	E241A1001Z005/1195	980 ×785	4 件	左右各半, 镀锌板
	67	☆	下防护板	E241A1002Z005/1195	980 ×785	2 件	左右各半, 镀锌板
底坑	68	★	对重护栏支架	E241A1007Z006/1195	L= 460	8 件	
	69	△	增高座	E20000.11/1195	H= 150	2 件	装配在对重架
	70	△	轿厢缓冲器	绿盾	LD-HC-L17	2 个	
超速保护	71	△	对重缓冲器	绿盾	LD-HC-L17	2 个	
	72	☆	底坑爬梯		高度: H=1500	2 把	
井道信号	73	△	限速器	XSG607	额定速度: 0.5 m/s 绳径: Φ8 mm 配涨紧装置及底座	1 套	佛山华辉
钢丝绳	74	★	隔磁板	E235A1003Z001/1195	L=300, H=60	6 件	配T127/B专用
	75	★	隔磁板支架	E235A1004Z001/1195		6 条	客梯款
	76	△	限速开关安装条			0 条	取消此项
	77	△	限位支架	E23621-2/1195	L= 460	4 条	配T127/B专用
	78	★	轿厢绳头板	E21225.1/1195	10孔-Φ27, L=800	1 件	28#槽钢, 组焊件
	79	★	对重绳头板	E20425.1/1195	10孔-Φ27, L=470	1 件	25#槽钢, 组焊件
	80	★	限速器槽钢	E20621-1/1195	L=1050, 10#槽钢	1 条	
	81	△	主钢丝绳	8*19S+NF-10	直径: Φ10	1220 米	122米×10条
	82	△	限速器钢丝绳	8*19s+PP-8	直径: Φ8	57 米	57米×1条
	83	▲	扎头		Φ8	6 个	
曳引机	84	▲	绳头组合		Φ10 含夹板: 60只	20 套	
	85	△	夹绳器	佛山华辉	0	0 套	4: 1无该项
	86	△	超载装置	自制型, 附图	含触头螺栓支架和超载开关支架	1 套	2件支架, 配微动开关
	87	△	同步曳引机	MONA450	载重: 5000kg 额速: 0.5m/s 曳引比: 4:1 功率: 16.1kw 制动器电压: 110V 绳轮: Φ400-10-10-15	1 台	蒙特纳利
	88	☆	曳引机架	E20132.1/1195	SJ=787	1 个	配蒙特纳利MONA450
	89	▲	主机胶		配齐安装螺丝与安装铁板	0 套	取消该项

材料发货清单

生产编号			H202301195		层/站/门	6 / 6 / 7	
产品型号			THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸	2400×3700×2200	
客户名称			广东龙氏高分子新材料有限公司		开门方式及尺寸	中分四扇：1800×2100	
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注
曳引机	90	☆	承重主梁	无图	长度：4300	2 条	36#b槽钢，喷漆下料
	91	☆	承重副梁	E20132-1/1195	长度：2400	2 条	25#b槽钢，配孔
			U型螺栓	E20971.5-2/1195	18轴，高度：180	8 套	装配出厂
		☆	对重反绳轮罩	E20132-6/1195	L=510	1 件	镀锌板
		☆	轿厢反绳轮罩	E20132-9/1195	1100×280	1 件	镀锌板
			轿厢反绳轮	E21630/11001	Φ400-10-10-15	2 个	铸铁轮
		☆	轿厢导向轮架	E20132-10/1195		1 件	
	92	☆	主梁垫梁	无图	长度：L=900	2 件	16#b槽钢
		☆	副梁垫梁	无图	长度：L=500	1 件	18#b槽钢
	93	☆	轿厢挡绳角钢	E20000-80/1195	L=450	2 条	L50X50
控制系统	94	☆	对重挡绳角钢	E20000-81/1195	L=410	2 条	L50X50
	95	△	变频控制柜		默纳克3000+一体化	1 套	18.5 kw
		△	UCMP板	MCTC-SCB-C		1 套	
	96	△	随行电缆、圆电缆		井道总高：26.6 米	1 套	已配套预制
	97	▲	光电感应开关			4 个	
	98	△	轿顶检修箱		配应急电源及对讲机	1 套	
	99	△	操纵箱		分体式 6 / 6 / 7	1 套	
	100	△	基站外呼盒（带消防）		有底盒（其中一个带锁）	2 个	
	101	△	中站外呼盒		有底盒	4 个	
	102	△	顶站外呼盒		有底盒	1 个	
电器部件	103	△	底坑检修箱			1 个	
	104	▲	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	220V / 40W	2 个	
	105	△	急停盒			2 个	
	106	▲	电缆夹	塑料		2 个	
	107	★	轿底电缆夹支架	q235, t4		2 个	客货通用
	108	▲	电缆固定条		L= 1000 /条	6 条	
	109	△	停电救援装置UPS		变频器功率：18.5 kw	1 个	100A
	110	▲	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1 个	
	111	▲	井道灯		AC220V 60W带护罩	5 个	
	112	▲	上梁UKS开关			1 个	
电器部件	113	▲	安全触板开关		LX29-7/3	0 个	
	114	▲	轿厢灯		220V规格：标准3寸筒灯	6 个	3寸
	116	▲	限位开关（1370）			6 个	
	117	▲	五方通话			1 套	
	118	▲	应急灯			1 个	
	119	▲	轿厢风扇		圆形 HD/BRB	2 把	
	120	▲	主回路绝缘铜导线		BV标称截面：10 mm²	60 米	
	121	▲	三芯护套线		3×0.75 mm²	20 米	
	122	▲	2.5mm²黄绿地线			20 米	
	123	▲	6mm²黄绿地线			20 米	
	124	▲	闭路电视监控屏蔽线			0 米	
	125	▲	铁线槽		80×60×1.2	5 条	
	126	▲	线槽连接板			10 件	
	127	▲	金属软管		表面包塑，Φ30	8 米	机房
	128	▲	金属软管		表面包塑，Φ10	7 米	井道
	129	▲	软管胶接头		Φ30 mm	4 个	
	130	▲	软管胶接头		Φ10 mm	14 个	
	131	▲	塑料胶管		Φ13，厚装	6 米	底坑套线用
	132	▲	塑料弯头		Φ13，90°	10 个	
	133	▲	尼龙扎带		200mm	200 条	
	134	▲	膨胀胶粒		Φ6 mm	192 粒	
	135	▲	电工胶布			3 卷	
	136	▲	接线帽（奶嘴）			30 个	
	137	▲	线耳（大）	SV5.5-6		20 个	
	138	▲	线耳（小）	SV1.25-3.2		40 个	

材料发货清单

生产编号			H202301195		层/站/门	6 / 6 / 7		
产品型号			THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸	2400×3700×2200		
客户名称			广东龙氏高分子新材料有限公司		开门方式及尺寸	中分四扇：1800×2100		
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量/单位		备 注
轿顶	139	☆	前轿顶板	附轿厢布置图	292 ×2464	1	件	门机轿顶安装
	140	☆	中轿顶板	附轿厢布置图	500 ×2464	4	件	开筒灯孔
	141	☆	中轿顶板	附轿厢布置图	500 ×2464	2	件	其中两件开风扇孔
	142	☆	后轿顶板	附轿厢布置图	292 ×2464	1	件	门机轿顶安装
轿 门	143	△	开门机	中分四扇 开门宽度1800×2100（变频控制）	含：门刀、96铸铁地坎、配套安装件等。	2	台	宁波欧菱型号：OMJ-202A
	144	△	门滑块			0	块	
	145	☆	轿门护脚板	E20921A. 4-2a/1195	1870×800	2	件	
	146	☆	轿门地坎	96铸铁地坎	长度：L=2500	0	件	门机配
	147	☆	护脚板撑条	E20000-75/1195	L=443	8	条	
	148	☆	轿门板	中分四扇1800×2100宁波欧菱	L=475 H=2115	8	件	快门、慢门各半
	149	☆	轿门地坎托架	E20931. 3. 5 /1195	长度：L=2500	2	条	左右各一
	150	☆	防夹人装置（光幕）		917A61-AC220	2	套	微科
层 门	151	△	层门头	开门宽度1800×2100 中分四扇	含三角锁、96铸铁地坎、标准件	7	套	宁波欧菱型号：OCM-05AX
	152	△	吊码			0	个	
	153	▲	三角锁			0	个	
	154	▲	三角锁钥匙			0	把	
	155	△	自闭器		中分四扇1800	0	套	
	156	☆	层门板	1. 5mm钢板喷塑果绿(90114)	475 H=2115	24	件	快门、慢门各半
			层门板	1. 5mm钢板喷塑果绿(90114)	475 H=2115	4	件	快门、慢门各半
		☆	重锤导槽	1. 5mm钢板喷塑	附图 L=2065	14	件	
	157	☆	门套横梁	1. 5mm钢板喷塑果绿(90114)	B=50 L=1920	6	条	
			门套横梁	1. 5mm钢板喷塑果绿(90114)	B=50 L=1920	1	条	
	158	☆	门套立柱	1. 5mm钢板喷塑果绿(90114)	B=50 H=2120	12	件	左右各半
			门套立柱	1. 5mm钢板喷塑果绿(90114)	B=50 H=2120	2	件	左右各半
		☆	关门边立柱固定板	1. 5镀锌板	65*48	12	件	左右各半
	159	▲	防撞胶粒		塑料	0	件	含轿门
	160	☆	层门门头立柱		∠50角铁, 长度：2320	0	条	左右各半
	161	△	开门锁		0	0	把	
	162	△	层门地坎		长度：L=2700	0	条	层门头配
	163	☆	层门地坎托架	E22224. 3b-1/1195	长度：L=2700	7	套	配宁波欧菱
	164	☆	层门护脚板	E20000-2/1195	1900×400	7	件	
	165	☆	井道护板		彩板	3	米	1米宽
	166	☆	井道护板角钢		30角钢	14	件	1. 47米/件
	167	▲	滑块调节垫片		t0. 5, t1. 2	0	件	厚薄各半
	168	▲	挂板调节垫片		t0. 5, t1. 2	0	件	厚薄各半
	169	★	层门地坎牛腿		L=500	49	个	
其他配件	170	▲	导轨油（机油）			10	kg	每瓶5kg
	171	▲	松节水			0	kg	
	172	▲	黄油漆			1	kg	
	173	▲	灰油漆			6	kg	
	174	▲	整机标识牌			1	套	
	175	▲	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	7	条	
	176	▲	油扫		中号	2	把	
	177	▲	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条	
	178	▲			Φ4扎头	12	只	
补偿	179	▲	补偿链	直径Φ10	24 米	0	条	
	180	▲	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1950		0	件	
	181	▲	补偿链导向装置安装支架		L=510	2	件	对称
	182	▲	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条	
	183	▲			Φ8扎头	0	只	
	184	▲			卸扣	0	只	
	185	▲			U型码（M12, 孔距50）	0	套	含螺母
	186	△	对重安全钳	QSX105瞬时式安全钳(双提拉)	配独立式提拉机构	0	套	对重轨距：1730

标准件发货清单

生产编号		H202301195		层/站/门		6 / 6 / 7	
产品型号		THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸		2400×3700×2200	
客户名称		-		开门方式及尺寸		中分四扇：1800×2100	
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注	
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M20×60	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	48	套	8.8 级本色
	2	导靴板与上梁	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8	套	已装配 8
	3	导靴与上横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配平垫、弹垫、螺母	44	套	
	4	反绳梁与轮罩	螺栓 M8×40	配平垫、弹垫、螺母	30	套	
	5	挡绳杆	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	30	套	
	6	轿顶护栏	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
			螺栓 M8×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	50	套	
	7	感应器座与门机横支架	螺栓 M8×45	配平垫、弹垫、螺母	2	套	
	8	门机横支架与轿厢立柱	螺栓 M16×60	配平垫、弹垫、螺母	20	套	
	9	门机横支架与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	10	门机竖支架与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	11	门机与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	12	门机门头与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	13	旁上下横梁与立柱	螺栓 M16×60	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	68	套	8.8 级本色
	14	下横梁与底盘	螺栓 M16×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	50	套	
	15	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	
	16	立柱与拉杆耳、拉杆座	螺栓 M20×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	
	17	拉杆与拉杆座	螺母M20	配2×平垫、弹垫、3×螺母	0	套	已装配 4
	18	拉杆与拉杆耳	螺栓 M20×90	配平垫、弹垫、螺母	8	套	
	19	底盘连接	螺栓 M20×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	14	套	
	20	底盘与地坎槽钢	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	20	套	
	21	轿门地坎与地坎槽钢	螺栓 M12×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	异形螺丝，门机厂配
轿壁	22	撞弓与底盘、门机横支架	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	2	套	
	23	壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	64	套	
	24	壁板连接（壁板螺丝）	螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	212	套	壁板螺丝（带胶）
	25	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×20	配平垫、弹垫、螺母	6	套	
	26	壁板与轿顶板	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	54	套	
导轨		轿顶板连接	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	112	套	
	27	托码固定（水泥梁）127轨	膨胀螺栓 M16×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	52	支	无缝管
		托码固定（水泥梁）75轨	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	324	支	无缝管
	28	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M16×280	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	0	支	
		托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	0	支	
	29	支架连接（75角铁）	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	220	套	
		支架连接（63角铁）	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	30	主轨压码	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	94	套	
		辅助轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	178	套	8K
	31	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	90	套	TK5A
对重	32	主轨连接板	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	112	套	
		辅助轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	224	套	
	33	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	112	套	
	34	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	4	套	配空心轨压码
	35	对重架与对重导轨	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16	套	
底坑	36	对重导轨与油杯	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套	
	37	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套	
	38	缓冲器与底坑	膨胀螺栓 M12×120	配平垫、弹垫、螺母	12	套	普通有缝
超速	39	限速器与限速器座	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
保护	40	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	支	普通有缝
信号	41	极限安装架与极限支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套	
	42	极限支架与导轨压码	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	12	套	T13K
	43	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	套	
	44	隔磁板支架与导轨压码	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	12	套	T13K
曳引机	45	主机架与主机	M24×100	双配平垫、双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套	8.8 级
	46	主机罩与钢丝绳防护罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	47	曳引机附件固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支	普通有缝
	48	主机架与承重梁	螺栓M20×110	含方斜垫、平垫弹垫、双螺母	0	套	8.8 级
控制系统	49	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	50	井道电缆固定	水泥钉 4×40		127	支	
	51	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套	
	52	轿顶检修箱固定	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套	
	53	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	54	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	55	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	支	

标准件发货清单

生产编号		H202301195		层/站/门		6 / 6 / 7	
产品型号		THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸		2400×3700×2200	
客户名称		-		开门方式及尺寸		中分四扇：1800×2100	
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位		备 注
电器配件	56	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	57	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		140	支	
	60	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套	
	61	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套	
	62	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	支	普通有缝
	63	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支	普通有缝
	64	机房线槽连接	螺栓 M6×25		40	套	
	65	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支	
轿门	66	轿门板与安全触板	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫	0	套	
	67	门机支臂与门板安装	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	68	轿门护脚板与地坎或托架	沉头螺栓 M5×20	包括平垫圈、弹垫	73	套	
		轿门护脚板与支架	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套	
		地坎安装	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	64	套	
	69	门摆臂与门板安装	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫	0	套	
	70	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套	
层门	71	门套安装	膨胀螺栓M8×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	42	套	
	72	层门立柱与层门头	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套	
	73	层门立柱与地坎	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫	0	套	
	74	门锁安装	螺栓 M8×35	配平垫、弹垫	0	套	
		门套连接	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	34	套	
	75	自闭器与地坎	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫	0	套	
	76	地坎托架安装	膨胀螺栓M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	103	套	无缝
	77	门挂板安装	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套	包括轿门
	78	井道护板安装	自攻螺丝 M5.5×19		40	套	
			拉爆螺栓M8×100		20	套	
	79	防撞胶粒安装螺丝	半圆头螺丝M6×25	包括平垫圈、螺母	18	套	
	80	门滑块与门板安装	螺栓 M6×16	包括平垫圈、弹垫	0	套	包括轿门
			弹簧片螺母M6		0	套	
	82	门头固定架	膨胀螺栓M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套	
	83	对重下梁与对重安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	
	84	触头螺栓	M10×80 含弹 平垫 螺母		1	套	
超载		重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×35	包括平垫圈、弹垫、螺母	75	套	
		防脱板安装	M6*12法兰面		0	个	