

西子通用  
电梯装箱单PACKING LIST

用户：罗粉芝

1,主要参数:

|     |                     |       |              |
|-----|---------------------|-------|--------------|
| 工   | KW202301324         | 电梯载重  | 1050KG       |
| 电梯  | TK(W)-1050/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站 | 7 / 7 / 7           | 日期:   |              |
| 轿内  | 1500×1600×2500      | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

2,箱号列表:

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                        | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1800*1700*400 | 木箱   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 15 | 轿底轮组件  | 轿底轮, 兜底梁                   |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |  |  |  |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |  |  |  |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |

装车总件数: 19 件

注意: 配15mm大理石出厂

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

| 西子通用    |              |              |     |             |  |                   |  |     |    | 1#<br>电器箱 |               |
|---------|--------------|--------------|-----|-------------|--|-------------------|--|-----|----|-----------|---------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |     |             |  |                   |  |     |    |           |               |
| 尺       | 1600*600*600 |              | 重量: |             |  |                   |  |     |    |           |               |
| 序号      | 标识           | 名 称          |     | 图号/型号       |  | 参 数               |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检  | 备 注           |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |     |             |  | 默纳克3000+一体化,11 kw |  | 1   | 套  |           | 本箱严格防水防潮      |
| 2       | 外            | 电柜变频器        |     | MCTC-SCB-A1 |  |                   |  | 1   | 套  |           |               |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |     |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |               |
| 4       | 外            | 电梯安全标识       |     |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |               |
| 5       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |     |             |  | 井道总高: 25.25 米     |  | 1   | 套  |           | 已配套预制<br>组装出厂 |
| 6       | 外            | 光电感应开关       |     |             |  |                   |  | 4   | 个  |           |               |
| 7       | 外            | 平层感应器座       |     | DB10-9.1    |  | 220*65            |  | 1   | 套  |           |               |
| 8       | 外            | 光电开关安装支架     |     | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80    |  | 2   | 件  |           | 组合件, 配套发货     |
| 9       | 外            | 轿顶检修箱        |     |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟     |  | 1   | 套  |           |               |
| 10      | 外            | 底站外呼盒        |     |             |  | /其中1个带锁带消防盒       |  | 1   | 个  |           | 黑底白字显示        |
| 11      | 外            | 中站外呼盒        |     |             |  | /                 |  | 5   | 个  |           | 黑底白字显示        |
| 12      | 外            | 顶站外呼盒        |     |             |  | /                 |  | 1   | 个  |           | 黑底白字显示        |
| 13      | 外            | 底坑检修箱        |     |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |               |
| 14      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |     | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W         |  | 0   | 个  |           |               |
| 15      | 外            | 黄色急停盒        |     |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |               |
|         | 外            | 底坑急停盒        |     | DKIT        |  |                   |  | 1   | 个  |           |               |
| 16      | 外            | 电缆夹          |     | 塑料          |  |                   |  | 3   | 个  |           | 配金属架          |
| 17      | 外            | 电缆夹支架        |     |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道  |  | 2   | 个  |           | 长短各一件         |
| 20      | 外            | 电源箱灯泡        |     | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W        |  | 1   | 个  |           |               |
| 21      | 外            | 井道灯          |     |             |  | AC220V/60W带护罩     |  | 5   | 个  |           |               |
| 22      | 外            | 上梁UKS开关      |     |             |  |                   |  | 3   | 个  |           | 无机房加2只        |
| 23      | 外            | 下梁UKT开关      |     | 自动复位        |  |                   |  | 0   | 个  |           | 下提拉及对重安全钳专用   |
| 24      | 外            | 限位开关 (1370)  |     |             |  |                   |  | 4   | 个  |           |               |
| 25      | 外            | 限位开关安装底座     |     |             |  |                   |  | 4   | 条  |           | 2.0mm镀锌板      |
| 26      | 外            | 报站装置         |     | 标准到站钟       |  | 24V               |  | 1   | 个  |           |               |
| 27      | 外            | 五方通话         |     |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |               |
| 28      | 外            | 应急灯          |     |             |  |                   |  | 0   | 个  |           |               |
| 29      | 外            | 停电自动平层装置     |     |             |  | 电柜配套              |  | 0   | 套  |           |               |
| 30      | 外            | 紧急松闸装置       |     |             |  | 电柜配套              |  | 1   | 套  |           | 适配无机房         |
| 31      | 外            | 轿厢风扇         |     | 横流风扇        |  | FB-9B             |  | 2   | 把  |           |               |
| 32      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |     |             |  | BV标称截面：6 mm²      |  | 50  | 米  |           |               |
| 33      | 外            | 三芯护套线        |     |             |  | 3×0.75 mm²        |  | 20  | 米  |           |               |
| 34      | 外            | 固定线码         |     |             |  |                   |  | 70  | 套  |           |               |
| 35      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |     |             |  |                   |  | 20  | 米  |           |               |
| 36      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |     |             |  |                   |  | 5   | 米  |           |               |
| 37      | 外            | 金属软管         |     |             |  | 表面包塑, Φ30         |  | 0   | 米  |           | 机房            |
| 38      | 外            | 金属软管         |     |             |  | 表面包塑, Φ10         |  | 7   | 米  |           | 井道            |
| 39      | 外            | 尼龙扎带         |     |             |  | 4×200mm           |  | 200 | 条  |           |               |
| 40      | 外            | 膨胀胶粒         |     |             |  | Φ6 mm             |  | 95  | 粒  |           |               |
| 41      | 外            | 电工胶布         |     |             |  |                   |  | 2   | 卷  |           |               |
| 42      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |     |             |  |                   |  | 80  | 个  |           |               |
| 43      | 外            | 线耳 (大)       |     | UT10-6      |  |                   |  | 20  | 个  |           |               |
| 44      | 外            | 线耳 (小)       |     | SV1.25-3.2  |  |                   |  | 40  | 个  |           |               |
| 45      | 外            | 吸顶灯          |     |             |  | 500*500方灯         |  | 1   | 个  |           |               |
| 46      | 外            | 筒灯           |     | 220V        |  | 标准平顶用             |  | 4   | 个  |           |               |
| 47      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |     |             |  | 默纳克3000+一体化系统     |  | 1   | 条  |           |               |
| 48      | 外            | 声光报警器        |     |             |  |                   |  | 1   | 个  |           | 带安装支架         |
| 51      | 自            | 极限限位支架       |     | DB10-5      |  | L=370             |  | 4   | 条  |           |               |
| 52      | 自            | 隔磁板支架        |     | DB10-6      |  | L=390             |  | 7   | 条  |           |               |
| 53      | 自            | 隔磁板          |     | DB10-7      |  | 300×45            |  | 7   | 件  |           | 1.5mm镀锌板      |

| 西子通用    |    |               |            |                       |        |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |                           |
|---------|----|---------------|------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-----------|---------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |            |                       |        |    |    |    |    |           |                           |
| 尺       |    | 1800*1700*400 | 重量:        |                       |        |    |    |    |    |           |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号      | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检        | 备 注                       |
| 1       | 自  | 上底盘           | WK001.4-1  | 外尺:1560×1710 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |           | 上、下轿底组装                   |
| 2       | 自  | 底盘托架          | 附图         | 外尺:1568×1700 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |           | 好整套出厂                     |
|         | 外  | 轿底超载装置        |            | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |           |                           |
| 3       | 外  | 超载胶           | 外购件        | 450型 客梯专用             |        | 4  | 件  |    |    |           | 装配在轿底架                    |
| 4       |    | 开关座顶板         | K001.4-1.6 | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |           |                           |
| 5       |    | 配重块           | 参考配重表      | 200×170×150           |        | 0  | 件  |    |    |           | 10kg/件                    |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4 | L= 1460               |        | 1  | 个  |    |    |           | 装配在轿底架                    |
| 7       | 外  | 大理石           | /          | 外尺: 1560 ×1710, 含开门位置 |        | 1  | 套  |    |    |           |                           |
| 8       | 自  | 卡胶            | 标准件        |                       |        | 4  | 个  |    |    |           | 新款设计                      |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   | WK001.5-2  | 外尺:宽1310×高1100        |        | 1  | 件  |    |    |           |                           |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | WK001.5-1  | 外尺:宽1450×高1100        |        | 2  | 件  |    |    |           | 左右对称                      |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   |            |                       |        | 1  | 件  |    |    |           | 焊接在护栏上                    |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4   | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |           |                           |
| 13      | 自  | 对重正护板         |            | 1436×1220             |        | 2  | 件  |    |    |           | 镀锌板                       |
| 14      | 自  | 对重侧护板         |            | 352×1220              |        | 4  | 件  |    |    |           |                           |
| 15      | 自  | 对重护板支架        |            | L=350                 |        | 8  | 条  |    |    |           |                           |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3   | 1000×800              |        | 1  | 件  |    |    |           | 1.5mm镀锌板                  |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4   | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |           |                           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5   | L=1200                |        | 1  | 条  |    |    |           | 宽54, 中分门用                 |
| 西子通用    |    |               |            |                       |        |    |    |    |    |           | 3#<br>厢板轿门箱               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |            |                       |        |    |    |    |    |           |                           |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820  | 重量:        |                       |        |    |    |    |    |           |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号      | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检        | 备 注                       |
| 1       | 自  | 后侧壁板          | K003.1     | L=380,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |           | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 2       | 自  | 后中壁板          | K003.2     | L=800,                | H=2500 | 1  | 件  |    |    |           | 1.2mm(圆花镜面蚀刻)             |
| 3       | 自  | 侧中壁板          | K003.2     | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |           | 1.2mm(圆花镜面蚀刻)             |
| 4       | 自  | 侧后壁板          | K003.3     | L=400,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |           | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 5       | 自  | 侧前壁板          | K003.7     | L=400,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |           | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 6       | 自  | 操纵壁           | K003.4     | L=330,                | H=2115 | 0  | 件  |    |    |           | 1.2mm304发纹不锈钢<br>操纵箱板(外购) |
| 7       | 自  | 前壁板           | K003.4     | L=330,                | H=2115 | 1  | 件  |    |    |           | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 8       | 自  | 轿厢门楣          | K003.5     | L=385,                | K=1560 | 1  | 件  |    |    |           | 1.2mm304发纹不锈钢             |
|         |    |               |            |                       |        |    |    |    |    |           |                           |
| 9       | 外  | 操纵箱           | 一体式操纵壁     | 7 / 7 / 7             |        | 1  | 套  |    |    |           | 真彩液晶7寸显示                  |
| 10      | 外  | 轿厢扶手          | 不锈钢圆扶手     | 长度=1200, 孔距900        |        | 1  | 条  |    |    |           |                           |

|    |   |           |               |              |        |   |   |  |  |                    |
|----|---|-----------|---------------|--------------|--------|---|---|--|--|--------------------|
| 11 | 外 | 防夹人装置（光幕） |               | 917A61-AC220 | 1      | 套 |   |  |  | 浙江微科               |
| 12 | 外 | 防撞胶粒      |               | 中分门型小胶粒      | 22     | 个 |   |  |  | 光幕纸筒外附带            |
| 13 | 自 | 轿顶板(左)    | 配2个筒灯         | 380×1655     | 1      | 件 |   |  |  | 1.2mm201镜面不锈钢      |
| 14 | 自 | 轿顶板(中)    | 配工艺方灯         | 800×1655     | 1      | 件 |   |  |  | 1.2mm201镜面不锈钢,前后通风 |
| 15 | 自 | 轿顶板(右)    | 配2个筒灯         | 380×1655     | 1      | 件 |   |  |  | 1.2mm201镜面不锈钢      |
| 16 | 自 | 铁线槽       | 含8个连接板        | 80×60×1.2    | 2      | 条 |   |  |  | 机房线槽               |
| 17 | 自 | 轿门板       | 1.2mm304镜面不锈钢 | L=475        | H=2115 | 2 | 件 |  |  | 左右各半               |
| 18 | 外 | 门封条       |               | L=2115       | 2      | 件 |   |  |  | 装在轿门板上             |

| 西子通用    |    |              |  |               |  |                       |  |    |    |          | 4#<br>层门板箱        |
|---------|----|--------------|--|---------------|--|-----------------------|--|----|----|----------|-------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |               |  |                       |  |    |    |          |                   |
| 尺寸:     |    | 2200*600*600 |  | 重量:           |  |                       |  |    |    |          |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号         |  | 参 数                   |  | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注               |
| 19      | 自  | 首层门板         |  | 1.2mm(圆花镜面蚀刻) |  | L=475          H=2115 |  | 2  | 件  |          | 左右各半              |
| 20      | 自  | 其余层门板        |  | 1.2mm(圆花镜面蚀刻) |  | L=475          H=2115 |  | 12 | 件  |          | 左右各半              |
| 21      | 外  | 门封条          |  |               |  | L=2115                |  | 0  | 条  |          | 取消此项              |
| 22      | 外  | 重锤导槽         |  | 标准件           |  | 长度L=1415              |  | 7  | 条  |          | 装在门板上             |
| 23      | 自  | 防撞铁板         |  |               |  | 配卡扣螺母                 |  | 0  | 块  |          | 取消此项              |
| 24      | 自  | 首层左门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢 |  | B=50          H=2120  |  | 1  | 件  |          |                   |
| 25      | 自  | 首层右门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢 |  | B=50          H=2120  |  | 1  | 件  |          |                   |
| 26      | 自  | 首层上门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢 |  | B=50          H=1020  |  | 1  | 件  |          |                   |
| 27      | 自  | 其余层左门套       |  | 1.2mm304镜面不锈钢 |  | B=50          H=2120  |  | 6  | 件  |          |                   |
| 28      | 自  | 其余层右门套       |  | 1.2mm304镜面不锈钢 |  | B=50          H=2120  |  | 6  | 件  |          |                   |
| 29      | 自  | 其余层上门套       |  | 1.2mm304镜面不锈钢 |  | B=50          H=1020  |  | 6  | 件  |          |                   |
|         |    |              |  |               |  |                       |  |    |    |          |                   |
| 30      | 自  | 挡泥板          |  | 无图            |  | 1000×80×1.2           |  | 7  | 件  |          | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |
| 31      | 自  | 展鹏门机安装板      |  | 标准图           |  | 40*60                 |  | 0  | 件  |          | 展鹏门机用             |

| 西子通用    |    |               |  |            |  |                                      |  |    |    | 5#<br>杂件箱 |    |    |          |
|---------|----|---------------|--|------------|--|--------------------------------------|--|----|----|-----------|----|----|----------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |            |  |                                      |  |    |    |           |    |    |          |
| 尺寸:     |    | 1300*500*700  |  | 重量:        |  |                                      |  |    |    |           |    |    |          |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号      |  | 参 数                                  |  | 数量 | 单位 | 仓库        | 装箱 | 质检 | 备 注      |
| 1       | 外  | 扎头            |  |            |  | Φ8                                   |  | 6  | 个  |           |    |    | 限速器用     |
| 2       | 外  | 绳头组合          |  | 华辉         |  | 钢簧, Φ10                              |  | 10 | 套  |           |    |    | 含夹板: 30只 |
| 3       | 外  | 自动限速器 (无机房)   |  | XSG608     |  | 额定速度: 1.5 m/s                        |  | 1  | 套  |           |    |    | 佛山华辉     |
|         |    |               |  |            |  | 绳径: Φ8 mm                            |  |    |    |           |    |    |          |
| 4       | 外  | 涨紧装置          |  | HHZJ01     |  | 配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.5m/s |  |    |    |           |    |    |          |
| 5       | 自  | 无机房限速器安装座     |  | 右前         |  | L=595                                |  | 1  | 条  |           |    |    | t6组焊件    |
| 6       | 自  | 锁梯装置          |  | 无机房标准件     |  | 145*120                              |  | 2  | 套  |           |    |    | 和上梁装配出厂  |
|         | 自  | 锁梯板           |  | 无机房标准件     |  | 300*300                              |  | 2  | 套  |           |    |    |          |
|         | 外  | 轿厢导靴          |  | YP100(13K) |  | 配T89-1/B轨,安装孔距:65×90                 |  | 2  | 个  |           |    |    | 佛山华辉     |
|         | 外  | 轿厢导靴          |  | YP85(13K)  |  | 配T89-1/B轨,安装孔距:90, 2孔型               |  | 2  | 个  |           |    |    | 佛山华辉     |
| 7       | 外  | 对重导靴          |  | 广日副靴       |  | 靴衬槽: B=17                            |  | 4  | 个  |           |    |    | 配TK5A轨   |
| 8       | 外  | 对重导靴 (加安全钳时用) |  | YP100(8K)  |  | 靴衬槽: B=17                            |  | 0  | 个  |           |    |    | 配TK5A轨   |
| 9       | 外  | 对重导靴垫片        |  |            |  | 2mm, 110*80                          |  | 4  | 个  |           |    |    | 镀锌板      |
| 10      | 外  | 对重导靴垫片        |  |            |  | 1mm, 110*80                          |  | 4  | 个  |           |    |    | 镀锌板      |
| 11      | 外  | 轿顶油杯          |  | 方油杯(U形)    |  | 棉芯                                   |  | 2  | 个  |           |    |    |          |
| 12      | 外  | 对重油杯          |  | 方油杯(U形)    |  | 棉芯                                   |  | 2  | 个  |           |    |    |          |
| 13      | 外  | 导轨接油盒         |  | 通用型        |  |                                      |  | 4  | 个  |           |    |    | 塑料       |

|         |              |                  |                 |                            |                                |    |     |    |    |     |              |                        |
|---------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----|-----|----|----|-----|--------------|------------------------|
| 1       | 外            | 轿厢缓冲器            |                 | HYF175B                    | P+Q=2500kg                     | 1  | 套   |    |    |     | 液压型缓冲器，配液压油  |                        |
| 2       | 外            | 对重缓冲器            |                 | HYF175B                    | P+Q=2500kg                     | 1  | 套   |    |    |     | 液压型缓冲器，配液压油  |                        |
| 3       |              | 导轨座              |                 | K10.3                      | 孔距：F=107；孔直径Φ13                | 4  | 件   |    |    |     | 配T89-1/B轨    |                        |
| 3       | 自            | 缓冲座              |                 | 标准图                        | 缓冲座H=600                       | 1  | 件   |    |    |     | 孔距:90x90     |                        |
| 4       | 自            | 缓冲座（对重安全钳时用）     |                 | 标准图                        | 缓冲座H=600                       | 0  | 件   |    |    |     | 孔距:90x90     |                        |
| 5       | 外            | 安全钳              |                 | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)        | 允许总质量：2500<br>额速:1.5m/s ,轨面：16 | 1  | 套   |    |    |     | 佛山华辉<br>1套2个 |                        |
|         |              |                  |                 |                            |                                |    |     |    |    |     |              |                        |
| 6       | 外            | 对重安全钳（附图）        | QJ102(配独立式提拉机构) | 对重轨距：1316                  |                                | 0  | 套   |    |    |     | 副轨面=16mm     |                        |
| 7       | 外            | 导轨油（机油）          |                 |                            |                                | 5  | kg  |    |    |     |              |                        |
| 8       | 外            | 补偿链安装及二级保护       |                 |                            | 1米Φ8钢丝绳                        | 0  | 条   |    |    |     |              |                        |
|         |              |                  |                 | Φ8扎头                       | 0                              | 只  |     |    |    |     |              |                        |
|         |              |                  |                 | 卸扣                         | 0                              | 只  |     |    |    |     |              |                        |
|         |              |                  |                 | U型码（M12，孔距72）              | 0                              | 套  |     |    |    | 含螺母 |              |                        |
| 9       | 外            | 绳头锥套二次保护         |                 |                            | 1米Φ4钢丝绳                        | 2  | 条   |    |    |     |              |                        |
| 10      | 外            |                  |                 |                            | Φ4扎头                           | 4  | 只   |    |    |     |              |                        |
| 11      | 外            | 补偿链导向装置          |                 | 套海绵水管，L=1550               |                                | 0  | 件   |    |    |     |              |                        |
| 12      | 外            | 补偿链导向装置安装支架      |                 | L=260                      |                                | 0  | 件   |    |    |     | 对称           |                        |
| 13      | 外            | 补偿链 Φ7（1.25kg/m） |                 | 长度：24 米                    |                                | 0  | 件   |    |    |     |              |                        |
| 14      | 自            | 门套用钢筋            |                 | Φ8 mm，L=1000               |                                | 0  | 件   |    |    |     | 注意：门套固定用     |                        |
| 15      | 自            | 边料               |                 | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上 |                                | 42 | 件   |    |    |     |              |                        |
| 16      | 自            | 井道护板             |                 | 彩板                         |                                | 0  | 件   |    |    |     | 1米宽          |                        |
| 17      | 自            | 井道护板支架           |                 | ∠25角钢                      |                                | 0  | 件   |    |    |     | 1.5米/件       |                        |
| 西子通用    |              |                  |                 |                            |                                |    |     |    |    |     | 6#<br>导轨支架箱  |                        |
| 电梯装箱明细单 |              |                  |                 |                            |                                |    |     |    |    |     |              |                        |
| 尺寸：     | 1600*600*300 |                  |                 | 重量：                        |                                |    |     |    |    |     |              |                        |
| 序号      | 标识           | 名 称              | 型号              | 参 数                        |                                |    | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱  | 质检           | 备 注                    |
| 1       | 自            | 主导轨托码            | 附图              | 63×63×6                    | L=250                          |    | 15  | 件  |    |     |              |                        |
| 2       | 自            | 副导轨托码            | 附图              | 63×63×6                    | L=150                          |    | 30  | 件  |    |     |              |                        |
| 3       | 自            | 主导轨面码            | 附图              | 63×63×6                    | L=200                          |    | 15  | 件  |    |     |              | F=107；孔直径Φ13           |
| 4       | 自            | 左右支架合并件          | 附图              | 63×63×6                    | L=850                          |    | 30  | 件  |    |     |              | B=213，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自            | 大支架面码            | 附图              | 63×63×6                    | L=1562                         |    | 15  | 件  |    |     |              | F=107；孔直径Φ13，偏中85      |
| 6       | 自            | 地坎底码             | 附图              | ∠63×6                      | L=250                          |    | 0   | 件  |    |     |              | 门头安装用                  |
| 7       | 自            | 地坎托码             | 附图              | ∠63×6                      | L=200                          |    | 0   | 件  |    |     |              |                        |
| 8       | 自            | 地坎斜撑             | 附图              | ∠50×5                      | L=150                          |    | 0   | 件  |    |     |              |                        |
| 9       | 自            | 斜撑               | 附图              | ∠50×5                      | L=500                          |    | 0   | 件  |    |     |              |                        |
| 10      | 自            | 斜撑托码             | 附图              | ∠50×5                      | L=100                          |    | 0   | 件  |    |     |              |                        |
| 11      | 自            | 主轨面码-折弯件         | 附图              | 200*80*125                 |                                |    | 15  | 件  |    |     |              | 折弯件t5/Q235-A           |
| 12      | 外            | 主导轨压码            |                 | T89-1/B                    | 13K                            |    | 8   | 只  |    |     |              | 用于限速器安装                |
|         | 外            | 主导轨压码            |                 | T89-1/B                    |                                |    | 100 | 只  |    |     |              |                        |
| 13      | 外            | 副导轨压码            |                 | TK5A                       |                                |    | 86  | 只  |    |     |              |                        |
| 14      | 外            | 主导轨垫片            |                 | 配T89-1/B轨                  | ξ= 0.5mm，1.0mm                 |    | 60  | 件  |    |     |              | 厚薄各半                   |
| 15      | 外            | 副导轨垫片            |                 | 配TK5A轨                     | ξ= 0.5mm，1.0mm                 |    | 60  | 件  |    |     |              | 厚薄各半                   |
| 16      | 外            | 灰油漆              |                 |                            |                                |    | 3   | kg |    |     |              |                        |
| 17      | 外            | 松节水              |                 |                            |                                |    | 2   | kg |    |     |              |                        |
| 18      | 外            | 黄油漆              |                 |                            |                                |    | 1   | kg |    |     |              |                        |
| 19      | 外            | 油扫               |                 |                            | 中号                             |    | 2   | 把  |    |     |              |                        |
| 20      | 自            | 底坑爬梯             |                 |                            | H=1500                         |    | 1   | 把  |    |     |              |                        |

| 西子通用    |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱                    |
|---------|----|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 尺寸:     |    | 重量:       |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 序号      | 标识 | 名 称       | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                           |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机   | GTW9S-A                 | 载重: 1050kg                                                      | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |    |    |                               |
|         |    |           | 上行超速保护装置:FZD12A         | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:9.8kw    |    |    |    |    |    |                               |
|         |    |           | 编码器线: 长春汇通, 线长为7米       | 制动器电压:                                                          | DC110V      |    |    |    |    |    |                               |
|         |    |           | 配线长度: 7m                | 绳轮: Φ400×5×10×16                                                |             |    |    |    |    |    |                               |
| 西子通用    |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 8#<br>门机箱                     |
| 电梯装箱明细单 |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 尺寸:     |    | 重量:       |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 序号      | 标识 | 名 称       | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                           |
| 1       | 外  | 开门机(-)    | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>- | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 1  | 台  |    |    |    | 佛山甬大                          |
| 西子通用    |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 9#<br>门头箱                     |
| 电梯装箱明细单 |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 尺寸:     |    | 重量:       |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 序号      | 标识 | 名 称       | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                           |
| 1       | 外  | 层门头       | 中分两扇<br>HDCM-10         | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 7  | 套  |    |    |    | 佛山甬大                          |
| 2       | 外  | 层门踏板托架    |                         | 中分两扇900×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                          |
| 3       | 外  | 层门护脚板     |                         | 中分两扇900×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                          |
| 4       | 外  | 托架牛腿      |                         |                                                                 |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                          |
| 电梯装箱明细单 |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 尺寸:     |    | 重量:       |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 序号      | 标识 | 名 称       | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 |                               |
| 1       | 自  | 主机下安装板    | 附图                      | 20#槽钢 L=700                                                     |             | 1  | 个  |    |    |    | 配常熟通润GTW9S-AΦ<br>400×5×Φ10×16 |
| 2       | 自  | 主机架上安装板   | 附图                      | 10t, 580*200                                                    |             | 1  | 个  |    |    |    |                               |
| 3       |    | 主机减震胶     | 附图                      | 10t橡胶, 580*200                                                  |             | 1  | 个  |    |    |    |                               |
| 西子通用    |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 11#<br>上梁                     |
| 电梯装箱明细单 |    |           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 尺寸:     |    | 重量:       |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                               |
| 序号      | 标识 | 名 称       | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                           |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件   | W001.1-1.1B             | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上<br>梁上配套发货,L=1680                                |             | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 右<br>前 对重位置: 侧置     |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构   |                         | 配上梁拉杆长: 1385                                                    |             | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                        |
| 5       | 自  | 上梁UKS开关支架 |                         |                                                                 |             | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                      |

| 西子通用    |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    | 12#<br>下梁                  |
|---------|----|------------|--------------|----------------------|--|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 尺寸:     |    | 重量:        |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 序号      | 标识 | 名 称        | 图号/型号        | 参 数                  |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                        |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁      | 无此项          | L=1680               |  | 0  | 套  |    |    |    | 斜兜底结构无此项                   |
| 西子通用    |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱                |
| 电梯装箱明细单 |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 尺寸:     |    | 重量:        |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 序号      | 标识 | 名 称        | 图号/型号        | 参 数                  |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                        |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件     | WK001.2      | 立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960 |  | 2  | 条  |    |    |    | ※注意, 无须焊接加强座               |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件   |              | L= 150               |  | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                      |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳     |              | 橡胶                   |  | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上                     |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳      |              | 孔距80                 |  | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                     |
| 西子通用    |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    | 14#<br>对重架                 |
| 电梯装箱明细单 |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 尺寸:     |    | 重量:        |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 序号      | 标识 | 名 称        | 图号/型号        | 参 数                  |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                        |
| 1       | 自  | 对重架        | 标准B款对重架      | 1280 ×2900           |  | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好                      |
|         | 自  | 对重架立柱      | 标准B款对重架      | L= 2900              |  | 2  | 套  |    |    |    | 整套装配好                      |
| 2       | 外  | 对重轮        | 聚氨酯轮         | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套  |  | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                     |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板    | 标准B款对重架      |                      |  | 2  | 件  |    |    |    | 装配在对重架                     |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板     | 标准件          |                      |  | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架                     |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳      |              | H= 150               |  | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                     |
| 7       | 自  | 对重轮上罩      | 对重轮直径(Φ):400 | L= 350               |  | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                     |
| 9       | 自  | 补偿链挂架      |              | L=220                |  | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                     |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆      | Φ16螺杆        | 长度: L=2100           |  | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母                    |
| 6       | 自  | 拉杆支耳       | 头Φ18, 孔Φ17   |                      |  | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货                 |
| 7       | 自  | 撞弓         | DB10-3       | 长度: L=3000           |  | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢          |
| 8       | 自  | 撞弓支架       | DB10-4       | 长度: L=270            |  | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                      |
| 西子通用    |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    | 15#<br>轿底轮架                |
| 电梯装箱明细单 |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 尺寸:     |    | 重量:        |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 序号      | 标识 | 名 称        | 图号/型号        | 参 数                  |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                        |
| 1       | 外  | 轿底轮        | 外购单件         | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套  |  | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂                       |
|         | 自  | 轿底轮支座      | 无此项          | 长度: =0               |  | 0  | 件  |    |    |    | 该部件为直兜底<br>时使用, 斜兜底<br>时没有 |
|         |    | 轿底轮底座      | 无此项          | 长度: =0               |  | 0  | 件  |    |    |    |                            |
|         |    | 轿底轮左右封板    | 附图           | 220×420              |  | 0  | 件  |    |    |    |                            |
|         |    | 轿底轮挡绳      | 无此项          | 160×205              |  | 0  | 件  |    |    |    |                            |
|         |    | 轿底轮轴卡板     | 无此项          | 100×40               |  | 0  | 件  |    |    |    |                            |
| 2       | 自  | 轿底反绳轮梁     | 附图           | 长度: =1768            |  | 1  | 套  |    |    |    | 组装出厂                       |
|         | 外  | 减震胶        | 标准件          | 120*60               |  | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                       |
|         | 自  | 减震胶安装板     | 标准件          | 120*60               |  | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                       |
| 3       | 自  | 护轮罩        | 附图           | 长度: =764             |  | 2  | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳轮槽钢上              |
| 4       | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房) | 标准件          | 275*275*250          |  | 1  | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳轮槽钢上              |
|         |    |            |              |                      |  |    |    |    |    |    |                            |

| 西子通用    |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          | 16#<br>承重梁    |                 |             |
|---------|----|--------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|-----|----|----------|---------------|-----------------|-------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          |               |                 |             |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                           |  |                                 |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |                 |             |
| 1       | 自  | 承重主梁         |  | 25#槽钢                         |  | L = 2600                        |  | 2   | 条  |          |               | 无图              |             |
| 2       | 自  | 轿厢绳头梁        |  | 16#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28        |  | L = 长度L=2700,L1=970             |  | 1   | 条  |          |               | WK004-1         |             |
|         | 自  | 绳头梁斜撑板       |  | 10mm                          |  | 150*130                         |  | 2   | 件  |          |               | WK004-1.4       |             |
| 3       | 自  | 垫梁           |  | 20#槽钢                         |  | 长度L: =600                       |  | 2   | 件  |          |               | 无图              |             |
| 4       | 自  | 主承重梁垫梁       |  | 14#b槽钢                        |  | L=600                           |  | 2   | 条  |          |               | 无图              |             |
| 5       | 自  | 副承重梁垫梁       |  | 14#槽钢                         |  | L=200                           |  | 2   | 条  |          |               | 无图              |             |
| 6       | 自  | 垫梁           |  | 20#b槽钢                        |  | L=300                           |  | 2   | 件  |          |               | 无图              |             |
| 7       | 自  | 加强槽钢         |  | 8/10#槽钢                       |  | L=250                           |  | 3   | 件  |          |               | 无图, 标准件         |             |
| 8       | 自  | 对重绳头槽钢       |  | 附图                            |  | 长度: L=350                       |  | 1   | 件  |          |               | 5-φ 28, 槽钢, 组焊件 |             |
| 西子通用    |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          | 17#<br>钢丝绳    |                 |             |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          |               |                 |             |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                           |  |                                 |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |                 |             |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数                             |  | 数量  | 单位 | 仓库       | 装箱            | 质检              | 备 注         |
| 1       | 外  | 主钢丝绳         |  | GB8903-1988, Φ10              |  | 61米/条×5条                        |  | 305 | 米  |          |               |                 |             |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳       |  | GB8903-1988, Φ8               |  | 54米/条×1条                        |  | 54  | 米  |          |               |                 |             |
| 西子通用    |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          | 18#<br>对重块    |                 |             |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          |               |                 |             |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                           |  |                                 |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |                 |             |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数                             |  | 数量  | 单位 | 仓库       | 装箱            | 质检              | 备 注         |
| 1       | 外  | 对重块          |  | 混合料: 1250×220×80, 头105,65kg/件 |  |                                 |  | 24  | 件  |          |               |                 |             |
| 西子通用    |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          | 19#<br>导轨及连接板 |                 |             |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          |               |                 |             |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                           |  |                                 |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |                 |             |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数                             |  | 数量  | 单位 | 仓库       | 装箱            | 质检              | 备 注         |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨        |  | T89-1/B                       |  | 5米/条, 数量: 10 条<br>1米/条, 数量: 2 条 |  | 52  | 米  |          |               |                 | -           |
| 2       | 外  | 对重副导轨        |  | TK5A                          |  | 5米/条, 数量: 10 条<br>1米/条, 数量: 2 条 |  | 52  | 米  |          |               |                 | -           |
| 3       | 外  | 主导轨连接板       |  | T89-1/B                       |  |                                 |  | 10  | 件  |          |               |                 |             |
|         | 外  | 副导轨连接板       |  | TK5A                          |  |                                 |  | 10  | 件  |          |               |                 |             |
| 西子通用    |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          | 20#<br>装饰吊顶   |                 |             |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                               |  |                                 |  |     |    |          |               |                 |             |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                           |  |                                 |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |                 |             |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数                             |  | 数量  | 单位 | 仓库       | 装箱            | 质检              | 备 注         |
| 1       | 外  | 吊顶天花 (LED照明) |  | 镜面不锈钢                         |  | 吊顶尺寸: 1440×1540                 |  | 0   | 套  |          |               |                 | 配LED灯(220V) |
| 2       | 外  | LED筒灯        |  |                               |  |                                 |  | 0   | 只  |          |               |                 |             |

# 螺 丝 标 准 件 清 单

| 工号   |           |               | KW202301324         |              | 层/站/门     |              | 7 / 7 / 7      |       |   |    |    |    |         |  |
|------|-----------|---------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------|---|----|----|----|---------|--|
| 电梯型号 |           |               | TK(W)-1050/1.5-JXVF |              | 轿内尺寸      |              | 1500×1600×2500 |       |   |    |    |    |         |  |
| 客户名称 |           |               | 罗粉芝                 |              | 开门方式及尺寸   |              | 中分两扇900×2100   |       |   |    |    |    |         |  |
| 部件   | 序号        | 连 接 部 位       |                     | 图号/型号        |           | 参 数          |                | 数量/单位 |   | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |  |
| 轿架   | 1         | 上横梁与立柱        |                     | 螺栓 M16×40    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 12    | 套 |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|      | 2         | 立柱与轿底架        |                     | 螺栓 M16×40    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 8     | 套 |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|      |           | 轿底轮组件1        |                     | 螺栓 M12×45    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 8     | 套 |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|      |           | 轿底轮组件2        |                     | 螺栓 M10×30    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 0     | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 3         | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳 |                     | 螺栓 M14×45    |           | 配大平垫、弹垫、螺母   |                | 8     | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 螺栓 M18×45 |               |                     | 配大平垫、弹垫、螺母   |           | 10           | 套              |       |   |    |    |    |         |  |
|      | 4         | 轿厢导靴与轿顶油杯     |                     | 螺栓 M10×25    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 2     | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 5         | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   |                     | 螺栓 M14×45    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 4     | 套 |    |    |    |         |  |
|      |           |               |                     | 螺栓 M8×80     |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 8     | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 6         | 感应器座与门机横担     |                     | 螺栓 M12×35    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 2     | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 7         | 门机横担与轿厢立柱     |                     | 螺栓 M12×35    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 8     | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 8         | 下横梁与安全钳       |                     | 螺栓 M16×45    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 4     | 套 |    |    |    |         |  |
|      |           |               |                     | 螺栓 M12×35    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 6     | 套 |    |    |    |         |  |
| 9    | 撞弓支架与立柱   |               | 螺栓 M12×60           |              | 配平垫、弹垫、螺母 |              | 4              | 套     |   |    |    |    |         |  |
| 轿壁   | 10        | 上轿底与裙脚        |                     | 螺栓 M8×25     |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 30    | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 11        | 裙脚与壁板         |                     | 螺栓 M8×25     |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 30    | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 12        | 壁板连接          |                     | 长头螺栓 M6×20   |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 100   | 套 |    |    |    | 含胶块螺母   |  |
|      | 13        | 前壁板与操纵箱       |                     | 螺栓 M8×25     |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 6     | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 14        | 壁板与轿顶板        |                     | 螺栓 M8×25     |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 30    | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 15        | 轿顶板连接         |                     | 螺栓 M8×25     |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 20    | 套 |    |    |    |         |  |
| 导轨   | 16        | 托码固定（水泥梁）     |                     | 膨胀螺栓 M12×120 |           | 包括大垫圈、弹垫、螺母  |                | 136   | 支 |    |    |    | 无缝管     |  |
|      | 17        | 托码固定（砖墙）      |                     | 穿墙螺栓 M12×280 |           | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 |                | 58    | 支 |    |    |    |         |  |
|      | 18        | 支架连接          |                     | 螺栓 M12×45    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 60    | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 19        | 主轨压码          |                     | 螺栓 M12×45    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 100   | 套 |    |    |    | T8K     |  |
|      | 20        | 副轨压码          |                     | 螺栓 M12×45    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 94    | 套 |    |    |    | T5K     |  |
|      | 21        | 主轨连接板         |                     | 螺栓 M12×45    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 84    | 套 |    |    |    |         |  |
|      | 22        | 副轨连接板         |                     | 螺栓 M10×30    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 84    | 套 |    |    |    |         |  |
| 对    | 23        | 对重压铁固定        |                     | 螺栓 M10×40    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 0     | 套 |    |    |    | 配空心轨压码  |  |
|      | 24        | 对重架与对重导靴      |                     | 螺栓 M10×30    |           | 配平垫、弹垫、螺母    |                | 16    | 套 |    |    |    |         |  |

|      |    |              |              |               |     |   |  |  |  |       |
|------|----|--------------|--------------|---------------|-----|---|--|--|--|-------|
| 重    | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |       |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |       |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 膨胀螺栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100   | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |       |
| 超速   | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 18  | 套 |  |  |  |       |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×130   | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级 |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70    | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 34 | 机梁固定         | 膨胀螺栓 M12×100 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40     |               | 25  | 支 |  |  |  |       |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 电器配件 | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |       |
|      | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40     |               | 100 | 支 |  |  |  |       |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |       |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20   |               | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 40  | 套 |  |  |  |       |
|      | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10   |               | 60  | 支 |  |  |  |       |
| 轿门   | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓 | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |       |
|      | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |       |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|      | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
| 层门   | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |       |
|      | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |       |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |       |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80  |               | 44  | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |       |
|      | 62 | 防脱板安装        | M6*12法兰面     |               | 0   | 个 |  |  |  |       |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5 |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80   |               | /   | 套 |  |  |  |       |