

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户： 第一师三团公租房2号楼3#

**1.主要参数：**

|     |                     |       |              |
|-----|---------------------|-------|--------------|
| 工   | KW2023011175        | 电梯载重  | 1050KG       |
| 电梯  | TK(W)-1050/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站 | 6 / 6 / 6           | 日期:   |              |
| 轿内  | 1600×1500×2500      | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

**2.箱号列表：**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                        | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1800*1700*400 | 木箱   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 15 | 轿底轮组件  | 轿底轮, 兜底梁                   |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |  |  |  |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |  |  |  |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |

装车总件数： 19 件

注意：门机门楣安装粘贴PVC地板胶出厂（注意该份清单为一台的清单）

制表： 校对： 审核： 仓管： 质检：

货运司机签收： 日期：

卸货签收： 日期：

**提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |              |              |      |             |  |                   |  |     |    | 1#<br>电器箱 |    |    |            |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|-------------------|--|-----|----|-----------|----|----|------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                   |  |     |    |           |    |    |            |
| 尺       | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  |                   |  |     |    |           |    |    |            |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数               |  | 数量  | 单位 | 仓库        | 装箱 | 质检 | 备 注        |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      |             |  | 默纳克3000+一体化,11 kw |  | 1   | 套  |           |    |    | 本箱严格防水防潮   |
| 2       | 外            | 电柜变频器        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |            |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |            |
| 4       | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |            |
| 5       | 外            | 随行电缆 、圆电缆    |      |             |  | 井道总高: 21 米        |  | 1   | 套  |           |    |    | 已配套预制      |
| 6       | 外            | 光电感应开关       |      |             |  |                   |  | 4   | 个  |           |    |    | 组装出厂       |
| 7       | 外            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65            |  | 1   | 套  |           |    |    |            |
| 8       | 外            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80    |  | 2   | 件  |           |    |    | 组合件, 配套发货  |
| 9       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟     |  | 1   | 套  |           |    |    |            |
| 10      | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒     |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示     |
| 11      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 无底盒               |  | 4   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示     |
| 12      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 无底盒               |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示     |
| 13      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |            |
| 14      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W         |  | 0   | 个  |           |    |    |            |
| 15      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |            |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |            |
| 16      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                   |  | 3   | 个  |           |    |    | 配金属架       |
| 17      | 外            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道  |  | 2   | 个  |           |    |    | 长短各一件      |
| 20      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W        |  | 1   | 个  |           |    |    |            |
| 21      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩     |  | 4   | 个  |           |    |    |            |
| 22      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                   |  | 3   | 个  |           |    |    | 无机房加2只     |
| 23      | 外            | 下梁UKT开关      |      | 自动复位        |  |                   |  | 0   | 个  |           |    |    | 下提及对重安全钳专用 |
| 24      | 外            | 限位开关 (1370)  |      |             |  |                   |  | 4   | 个  |           |    |    |            |
| 25      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                   |  | 4   | 条  |           |    |    | 2.0mm镀锌板   |
| 26      | 外            | 报站装置         |      | 女声语音报站      |  | 24V               |  | 1   | 个  |           |    |    |            |
| 27      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |            |
| 28      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                   |  | 0   | 个  |           |    |    |            |
| 29      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套              |  | 0   | 套  |           |    |    |            |
| 30      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套              |  | 1   | 套  |           |    |    | 适配无机房      |
| 31      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B             |  | 2   | 把  |           |    |    |            |
| 32      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面： 6 mm²     |  | 50  | 米  |           |    |    |            |
| 33      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²        |  | 20  | 米  |           |    |    |            |
| 34      | 外            | 固定线码         |      |             |  |                   |  | 60  | 套  |           |    |    |            |
| 35      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |      |             |  |                   |  | 20  | 米  |           |    |    |            |
| 36      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                   |  | 5   | 米  |           |    |    |            |
| 37      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ30         |  | 0   | 米  |           |    |    | 机房         |
| 38      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ10         |  | 6   | 米  |           |    |    | 井道         |
| 39      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm           |  | 200 | 条  |           |    |    |            |
| 40      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm             |  | 80  | 粒  |           |    |    |            |
| 41      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                   |  | 2   | 卷  |           |    |    |            |
| 42      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |      |             |  |                   |  | 70  | 个  |           |    |    |            |
| 43      | 外            | 线耳 (大)       |      | UT10-6      |  |                   |  | 20  | 个  |           |    |    |            |
| 44      | 外            | 线耳 (小)       |      | SV1.25-3.2  |  |                   |  | 40  | 个  |           |    |    |            |
| 45      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 无                 |  | 0   | 个  |           |    |    |            |
| 46      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 一体顶外购用 (吊顶厂配)     |  | 0   | 个  |           |    |    |            |
| 47      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 默纳克3000+一体化系统     |  | 1   | 条  |           |    |    |            |
| 48      | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    | 带安装支架      |
| 51      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370             |  | 4   | 条  |           |    |    |            |
| 52      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390             |  | 6   | 条  |           |    |    |            |
| 53      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80            |  | 6   | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板   |

| 西子通用    |    |               |             |                       |        |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱   |                                          |
|---------|----|---------------|-------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-------------|------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |                       |        |    |    |    |    |             |                                          |
| 尺       |    | 1800*1700*400 | 重量:         |                       |        |    |    |    |    |             |                                          |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                                      |
| 1       | 自  | 上底盘           | WK001.4-1   | 外尺:1660×1610 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                                    |
| 2       | 自  | 底盘托架          | 附图          | 外尺:1668×1600 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                                    |
|         | 外  | 轿底超载装置        | 标准件         | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |             | 好整套出厂                                    |
| 3       | 外  | 超载胶           | 外购件         | 450型 客梯专用             |        | 4  | 件  |    |    |             | 装配在轿底架                                   |
| 4       |    | 开关座顶板         | K001.4-1.6A | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |             |                                          |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4  | L= 1360               |        | 1  | 个  |    |    |             | 装配在轿底架                                   |
| 7       | 外  | PVC地板胶        | /           | 外尺: 1660 ×1610, 含开门位置 |        | 1  | 套  |    |    |             |                                          |
| 8       | 自  | 卡胶            | 标准件         | 124*95                |        | 4  | 个  |    |    |             | 新款设计                                     |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   | WK001.5-2E  | 外尺:宽1410×高440         |        | 1  | 件  |    |    |             |                                          |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | 附图          | 外尺:宽1450×高440         |        | 2  | 件  |    |    |             | 左右对称                                     |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件         | 270*210               |        | 1  | 件  |    |    |             | 焊接在护栏上                                   |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4    | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |             |                                          |
| 13      | 自  | 对重正护板         | K008A.3     | 1436×1220             |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                                   |
| 14      | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1   | 352×1220              |        | 4  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                                   |
| 15      | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-2   | L=350                 |        | 8  | 条  |    |    |             | 2mm                                      |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3    | 1000×800              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm镀锌板                                 |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4    | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |             |                                          |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5    | L=1200                |        | 1  | 条  |    |    |             | 宽54, 中分门用                                |
|         |    |               |             |                       |        |    |    |    |    |             |                                          |
| 西子通用    |    |               |             |                       |        |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |                                          |
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |                       |        |    |    |    |    |             |                                          |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820  | 重量:         |                       |        |    |    |    |    |             |                                          |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                                      |
| 1       | 自  | 后侧壁板          | K003.1      | L=430,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 2       | 自  | 后中壁板          | K003.2      | L=800,                | H=2500 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm蚀刻附图不锈钢                             |
| 3       | 自  | 侧中壁板          | K003.2      | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 4       | 自  | 侧后壁板          | K003.3      | L=350,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 5       | 自  | 侧前壁板          | K003.7      | L=350,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 6       | 自  | 操纵壁           | K003.4      | L=380,                | H=2100 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢<br>操纵箱板(自制)开<br>1155×1602L |
| 7       | 自  | 前壁板           | K003.6      | L=380,                | H=2100 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 8       | 自  | 轿厢门楣          | 附图          | L=400,                | K=1660 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
|         |    |               |             |                       |        |    |    |    |    |             |                                          |
| 9       | 外  | 操纵箱           | 自制开孔        | 6 / 6 / 6             |        | 1  | 套  |    |    |             | 真彩液晶7寸显示                                 |
| 10      | 外  | 扶手            | 无           | 长度=无, 孔距无             |        | 0  | 条  |    |    |             |                                          |
| 11      | 外  | 防夹人装置 (光幕)    | 外购件         | 917A61-AC220          |        | 1  | 套  |    |    |             | 浙江微科                                     |
| 12      | 外  | 防撞胶粒          | 标准件         | 中分门型小胶粒               |        | 20 | 个  |    |    |             | 光幕纸筒外附带                                  |

|         |              |               |                                      |                         |        |     |   |    |    |    |                    |    |                    |     |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|-----|---|----|----|----|--------------------|----|--------------------|-----|
| 13      | 自            | 轿顶板(左)        | 不配筒灯                                 | 430×1555                |        | 0   | 件 |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |    |                    |     |
| 14      | 自            | 轿顶板(中)        | 不配方灯                                 | 800×1555                |        | 0   | 件 |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢,前后通风 |    |                    |     |
| 15      | 自            | 轿顶板(右)        | 不配筒灯                                 | 430×1555                |        | 0   | 件 |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |    |                    |     |
| 16      | 自            | 轿顶侧护脚板 (后)    | K002.1                               | 635×140                 |        | 2   | 件 |    |    |    | 1.2mm镀锌板           |    |                    |     |
| 17      | 自            | 轿顶侧护脚板 (前)    | K002.2                               | 475×140                 |        | 2   | 件 |    |    |    | 1.2mm镀锌板           |    |                    |     |
| 18      | 自            | 轿顶后护脚板        | K002.3                               | 1550×100                |        | 1   | 件 |    |    |    | 1.2mm镀锌板           |    |                    |     |
| 18      | 自            | 轿顶护脚板连接件      | K002.5                               | 150×150                 |        | 2   | 件 |    |    |    | 2.0mm镀锌板           |    |                    |     |
| 16      | 自            | 铁线槽           | 含8个连接板                               | 80×60×1.2               |        | 2   | 条 |    |    |    | 机房线槽               |    |                    |     |
| 17      | 自            | 轿门板           | 1.2mm201发纹不锈钢                        | L=475                   | H=2115 | 2   | 件 |    |    |    | 左右各半               |    |                    |     |
| 18      | 外            | 门封条           | 标准件                                  | L=2115                  |        | 2   | 件 |    |    |    | 装在轿门板上             |    |                    |     |
| 西子通用    |              |               |                                      |                         |        |     |   |    |    |    | 4#<br>层门板箱         |    |                    |     |
| 电梯装箱明细单 |              |               |                                      |                         |        |     |   |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 尺寸:     | 2200*600*600 |               | 重量:                                  |                         |        |     |   |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 序号      | 标识           | 名 称           |                                      | 图号/型号                   |        | 参 数 |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱                 | 质检 | 备 注                |     |
| 19      | 自            | 首层门板          | 1.2mm201发纹不锈钢                        | L=485            H=2110 |        | 2   | 件 |    |    |    |                    |    | 左右各半               |     |
| 20      | 自            | 其余层门板         | 1.2mm钢板喷塑(淡灰色90187)                  | L=485            H=2110 |        | 10  | 件 |    |    |    |                    |    | 左右各半               |     |
| 21      | 外            | 门封条           | 标准件                                  | L=2115                  |        | 0   | 条 |    |    |    |                    |    | 取消此项               |     |
| 22      | 外            | 重锤导槽          | 标准件                                  | 长度L=1415                |        | 6   | 条 |    |    |    |                    |    | 装在门板上              |     |
| 23      | 自            | 防撞铁板          | 标准件                                  | 配卡扣螺母                   |        | 14  | 块 |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 24      | 自            | 首层左门套         | 1.2mm201发纹不锈钢                        | B=50            H=2120  |        | 1   | 件 |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 25      | 自            | 首层右门套         | 1.2mm201发纹不锈钢                        | B=50            H=2120  |        | 1   | 件 |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 26      | 自            | 首层上门套         | 1.2mm201发纹不锈钢                        | B=50            H=1020  |        | 1   | 件 |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 27      | 自            | 其余层左门套        | 1.2mm钢板喷塑(淡灰色90187)                  | B=50            H=2120  |        | 5   | 件 |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 28      | 自            | 其余层右门套        | 1.2mm钢板喷塑(淡灰色90187)                  | B=50            H=2120  |        | 5   | 件 |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 29      | 自            | 其余层上门套        | 1.2mm钢板喷塑(淡灰色90187)                  | B=50            H=1020  |        | 5   | 件 |    |    |    |                    |    |                    |     |
|         |              |               | 总平方数:                                |                         |        |     |   |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 30      | 自            | 挡泥板           | 无图                                   | 1000×80×1.2             |        | 6   | 件 |    |    |    |                    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂) |     |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板       | 标准图                                  | 40*60                   |        | 0   | 件 |    |    |    |                    |    | 展鹏门机用              |     |
| 西子通用    |              |               |                                      |                         |        |     |   |    |    |    | 5#<br>杂件箱          |    |                    |     |
| 电梯装箱明细单 |              |               |                                      |                         |        |     |   |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 尺寸:     | 1300*500*700 |               | 重量:                                  |                         |        |     |   |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 序号      | 标识           | 名 称           |                                      | 图号/型号                   |        | 参 数 |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱                 | 质检 | 备 注                |     |
| 1       | 外            | 扎头            | 标准件                                  | Φ8                      |        | 6   | 个 |    |    |    |                    |    | 限速器用               |     |
| 2       | 外            | 绳头组合          | 华辉                                   | 钢簧, Φ10                 |        | 10  | 套 |    |    |    |                    |    | 含夹板: 30只           |     |
|         | 外            | 绳头组合          | 圆杆加长150, 总长640                       | 钢簧, Φ10                 |        | 0   | 套 |    |    |    |                    |    |                    |     |
|         | 外            | 实木钢丝绳夹        | W001.4-8.8                           | L=250                   |        | 0   | 套 |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 3       | 外            | 轿厢自动限速器 (无机房) | XSG608                               | 额定速度: 1.5 m/s           |        | 1   | 套 |    |    |    |                    |    | 佛山华辉               |     |
|         |              |               |                                      | 绳径: Φ8 mm               |        |     |   |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 4       | 外            | 涨紧装置          | 配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.5m/s |                         |        |     |   |    |    |    |                    |    |                    |     |
|         |              | 对重自动限速器 (无机房) | XSG608                               | 额定速度: 1.5 m/s           |        | 0   | 套 |    |    |    |                    |    |                    | 对重用 |
|         |              | 涨紧装置          | 配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.5m/s |                         |        | 0   | 套 |    |    |    |                    |    |                    |     |
| 5       | 自            | 无机房限速器安装座     | 右后                                   | L=595                   |        | 1   | 条 |    |    |    |                    |    | t6组焊件              |     |
| 6       | 自            | 锁梯装置          | 无机房标准件                               | 145*120                 |        | 2   | 套 |    |    |    |                    |    | 和上梁装配出厂            |     |
|         | 自            | 锁梯板           | 无机房标准件                               | 300*300                 |        | 2   | 套 |    |    |    |                    |    |                    |     |
|         | 外            | 轿厢导靴          | YP100(8K)                            | 配T78/B轨,安装孔距:65×90      |        | 2   | 个 |    |    |    |                    |    | 佛山华辉               |     |
|         | 外            | 轿厢导靴          | YP85(8K)                             | 配T78/B轨,安装孔距:90, 2孔型    |        | 2   | 个 |    |    |    |                    |    | 佛山华辉               |     |
| 7       | 外            | 对重导靴          | 广日副靴                                 | 靴衬槽: B=17               |        | 4   | 个 |    |    |    |                    |    | 配TK5A轨             |     |
| 8       | 外            | 对重导靴 (加安全钳时用) | YP100(8K)                            | 靴衬槽: B=17               |        | 0   | 个 |    |    |    |                    |    | 配TK5A轨             |     |

|         |              |               |                              |                   |                 |    |     |    |    |                |    |                         |
|---------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------|----|-------------------------|
| 9       | 外            | 对重导靴垫片        | 标准件                          | 2mm, 110*80       | 8               | 个  |     |    |    | 镀锌板            |    |                         |
| 10      | 外            | 对重导靴垫片        | 标准件                          | 1mm, 110*80       | 8               | 个  |     |    |    | 镀锌板            |    |                         |
| 11      | 外            | 轿顶油杯          | 方油杯(U形)                      | 棉芯                | 2               | 个  |     |    |    |                |    |                         |
| 12      | 外            | 对重油杯          | 方油杯(U形)                      | 棉芯                | 2               | 个  |     |    |    |                |    |                         |
| 13      | 外            | 导轨接油盒         | 通用型                          |                   | 4               | 个  |     |    |    | 塑料             |    |                         |
| 1       | 外            | 轿厢缓冲器         | HYF175B                      | P+Q=2500kg        | 1               | 套  |     |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |    |                         |
| 2       | 外            | 对重缓冲器         | HYF175B                      | P+Q=2500kg        | 1               | 套  |     |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |    |                         |
| 3       |              | 导轨座           | K10.3                        | 孔距: F=107; 孔直径Φ13 | 4               | 件  |     |    |    | 配T78/B轨        |    |                         |
| 3       | 自            | 缓冲座           | 标准图                          | 缓冲座H=600          | 1               | 件  |     |    |    | 孔距:90x90       |    |                         |
| 4       | 自            | 缓冲座 (对重安全钳时用) | 标准图                          | 缓冲座H=600          | 0               | 件  |     |    |    | 孔距:90x90       |    |                         |
| 5       | 外            | 安全钳           | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)          | 允许总质量 : 2300      | 1               | 套  |     |    |    | 佛山华辉<br>1套2个   |    |                         |
|         |              |               |                              | 额速:1.5m/s ,轨面: 10 |                 |    |     |    |    |                |    |                         |
| 6       | 外            | 对重安全钳 (附图)    | QJ101配独立式提拉机构                | 对重轨距: 1316        | 0               | 套  |     |    |    | 副轨面=16mm       |    |                         |
| 7       | 外            | 导轨油 (机油)      |                              |                   | 5               | kg |     |    |    |                |    |                         |
| 8       | 外            | 补偿链安装及二级保护    |                              | 1米Φ8钢丝绳           | 0               | 条  |     |    |    |                |    |                         |
|         | 外            |               |                              | Φ8扎头              | 0               | 只  |     |    |    |                |    |                         |
|         | 外            |               |                              | 卸扣                | 0               | 只  |     |    |    |                |    |                         |
|         | 外            |               |                              | U型码 (M12, 孔距72)   | 0               | 套  |     |    |    | 含螺母            |    |                         |
| 9       | 外            | 绳头锥套二次保护      |                              | 1米Φ4钢丝绳           | 2               | 条  |     |    |    |                |    |                         |
| 10      |              |               | 外                            |                   | Φ4扎头            | 4  | 只   |    |    |                |    |                         |
| 11      | 外            | 补偿链导向装置       | 套海绵水管, L=1550                |                   |                 | 0  | 件   |    |    |                |    |                         |
| 12      | 外            | 补偿链导向装置安装支架   | L=260                        |                   |                 | 0  | 件   |    |    | 对称             |    |                         |
| 13      | 外            | 补偿链 WFBSφ7    | 长度: 19 米                     |                   |                 | 0  | 件   |    |    | 单位质量: 1.28kg/m |    |                         |
| 14      | 自            | 门套用钢筋         | Φ8 mm, L=1000                |                   |                 | 0  | 件   |    |    | 注意: 门套固定用      |    |                         |
| 15      | 自            | 边料            | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上 |                   |                 | 36 | 件   |    |    |                |    |                         |
| 16      | 自            | 井道护板          | 彩板                           |                   |                 | 0  | 件   |    |    | 1米宽            |    |                         |
| 17      | 自            | 井道护板支架        | ∠25角钢                        |                   |                 | 0  | 件   |    |    | 1.4米/件         |    |                         |
| 西子通用    |              |               |                              |                   |                 |    |     |    |    | 6#<br>导轨支架箱    |    |                         |
|         |              |               |                              |                   |                 |    |     |    |    |                |    |                         |
| 电梯装箱明细单 |              |               |                              |                   |                 |    |     |    |    |                |    |                         |
| 尺寸:     | 1600*600*300 |               | 重量:                          |                   |                 |    |     |    |    |                |    |                         |
| 序号      | 标识           | 名 称           | 型号                           | 参 数               |                 |    | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱             | 质检 | 备 注                     |
| 1       | 自            | 主导轨托码         | 附图                           | 63×63×6           | L=250           |    | 32  | 件  |    |                |    |                         |
| 2       | 自            | 副导轨托码         | 附图                           | 63×63×6           | L=150           |    | 32  | 件  |    |                |    |                         |
| 3       | 自            | 主导轨面码         | 附图                           | 63×63×6           | L=200           |    | 32  | 件  |    |                |    | F=107; 孔直径Φ13           |
| 4       | 自            | 左右支架合并件       | 附图                           | 63×63×6           | L=650           |    | 32  | 件  |    |                |    | 对称各半                    |
| 5       | 自            | 后支架           | 附图                           | 63×63×6           | L=570           |    | 32  | 件  |    |                |    | B=90, F=95; 孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自            | 地坎底码          | 附图                           | ∠63×6             | L=250           |    | 0   | 件  |    |                |    | 门头安装用                   |
| 7       | 自            | 地坎托码          | 附图                           | ∠63×6             | L=200           |    | 0   | 件  |    |                |    |                         |
| 8       | 自            | 地坎斜撑          | 附图                           | ∠50×5             | L=150           |    | 0   | 件  |    |                |    |                         |
| 9       | 自            | 斜撑            | 附图                           | ∠50×5             | L=500           |    | 0   | 件  |    |                |    |                         |
| 10      | 自            | 斜撑托码          | 附图                           | ∠50×5             | L=100           |    | 0   | 件  |    |                |    |                         |
| 11      | 自            | 主轨面码-折弯件      | 附图                           | 200*80*125        |                 |    | 0   | 件  |    |                |    | 折弯件t5/Q235-A            |
| 12      | 外            | 主导轨压码         |                              | T89-1/B           | 13K             |    | 8   | 只  |    |                |    | 用于限速器安装                 |
|         | 外            | 主导轨压码         |                              | T78/B             |                 |    | 102 | 只  |    |                |    |                         |
| 13      | 外            | 副导轨压码         |                              | TK5A              |                 |    | 90  | 只  |    |                |    |                         |
| 14      | 外            | 主导轨垫片         |                              | 配T78/B轨           | ξ= 0.5mm, 1.0mm |    | 64  | 件  |    |                |    | 厚薄各半                    |
| 15      | 外            | 副导轨垫片         |                              | 配TK5A轨            | ξ= 0.5mm, 1.0mm |    | 64  | 件  |    |                |    | 厚薄各半                    |
| 16      | 外            | 灰油漆           |                              | 标准件               |                 |    | 3   | kg |    |                |    |                         |
| 17      | 外            | 松节水           |                              | 标准件               |                 |    | 2   | kg |    |                |    |                         |
| 18      | 外            | 黄油漆           |                              | 标准件               |                 |    | 1   | kg |    |                |    |                         |
| 19      | 外            | 油扫            |                              | 标准件               | 中号              |    | 2   | 把  |    |                |    |                         |
| 20      | 自            | 底坑爬梯          |                              | K008A.6           | H=1500          |    | 1   | 把  |    |                |    |                         |

| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱                                         |
|---------|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机       | WTD1-1000-150           | 载重: 1050kg                                                      | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |    |    |                                                    |
|         |    |               | 上行超速保护装置:GZD            | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:10kw     |    |    |    |    |    |                                                    |
|         |    |               | 长春汇通,线长为10米             | 制动器电压:                                                          | DC110V      |    |    |    |    |    |                                                    |
|         |    |               | 配线长度: 7m                | 绳轮: Φ400×5×10×16                                                |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 8#<br>门机箱                                          |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)      | 变频中分两扇<br>FECO.02A<br>- | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 1  | 台  |    |    |    | 无锡展鹏                                               |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 9#<br>门头箱                                          |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                |
| 1       | 外  | 层门头           | 中分两扇<br>FECL.02         | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 6  | 套  |    |    |    | 无锡展鹏                                               |
| 2       | 外  | 层门踏板托架        |                         | 中分两扇900×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                               |
| 3       | 外  | 层门护脚板         |                         | 中分两扇900×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                               |
| 4       | 外  | 托架牛腿          | 标准件                     | 63角钢 L=500                                                      |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 |                                                    |
| 1       | 自  | 主机下安装板        | 附图                      | 20#槽钢 L=700                                                     |             | 0  | 个  |    |    |    | 配佛山合普WTD1-1000-150Φ400×5×Φ10×16,注意安装孔: 510*120,26孔 |
| 2       | 自  | 主机架上安装板       | 附图                      | 10t, 580*230                                                    |             | 2  | 个  |    |    |    |                                                    |
| 3       | 自  | 主机减震胶         | 附图                      | 10t橡胶, 580*230                                                  |             | 1  | 个  |    |    |    |                                                    |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 11#<br>上梁                                          |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                    |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件       | W001.1-1.1B             | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁上配套发货,L=1780                                    |             | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 右后 对重位置: 后置                              |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL02 | 佛山华辉                    | 配上梁拉杆长: 1485                                                    |             | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                                             |
| 5       | 自  | 上梁UKS开关支架     | 标准件                     |                                                                 |             | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                                           |

| 西子通用    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 12#<br>下梁                 |
|---------|----|---------------|--------------|---------------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁         | 无此项          | L=1780              | 0  | 套  |    |    |    | 斜兜底结构无此项                  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL04 | 佛山华辉         | 配上梁拉杆长：1485         | 0  | 套  |    |    |    | 装配在下梁上                    |
| 5       | 自  | 下梁UKT开关支架     | 标准件          |                     | 0  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                  |
| 西子通用    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件        | WK001.2      | 立柱L=3230,立柱拉杆长：2960 | 2  | 条  |    |    |    | ※注意，无须焊接加强座               |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件      | 标准件          | L=150               | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                     |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳        | 标准件          | 橡胶                  | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上                    |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳         | 标准件          | 孔距80                | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                    |
| 西子通用    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 14#<br>对重架                |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 对重架           | 标准B款(双轮)对重架  | 1280 ×2800          | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好                     |
|         | 自  | 对重架立柱         | 标准B款对重架      | L= 2800             | 2  | 套  |    |    |    | 整套装配好                     |
| 2       | 外  | 对重轮           | 聚氨酯轮         | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板       | 标准B款(双轮)对重架  | 120*35              | 2  | 件  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件          | 180*50              | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳         | 标准件          | H= 150              | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 7       | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400 | L= 350              | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 9       | 自  | 补偿链挂架         | 标准件          | L=220               | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆         | Φ16螺杆        | 长度：L=2100           | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母                   |
| 6       | 自  | 拉杆支耳          | 头Φ18，孔Φ17    |                     | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货                |
| 7       | 自  | 撞弓            | DB10-3       | 长度：L=3000           | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢         |
| 8       | 自  | 撞弓支架          | DB10-4       | 长度：L=270            | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                     |
| 西子通用    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 15#<br>轿底轮架               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 外  | 轿底轮           | 外购单件         | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 自  | 轿底轮支座         | 无此项          | 长度：=0               | 0  | 件  |    |    |    | 该部件为直兜底<br>时使用，斜兜底<br>时没有 |
|         |    | 轿底轮底座         | 无此项          | 长度：=0               | 0  | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮左右封板       | 附图           | 220×420             | 0  | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮挡绳         | 无此项          | 160×205             | 0  | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮轴卡板        | 无此项          | 100×40              | 0  | 件  |    |    |    |                           |
| 2       | 自  | 轿底反绳轮梁        | 附图           | 长度：=2160            | 1  | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 外  | 减震胶           | 标准件          | 120*60              | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 自  | 减震胶安装板        | 标准件          | 120*60              | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                      |
| 3       | 自  | 护轮罩           | 附图           | 长度：=950             | 2  | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳<br>轮槽钢上         |
|         |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 4       | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房)    | 标准件          | 275*275*250         | 1  | 件  |    |    |    |                           |
|         |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |

| 西子通用    |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        | 16#<br>承重梁    |
|---------|----|---------|-------------------------------|--------------------------------|-----|----------|----|----|----|------------------------|---------------|
| 电梯装箱明细单 |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        |               |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                               |                                |     | 仓库 装箱 质检 |    |    |    |                        |               |
| 1       | 自  | 承重主梁    | 附图                            | L = 1800/1900                  | 2   | 条        |    |    |    | 25#槽钢                  |               |
| 2       | 自  | 轿厢绳头梁   | WK004-1                       | L = 长度L=2800,L1=2110           | 1   | 条        |    |    |    | 18#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28 |               |
|         | 自  | 绳头梁斜撑板  | WK004-1.4                     | 150*130                        | 2   | 件        |    |    |    | 10mm                   |               |
| 3       | 自  | 承重梁1.2  | 附图                            | 长度: L=2600                     | 2   | 件        |    |    |    | 14#槽钢                  |               |
| 4       | 自  | 主承重梁垫梁  | 无图                            | L=600                          | 2   | 条        |    |    |    | 14#b槽钢                 |               |
| 5       | 自  | 副承重梁垫梁  | 无图                            | L=200                          | 2   | 条        |    |    |    | 25#槽钢                  |               |
| 6       | 自  | 垫梁      | 无图                            | L=800                          | 1   | 件        |    |    |    | 14#b槽钢                 |               |
| 7       | 自  |         |                               |                                | 0   | 件        |    |    |    | 10mm                   |               |
| 8       | 自  | 对重绳头槽钢  | 附图                            | 长度: L=300                      | 1   | 件        |    |    |    | 5-φ 28, 槽钢, 组焊件        |               |
| 西子通用    |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        | 17#<br>钢丝绳    |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        |               |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                               |                                |     | 仓库 装箱 质检 |    |    |    |                        |               |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                         | 参 数                            | 数量  | 单位       | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                    |               |
| 1       | 外  | 主钢丝绳    | GB8903-1988, Φ10              | 52米/条×5条                       | 260 | 米        |    |    |    |                        |               |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳  | GB8903-1988, Φ8               | 45米/条×1条                       | 45  | 米        |    |    |    |                        |               |
| 西子通用    |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        | 18#<br>对重块    |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        |               |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                               |                                |     | 仓库 装箱 质检 |    |    |    |                        |               |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                         | 参 数                            | 数量  | 单位       | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                    |               |
| 1       | 外  | 对重块     | 混合料: 1250×220×80, 头105,65kg/件 |                                |     | 23       | 件  |    |    |                        |               |
| 西子通用    |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        | 19#<br>导轨及连接板 |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        |               |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                               |                                |     | 仓库 装箱 质检 |    |    |    |                        |               |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                         | 参 数                            | 数量  | 单位       | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                    |               |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨   | T78/B                         | 5米/条, 数量: 8 条<br>1米/条, 数量: 2 条 | 42  | 米        |    |    |    | -                      |               |
| 2       | 外  | 对重副导轨   | TK5A                          | 5米/条, 数量: 8 条<br>1米/条, 数量: 2 条 | 42  | 米        |    |    |    | -                      |               |
| 3       | 外  | 主导轨连接板  | T78/B                         |                                | 8   | 件        |    |    |    |                        |               |
|         | 外  | 副导轨连接板  | TK5A                          |                                | 8   | 件        |    |    |    |                        |               |
| 西子通用    |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        | 20#<br>装饰吊顶   |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                               |                                |     |          |    |    |    |                        |               |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                               |                                |     | 仓库 装箱 质检 |    |    |    |                        |               |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                         | 参 数                            | 数量  | 单位       | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                    |               |
| 1       | 外  | 一体式顶板外购 | 镜面不锈钢                         | 吊顶尺寸: 1660×1555                | 1   | 套        |    |    |    | 配LED灯(220V), 吊顶高度: 40  |               |
| 2       | 外  | LED筒灯   |                               |                                | 0   | 只        |    |    |    |                        |               |

## 螺 丝 标 准 件 清 单

| 部件  | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |
|-----|----|---------------|----------------|--------------|-------|----|----|----|---------|
| 轿架  | 1  | 上横梁与立柱        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 22 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|     | 2  | 立柱与轿底架        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 18 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|     |    | 轿底轮组件1        | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |
|     |    | 轿底轮组件2        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |    |    |    |         |
|     | 3  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |    |    |    |         |
|     |    |               | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |    |    |    |         |
|     | 4  | 轿厢导靴与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
|     | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|     |    |               | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|     | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
| 轿壁  | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|     | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|     |    |               | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
|     | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|     | 10 | 上轿底与裙脚        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
| 导轨  | 11 | 裙脚与壁板         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|     | 12 | 壁板连接          | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 100 套 |    |    |    | 含胶块螺母   |
|     | 13 | 前壁板与操纵箱       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
|     | 14 | 壁板与轿顶板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|     | 15 | 轿顶板连接         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |    |    |    |         |
| 对重架 | 16 | 托码固定（水泥梁）     | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 265 支 |    |    |    | 无缝管     |
|     | 17 | 托码固定（砖墙）      | 穿墙螺栓 M12×240   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 0 支   |    |    |    |         |
|     | 18 | 支架连接          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 64 套  |    |    |    |         |
|     | 19 | 主轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 102 套 |    |    |    | T8K     |
|     | 20 | 副轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 98 套  |    |    |    | T5K     |
|     | 21 | 主轨连接板         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 68 套  |    |    |    |         |
|     | 22 | 副轨连接板         | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 68 套  |    |    |    |         |
| 对重架 | 23 | 对重压铁固定        | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |    |    |    | 配空心轨压码  |
|     | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板  | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |

|      |    |              |                |               |     |   |  |  |  |       |
|------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|-------|
| 重    | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |       |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |       |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |       |
| 超速   | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 16  | 套 |  |  |  |       |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M24×130     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级 |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 25  | 支 |  |  |  |       |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |       |
| 电器配件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |       |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |       |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |       |
|      | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |       |
| 轿门   | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |       |
|      | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |       |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|      | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
| 层门   | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |       |
|      | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |       |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |       |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 38  | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |       |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |       |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |       |